




Kaabli väliskesta koorija AMS

Gabariitmõõdud: 160 x 35 x 65 mm
Reguleeritav lõikesügavus kuni 5 mm.
Koorija varustatud topeltlõiketeraga
Lisavarustusena tagavaratera

AV6220

188,79 EUR



Kaabli koorija HLS

vulkaniseerimata pooljuhtkihile
Pikisuuna ja ristipidi lõige
Kasutatakse Ø 16- 41 mm
Reguleeritava lõikesügavusega kuni 0- 0,9 mm
Komplektis koos piirajaga

AV6400

489,64 EUR



Kaabli pooljuhtkihi koorija FBS

Kasutatakse Ø 10 - 52 mm kaablitel vulkaniseeritud pooljuht-
kihi eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 1,5 mm
Gabariitmõõdud: 235 x 55 x 190 mm
Komplekt: Kohver, koorija FBS, silikoonmääre, kuuskantvõti 2,5mm

17220

847,73 EUR



Kaabli pooljuhtkihi koorija FBS II (ilma silikoonita)

Kasutatakse Ø 16 -58 mm kaablitel vulkaniseeritud pooljuht-
kihi eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 1,5 mm (iga aste 0,1mm)
Gabariitmõõdud: 220 x 60 x 90 mm
Rullikud tagavad optimaalsed libisemisomadused silikoni kasutamata
Reguleeritav 2-astmeline kasutamiskiirus
Tera valmistatud karastatud terasest ning vahetatav
Võimalus piirata ning lukustada lõikesügavust
Komplekt: FBS II kaabli koorija, kuuskantvõti 2,5mm, nailonkott

17250

1 070,69 EUR



Primaarisolatsiooni koorija IMS II

Kasutatakse Ø 15 -52 mm 6-45kV kaablitel primaarisolatsiooni
eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 15 mm.
Gabariitmõõdud: 275 x 220 x 65 mm
Komplekt: Kohver, koorija, silikoonmääre, kuuskantvõti # 2,5

17230

1 087,67 EUR



Primaarisolatsiooni ääre ümardamiseks UFS

Kasutatakse Ø 15 -60 mm 6-45kV
Primaarisolatsiooni 2 x 45 ° ümardamiseks. (nurkpistikud, silikoonmuhvid)
Gabariitmõõdud: 170 x 50 x 90 mm
Komplekt: Koorija, Nailonkott
Vahetatavad terad

17240

349,57 EUR



ALU arm.kaablisoonte koorija **AMX**

Kasutatakse alumin.armeeriguga kaablisoonte koorimiseks. LV/MV
Lõikesügavuse reguleerimine 0.1mm sammuga.
Kaablitele diam. Ø 16-54mm. Lõikesügavus 0.5mm
Sobilik piki- ja ristisuunaliseks lõikeks.
Kerge töötada kitsastes tingimustes.

17300

1 510,32 EUR



Õhuliini kaablite isolatsiooni koorija **FSI150**

Ohutu kasutus pingel AC1000V DC1500V,
6 - 150 mm² ABC isolatsiooni eemaldamiseks. Reguleeritav koorimis-
pikkus 20 - 80 mm, vahetatavad otsikud erinevatele kaablistlõigetetele.
Komplekt: kohver, koorija käepide, 9 vahetatavat otsikut
(16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 mm²)

17170

499,38 EUR



Kaablisoonte otsakoorija komplekt kuni 240mm² **IMS**

Kasutatakse kuni 20 kV, 25 - 240 mm² kaabli soonte isolatsiooni
eemaldamiseks muhvide valmistamisel. Reguleeritav koorimis-
pikkus 20 - 100 mm, vahetatavad otsikud erinevatele kaablistlõigetetele.

AV6310

739,33 EUR

Komplekt: kohver, koorija käepide IMS, 9 vahetatavat otsikut
(25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 mm²)

Tagavaratera

AV6399

3,53 EUR



Padrunikomplekt 1/2

Komplekt sisaldab:

Isoleeritud T-võti

Isoleeritud narre padrunvõti

Isoleeritud pikendused 125mm / 250mm

Isoleeritud keskmise pikkusega kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6 - 8 - 10)

Isoleeritud padrunid; (10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27)

1599002

844,07 EUR



Padrunikomplekt 3/8

Komplekt sisaldab:

Isoleeritud narre padrunvõti

Isoleeritud keskmise pikkusega kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6)

Isoleeritud padrunid; (8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)

1598002

361,75 EUR





Padrunikomplekt 3/8

Komplekt sisaldab:
 Isoleeritud Narre padrunvõti
 Isoleeritud T-võti
 Isoleeritud pikendused 125mm / 250mm
 Isoleeritud lühikesed kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6 - 8)
 Isoleeritud padrunid; (8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)

1598001

662,59 EUR



Hülsitangid

Kasutatakse hülside- ja kingade hoidmiseks -
 kruvide kinnikeeramisel/murdmisel vastujõu tekitamiseks
 Isoleeritud, 1000V, Ø14-40 mm.
 Mõõdud: 192 x 65 x 64
 Kasutamiseks kuni -40°C tingimustes
 Standards: • IEC 60900 • IEC 900 • EN10020

22013

140,07 EUR



Isoleeritud T-võti 1000V

Mõõdud 90mm x 240mm
 5mm
 6mm
 8mm
 10mm

117335
 117336
 117338
 117331

52,12 EUR
 53,34 EUR
 57,37 EUR
 64,55 EUR



Isoleeritud T-võti 1000V

Mõõdud 95mm x 160mm
 4mm
 5mm
 6mm
 8mm
 10mm

117504
 117505
 117506
 117508
 117510

53,47 EUR
 38,12 EUR
 43,72 EUR
 47,99 EUR
 55,67 EUR



Padrunvõti 1000V

13x17mm
 220mm x 15mm /280g

161717

162,73 EUR



Reguleeritav võti 1000V

Max võtme avanemine (mm) / pikkus (mm)

13mm / 110mm
 20mm / 130mm
 27mm / 210mm
 30mm / 260mm
 34mm / 310mm
 44mm / 360mm
 53mm / 450mm

151904
 151906
 151908
 151910
 151912
 151915
 151918

84,29 EUR
 86,00 EUR
 106,70 EUR
 137,63 EUR
 190,01 EUR
 219,24 EUR
 314,24 EUR



Kruvikeeraja 1000V (lapikpeaga)

Tera (laius, pikkus,paksus), kogupikkus (mm)

2.5 / 75 / 0.4 / 175mm
3 / 100 / 0.5 / 200mm
3.5 / 200 / 0.6 / 200mm
4 / 100 / 0.8 / 200 mm
4.5 / 125 / 1 / 230mm
5.5 / 125 / 1 / 230mm
6.5 / 150 / 1.2 / 255mm
8 / 175 / 1.2 / 290mm
10 / 200 / 1.6 / 320mm



1301025	5,73 EUR
1301030	6,45 EUR
1301035	7,43 EUR
1301040	8,17 EUR
1301045	10,23 EUR
1301055	10,71 EUR
1301065	11,70 EUR
1301080	14,62 EUR
1301100	18,40 EUR

Kaabliisolatsiooni koorija ABI1

Juhtmetele ja kaablitele Ø4,5-29mm
Sobib nii pehmete kui kõvade kaablite isolatsiooni eemaldamiseks
Karastatud terasest lõiketera
Ümmargused, pikisuunalised ning spiraalsed lõiked
Lõikesügavus 0.1mm kuni 3mm reguleeritav pöördnupu abil
Ei vigasta sisemisi kihte



INT-ABI1 94,52 EUR

Varutera EM1 35,81 EUR

Elektriku käärid

Kaablitele 0,5-4mm²
Komplektis kontaktivaba pingindikaator
Lõikamiseks, puhastamiseks, pressimiseks



16020-F1 37,51 EUR

Kaablikoorimisnuga

Väga mugav kaablikoorimisnuga
Rootsi süsinikterasest tera, pikkusega 44mm
Paremakäelistele
Tarnitakse koos ümbrisega



LIN-4352 27,00 EUR

Vahetatavate teradega kaablinuga

Isoleeritud käepideme- ja lõiketera kaitsega kaablinuga
Mõõdud: üldpikkus 200 mm, tera pikkus 50 mm



AV3920 20,35 EUR

Lisatera: AV3921 7,92 EUR

Kaabliilõikur 160 INT 2K

Isoleeritud käepidemetega. Kuni Ø 15 mm Al- ja Cu-kaablite lõikamiseks.
Üldpikkus: 160 mm



1602160 48,24 EUR

Kaabliilõikur D22 INT 2K

Isoleeritud käepidemetega. Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 25 mm
Üldpikkus: 200 mm



1602200 84,90 EUR



Kaabliilõikur 54 K

Isoleeritud käepidemetega. Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 54mm / 480mm²
Üldpikkus: 285 mm
Karastatud terasest, kiirvabastus, lukustushoob

1607054

366,62 EUR



Akuga kaabliilõikur STILO S kohvris

Aku 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 40mm
Mõõdud: 440mm x 124mm x 81mm
Kaal: 3.5kg

STILO-S

küsi pakkumist



Akuga kaabliilõikur STILO50 kohvris

Aku 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
50kN
Kaablitele ristlõikega 6 - 240mm² Al/Cu
Mõõdud: 560mm x 375mm x 118mm
Kaal: 5.3kg

STILO50

2 289,84 EUR



Akuga kaablipress STILO 60 kohvris

Aku 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
60kN
Kaablitele ristlõikega 6 - 300mm² Al/Cu
Mõõdud: 560mm x 357mm x 118mm
Kaal: 6.3kg

STILO60

3 239,88 EUR

Hüdrauliline presspea PP130-C 130kN kohvris

10-400 mm²
Mõõdud: 128 x 254 x 78
Kaal: 4.1 kg

PP130-C

747,85 EUR



PS 95 Kaabliilõikepea Al Cu kohvris

Ø95mm
700bar
Kaal: 7.5 kg
Mõõdud: 200 x 472 x 88

PS95

1 997,52 EUR





FPI70S - jalgpump 3m voolikuga

700bar
21 kg, kiirühedus
570mm x 230mm x 209mm
metallkastis

FP170S

2 082,78 EUR



"Muhvimehe " kohver

Komplektus:

Nihik 150 mm/0,05 mm
Mõõdulint 2 m/laius 13 mm
Terashari 210 x 25 mm, raspel ja viil
Isoleeritud kruvikeerajad 3,0 x 100; 4,0 x 100 ja 5,5 x 125 mm
Kuuskantkruvikeeraja 6,0 x 125 mm
Vasar 300 g; 300 x 105 mm ja plastikhaamer Ø35mm
Isoleeritud elektrikukäärid, pikkusega 140 mm
2 Kaablinuga AV3910 lisateradega
Valgustusega luup 50 x 100 mm
Isoleeritud näpitangid, pikkusega 190 mm
Isoleeritud löiketangid kaablitele kuni Ø 15 mm
Kaablilõikur (1606054)
Kaablikoorija AMS
Kaablikoorija MT-IMS
Kaabli mittevulkaniseeritud pooljuhtkihi koorija HLS
Kaabli vulkaniseeritud pooljuhtkihi koorija FBS

AG2020

küsi pakkumist

* Hind sõltub komplekteerituse astmest



Ametlik esindaja Eestis
AS Fortronic
www.fortronic.ee

fortronic