



Kaabli väliskesta koorija AMS (Ø > 25 mm)

Gabariitmõõdud: 160 x 35 x 65 mm
Reguleeritav lõikesügavus kuni 5 mm.
Koorija varustatud topeltlõiketeraga
Lisavarustusena tagavaratera
Soovitav rakendus: PVC / Kumm

AV6220

202,68 EUR



Kaabli väliskesta koorija AMS 1000V (Ø > 25 mm)

Gabariitmõõdud: 170 x 50 x 75 mm
Tööks pingega kuni 1000 V
Reguleeritav lõikesügavus kuni 0,5 kuni 5,0 mm.
Soovitav rakendus: PVC / Kumm
Kasutatakse keskpinge ja madalpinge kaabli väliskesta eemaldamiseks
Pikisuunalised ja ringikujulised lõiked
Vahetatav kahepoolne tera

17130

291,35 EUR




Kaabli väliskesta koorija AMS MAXI (Ø > 45 mm)

Mõõdud: 250 x 110 x 60 mm
Reguleeritav lõikesügavus kuni 0 kuni 5,0 mm.
Soovitav rakendus: PVC / Kumm / Polüetüleen
Kasutatakse keskpinge, madalpinge ja kõrgepinge kaablitel
Pikisuunalised ja ringikujulised lõiked
Vahetatav kahepoolne tera

AV6240

1 925,41 EUR



Kaabli koorija HLS

vulkaniseerimata pooljuhtkihile
Pikisuuna ja ristipidi lõige
Kasutatakse Ø 16- 41 mm
Reguleeritava lõikesügavusega kuni 0- 0,9 mm
Komplektis koos piirajaga

AV6400

526,96 EUR



Kaabli pooljuhtkihi koorija FBS

Kasutatakse Ø 10 - 52 mm kaablitel vulkaniseeritud pooljuht-
kihi eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 1,5 mm
Gabariitmõõdud: 235 x 55 x 190 mm
Komplekt: Kohver, koorija FBS, silikoonmääre, kuuskantvõti 2,5mm

17220

912,04 EUR



Kaabli pooljuhtkihi koorija FBS II (ilma silikoonita)

Kasutatakse Ø 16 -58 mm kaablitel vulkaniseeritud pooljuht-
kihi eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 1,5 mm (iga aste 0,1mm)
Gabariitmõõdud: 220 x 60 x 90 mm
Rullikud tagavad optimaalsed libisemisomadused silikoni kasutamata
Reguleeritav 2-astmeline kasutamiskiirus
Tera valmistatud karastatud terasest ning vahetatav
Võimalus piirata ning lukustada lõikesügavust
Komplekt: FBS II kaabli koorija, kuuskantvõti 2,5mm, nailonkott

17250

1 152,72 EUR



Primaarisolatsiooni koorija **IMS II**

Kasutatakse Ø 15 -52 mm 6-45kV kaablitel primaarisolatsiooni eemaldamiseks muhvide valmistamisel.
Reguleeritav lõikesügavus 0 - 15 mm.
Gabariitmõõdud: 275 x 220 x 65 mm
Komplekt: Kohver, koorija, silikoonmääre, kuuskantvõti # 2,5

17230

1 170,45 EUR



Primaarisolatsiooni ääre ümardamiseks **UFS**

Kasutatakse Ø 15 -60 mm 6-45kV
Primaarisolatsiooni 2 x 45 ° ümardamiseks. (nurkpistikud,silikoonmuhvid)
Gabariitmõõdud: 170 x 50 x 90 mm
Komplekt:Koorija, Nailonkott
Vahetatavad terad

17240

376,22 EUR



ALU arm.kaabli soonte koorija **AMX**

Kasutatakse alumin.armeeriguga kaabli soonte koorimiseks. LV/MV
Lõikesügavuse reguleerimine 0.1mm sammuga.
Kaablitele diam. Ø 16-54mm. Lõikesügavus 0.5mm
Sobilik piki- ja ristisuunaliseks lõikeks.
Kerge töötada kitsastes tingimustes.

17300

1 621,40 EUR



Õhuliini kaablite isolatsiooni koorija **FSI150**

Ohutu kasutus pingel AC1000V DC1500V,
6 - 150 mm² ABC isolatsiooni eemaldamiseks. Reguleeritav koorimis-
pikkus 20 - 80 mm, vahetatavad otsikud erinevatele kaablistliõigetele.
Komplekt: kohver, koorija käepide, 9 vahetatavat otsikut
(16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 mm²)

17170

537,09 EUR



Kaabli soonte otsakoorija komplekt kuni 240mm² **IMS**

Kasutatakse kuni 20 kV, 25 - 240 mm² kaabli soonte isolatsiooni eemaldamiseks muhvide valmistamisel. Reguleeritav koorimis-
pikkus 20 - 100 mm, vahetatavad otsikud erinevatele kaablistliõigetele.

AV6310

795,50 EUR

Komplekt: kohver, koorija käepide IMS, 9 vahetatavat otsikut
(25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 mm²)

Tagavaratera

AV6399

3,80 EUR



Padrunikomplekt 1/2

Komplekt sisaldab:

Isoleeritud T-võti

Isoleeritud narre padrunvõti

Isoleeritud pikendused 125mm / 250mm

Isoleeritud keskmise pikkusega kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6 - 8 - 10)

Isoleeritud padrunid; (10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27)

1599002

908,24 EUR



Padrunikomplekt 3/8

Komplekt sisaldab:

Isoleeritud narre padrunvõti
Isoleeritud keskmise pikkusega kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6)
Isoleeritud padrunid; (8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)

1598002

388,88 EUR



Padrunikomplekt 3/8

Komplekt sisaldab:

Isoleeritud Narre padrunvõti
Isoleeritud T-võti
Isoleeritud pikendused 125mm / 250mm
Isoleeritud lühikesed kuuskantvõtmed (4 - 5 - 6 - 8)
Isoleeritud padrunid; (8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)

1598001

713,16 EUR



Hülsitangid

Kasutatakse hülside- ja kingade hoidmiseks -
kruvide kinnikeeramisel/murdmisel vastujõu tekitamiseks
Isoleeritud, 1000V, Ø14-40 mm.
Mõõdud: 192 x 65 x 64
Kasutamiseks kuni -40°C tingimustes
Standards: • IEC 60900 • IEC 900 • EN10020

22013

150,74 EUR



Isoleeritud T-võti 1000V

Mõõdud 90mm x 240mm

5mm
6mm
8mm
10mm

117335

56,11 EUR

117336

57,37 EUR

117338

61,70 EUR

117331

69,54 EUR



Isoleeritud T-võti 1000V

Mõõdud 95mm x 160mm

4mm
5mm
6mm
8mm
10mm

117504

57,50 EUR

117505

41,04 EUR

117506

47,13 EUR

117508

51,67 EUR

117510

59,91 EUR



Padrunvõti 1000V

13x17mm
220mm x 15mm /280g

161717

169,24 EUR



Reguleeritav vöti 1000V

Max võtme avanemine (mm) / pikkus (mm)



13mm / 110mm	151904	90,70 EUR
20mm / 130mm	151906	92,60 EUR
27mm / 210mm	151908	114,90 EUR
30mm / 260mm	151910	148,21 EUR
34mm / 310mm	151912	203,94 EUR
44mm / 360mm	151915	235,61 EUR
53mm / 450mm	151918	338,21 EUR

Kruvikeeraja 1000V (lapikpeaga)

Tera (laius, pikkus,paksus), kogupikkus (mm)



2.5 / 75 / 0.4 / 175mm	1301025	6,20 EUR
3 / 100 / 0.5 / 200mm	1301030	6,97 EUR
3.5 / 200 / 0.6 / 200mm	1301035	7,97 EUR
4 / 100 / 0.8 / 200 mm	1301040	8,74 EUR
4.5 / 125 / 1 / 230mm	1301045	11,03 EUR
5.5 / 125 / 1 / 230mm	1301055	11,53 EUR
6.5 / 150 / 1.2 / 255mm	1301065	12,54 EUR
8 / 175 / 1.2 / 290mm	1301080	15,70 EUR
10 / 200 / 1.6 / 320mm	1301100	19,77 EUR

Kaabliisolatsiooni koorija ABI1



Juhtmetele ja kaablitele Ø4,5-29mm
Sobib nii pehmete kui kõvade kaablite isolatsiooni eemaldamiseks
Karastatud terasest lõiketera
Ümmargused, pikisuunalised ning spiraalsed lõiked
Lõikesügavus 0.1mm kuni 3mm reguleeritav pöördnupu abil
Ei vigasta sisemisi kihte

INT-ABI1 101,71 EUR

Varutera EM1 38,50 EUR



Elektriku käärid

Kaablitele 0,5-4mm²
Komplektis kontaktivaba pingeindikaator
Lõikamiseks, puhastamiseks, pressimiseks

INT-16020-CF1 75,37 EUR

Kaablikoorimisnuga

LIN-4352 27,00 EUR



Väga mugav kaablikoorimisnuga
Rootsi süsinikterasest tera, pikkusega 44mm
Paremakäelistele
Tarnitakse koos ümbrisega



Vahetatavate teradega kaablinuga

Isoleeritud käepideme- ja lõiketera kaitsega kaablinuga
Mõõdud: üldpikkus 200 mm, tera pikkus 50 mm

AV3920 21,91 EUR
Lisatera: AV3921 8,50 EUR



Kaabliilõikur 160 INT 2K

Isoleeritud käepidemetega. Kuni Ø 15 mm Al- ja Cu-kaablite lõikamiseks.
Üldpikkus: 160 mm

1602160

51,94 EUR



Kaabliilõikur D22 INT 2K

Isoleeritud käepidemetega. Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 25 mm
Üldpikkus: 200 mm

1602200

91,33 EUR



Kaabliilõikur 54 K

Isoleeritud käepidemetega. Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 54mm / 480mm²
Üldpikkus: 285 mm
Karastatud terasest, kiirvabastus, lukustushoob

1607054

381,28 EUR



Akuga kaabliilõikur STILO25

Ergonoomiline libisemiskindel pehmendatud käepide
Parema- või vasakukäeline kasutus
360° tööriista pea pööramine
DataTrack mini USB-port ühenduvuseks
Võimalik töö kohta raport koostada (tarkvara komplektis)
Aku 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (RA20), akulaadija (LG8)
Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 40mm
Mõõdud: 440mm x 124mm x 81mm
Seadme kaal: 3.7kg

STILO-S25

3 521,48 EUR



Akuga kaabliilõikur STILO S54

Ergonoomiline libisemiskindel pehmendatud käepide
Parema- või vasakukäeline kasutus
360° tööriista pea pööramine
DataTrack mini USB-port ühenduvuseks
Võimalik töö kohta raport koostada (tarkvara komplektis)
Aku 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (RA20), akulaadija (LG8)
Al- ja Cu-kaablitele kuni Ø 54mm
Mõõdud: 495mm x 126mm x 115mm
Seadme kaal: 4,5kg

STILO-S54

3 242,80 EUR



Akuga kaabliilõikur AS85

Lõikepea pöörleb 360°, sulgemisevõimalus
Kaablitele kuni Ø 85mm
Aku 18 V/3,0 Ah Li-Ion (RA50), akulaadija (LG8)
Mõõtmed: 331 x 522 x 75 mm
Tööriista kaal (koos akuga): 7,2 kg
3 aastat garantiid või 20 000 töötüki
Testraport

AS85

5 092,21 EUR



Akuga kaablipress STILO50

Pressimisjõud 50kN
 Aku 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12), akulaadija (LG8)
 Kokkupandav pressimispea, pööratav 340°
 Pressimistsüklite ja vealogide hindamine USB-liidese kaudu
 Võimas aku, ligikaudu 250 pressimist Cu 150mm² kaablite jaoks

STILO50

2 470,10 EUR



Akuga kaablipress STILO60

Pressimisjõud 60kN
 Aku 18 V/1,5 Ah Li-Ion (RA12)
 Kaablitele ristlõikega 6 - 300mm² Al/Cu
 Kõikide töötsüklite ja veateadete salvestamine sisemisse mälli
 Kõikide tsüklite ja veateadete lugemine USB kaudu
 Mõõdud: 560mm x 357mm x 118mm
 Kaal: 6.3kg

STILO60

3 483,48 EUR



Hüdrauliline presspea PP130-C 130kN

10-400 mm²
 Mõõdud: 128 x 254 x 78
 Kaal: 4.1 kg

PP130-C

804,37 EUR



PS 95 Kaablilõikepea Al Cu

Ø95mm
 700bar
 Kaal: 7.5 kg
 Mõõdud: 200 x 472 x 88

PS95

2 153,42 EUR



FPI70S - jalgpump 3m voolikuga

700bar
 21 kg, kiirühedus
 570mm x 230mm x 209mm
 metallkastis

FP170S

2 242,09 EUR

"Muhvimehe " kohver



Komplektus:

Nihik 150 mm/0,05 mm
Mõõdulint 2 m/laius 13 mm
Terashari 210 x 25 mm, raspel ja viil
Isoleeritud kruvikeerajad 3,0 x 100; 4,0 x 100 ja 5,5 x 125 mm
Kuuskantkruvikeeraja 6,0 x 125 mm
Vasar 300 g; 300 x 105 mm ja plastikhaamer Ø35mm
Isoleeritud elektrikukäärid, pikkusega 140 mm
2 Kaablinuga AV3910 lisateradega
Valgustusega luup 50 x 100 mm
Isoleeritud näpistangid, pikkusega 190 mm
Isoleeritud lõiketangid kaablitele kuni Ø 15 mm
Kaablilõikur (1606054)
Kaablikoorija AMS
Kaablikoorija MT-IMS
Kaabli mittevulkaniseeritud pooljuhtkihi koorija HLS
Kaabli vulkaniseeritud pooljuhtkihi koorija FBS

AG2020

küsi pakkumist

* Hind sõltub komplekteerituse astmest



Ametlik esindaja Eestis
AS Fortronic
www.fortronic.ee

fortronic