



LANCIER
CABLE GMBH



Kabelverlegesysteme Cable Laying Systems





Tradition, Erfahrung und Fortschritt

Ihr Nutzen bei der Verlegung von
Kabeln und Schutzrohren

Die Gründung unseres Hauses erfolgte im Jahr 1905. Somit steht der Name LANCIER seit mehr als einhundert Jahren für ein umfassendes und technisch hochwertiges Programm von Maschinen und Geräten für die Kabel- und Schutzrohr-Verlegetechnik.

Unsere Produkte werden weltweit kostensparend und effizient bei der Verlegung von Fernmeldekabeln, Glasfaserkabeln, Energiekabeln und Schutzrohren eingesetzt.

Kundenorientierung und Service sind die Schwerpunkte unserer Geschäftspolitik.

Tradition, Experience and Progress

Gain the advantage when
laying cables and ducts

Our company was founded in 1905. Since then, for over a hundred and fifteen years, the name LANCIER has stood for an extensive and technically high-quality range of machines and equipment for cable and duct laying.

Our products are used around the world for the economical and efficient installation of telecommunication cables, optic-fiber cables, power cables and cable ducts.

Customer focus and service are the heart of our company policy.



Kabelverlegegeräte Cable Laying Equipment	Seite Page	4 - 23
Glasfaserverlegung Fiber Optic Cable Laying	Seite Page	24 - 49
Kunststoffeinschiebebänder Continuous Duct Rods	Seite Page	50 - 53
Kabelziehstrümpfe Cable Pulling Grips	Seite Page	54 - 57
Trommel heben, lagern und umspulen Drum Lifting, Storing and Coiling	Seite Page	58 - 69
Kabelschubgeräte Buried Cable Caterpillars	Seite Page	70 - 73
Seileinblasttechnik Rope Blowing Equipment	Seite Page	74 - 75
Kabelziehwinden Cabling Winches	Seite Page	76 - 85
Kabeltrommelwagen Cable Drum Trailers	Seite Page	86 - 103
Vibrations-Kabelpflüge Vibration Cable Ploughs	Seite Page	104 - 109



Kunststoff-Erdkabelrolle

- mit **160 mm** breiter Rolle
- witterungs- und alterungsbeständig
- extrem leicht und schlagfest
- wartungsfreie Kugellager
- über vorhandene Kabel aufstellbar
- stapelbar
- mit Erdnägeln verbindbar
- Tragebehälter für 6 Kunststoff-Erdkabelrollen

Plastic Buried Cable Roller

- with **160 mm** wide roller
- extremely light-weight and impact resistant
- maintenance-free ball bearings
- mountable over already laid cables
- stackable
- can be joined using anchor pins
- carrying case for 6 plastic buried cable rollers



	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Erdkabelrolle / Cable Roller	345 x 229 x 195 mm	500 kg	2,2 kg	14211
Erdkabelrolle mit Stahlkern Cable Roller with steel tube	345 x 229 x 195 mm	500 kg	2,5 kg	72216
Tragebehälter Carrying case	400 x 250 x 750 mm		6,0 kg	08255
Erdnagel / Anchor Pin	800 mm		1,3 kg	01280
Set (6x 14211 + 1x 08255)	400 x 250 x 750 mm		19,2 kg	79706



Stahl-Erdkabelrolle

- mit **110, 160 & 300 mm** breiter Rolle
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- über vorhandene Kabel aufstellbar
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **110, 160 & 300 mm** wide roller
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- mountable over existing cables
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
110 mm	300 x 180 x 220 mm	200 kg	3,1 kg	76106
160 mm	300 x 240 x 260 mm	200 kg	3,7 kg	61641
300 mm	340 x 290 x 260 mm	400 kg	5,9 kg	72843



Stahl-Erdkabelrolle

- mit **160 mm** breiter Rolle
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- über vorhandene Rohre (D=250 mm) aufstellbar
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **160 mm** wide roller
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- mountable over existing pipes (D=250 mm)
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
160 mm	400 x 400 x 390 mm	400 kg	6,0 kg	73432




Stahl-Erdkabelrolle

- mit **200 mm** breiter Rolle und Bodenplatte
- für große, schwere Kabel oder Rohre
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **200 mm** wide roller and base plate
- for large and heavy cables or ducts
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 mm	360 x 270 x 180 mm	400 kg	6,1 kg	75335



Stahl-Eckrolle

- mit Erdnägeln verbindbar
- wartungsfreie Kugellager
- verzinkt

Steel Corner Roller

- can be joined by anchor pins
- maintenance-free ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
120 mm	450 x 300 x 310 mm	400 kg	13,8 kg	61655
200 mm	400 x 355 x 360 mm	400 kg	15,7 kg	75336
290 mm	450 x 415 x 425 mm	400 kg	18,2 kg	72844



Schwenk-Eckrolle

- mit Erdnägeln verbindbar
- wartungsfreie Kugellager
- verzinkt

Swivelling Corner Roller

- can be joined by anchor pins
- maintenance-free ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
120 mm	450 x 300 x 310 mm	400 kg	15,6 kg	65082
290 mm	450 x 415 x 425 mm	400 kg	20,0 kg	72845



Erdnagel

Anchor Pin

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
800 mm	1,3 kg	01280




Stahl-Ablaufrolle

- mit **660 mm** breiter Rolle und Bodenrahmen
- für große, schwere Kabel oder Rohre
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- verzinkt

Steel Draw-off Roller

- with **660 mm** wide roller and base frame
- for large and heavy cables or ducts
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
580 mm	670 x 250 x 260 mm	500 kg	11,6 kg	73434




Abweisrolle

- verstellbar von 300 - 480 mm
- schützt querende Rohre und Leitungen

Stand-off Roller

- adjustable from 300 to 480 mm
- protects crossing pipes and lines

L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 - 480 x 400 x 200 mm	500 kg	5,5 kg	01984



Abweisrolle

- verstellbar in der seitlichen Position und der Breite von 400 - 800 mm
- schützt querende Rohre und Leitungen
- verzinkt

Stand-off Roller

- adjustable in lateral position and width from 400 - 800 mm
- protects crossing pipes and lines
- galvanized

L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
400 - 800 x 400 x 200 mm	500 kg	8,2 kg	76903



Bündelbock

- für 3 Starkstrom Einleiterkabel
- zusammenklappbar

Cable Combining Unit

- for 3 single core power cables
- foldable

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
750 x 810 x 900 mm	750 x 480 x 900 mm	14,0 kg	21211




Bündelvorrichtung

- für das Bündeln von 3 Starkstrom-Einleiterkabeln

Cable Combining Device

- for combining 3 single core power cables

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1650 x 1050 x 1200 mm	1500 x 500 x 250 mm	54,0 kg	48032



Kabelleitrollenbock

- verhindert, dass Kabel über den Boden schleifen
- platzsparend für den Transport zusammenklappbar
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

Cable Guide and Roller Stand

- prevents cables from getting damaged by touching the ground
- Foldable for space-saving transport
- with ball bearings
- galvanized

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1150 x 400 x 380 mm	660 x 400 x 380 mm	18,4 kg	61774



Packrolle

- für Kabelschachtkanten und -ecken
- mit Winkelfuß und Tragegriff
- starre ① und schwenkbare ② Ausführung

Typ Type	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	86 mm	15,0 kg	01171
②	86 mm	16,0 kg	01172

Guide Roller

- for manhole rims and edges
- with angled base and carrying handle
- fixed ① and swivelling ② type



Rollenbock

- für Kabelschachtkanten und -ecken
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
570 x 250 x 310 mm	12,7 kg	63597

Triple Roller

- for manhole rims and edges
- with ball bearings
- galvanized



Kabelschutzbogen

- für die Kabelschachtkante
- kippbar gelagert
- verzinkt

Kehlung Groove	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
92 mm	585 mm	4,6 kg	63744

Cable Protecting Bend

- for manhole rims
- swivelling
- galvanized



Klappbare Seilschutzrolle

- für Kabelschutzrohre mit 28, 35 und 40 mm Innendurchmesser
- montierbar ohne Werkzeug
- kugelgelagert und verzinkt

Für Rohrlinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	315 mm	0,8 kg	64205
35 mm	315 mm	0,9 kg	64206
40 mm	320 mm	1,1 kg	64207

Hinged Rope Protecting Roller

- for cable ducts with internal diameter of 28, 35 and 40 mm
- mountable without tools
- with ball bearings and galvanized



Seilschutzrolle

- für Kabelschutzrohre
- Verdrehgesichert
- kugelgelagert und verzinkt

Für Rohrlinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	300 mm	1,1 kg	29008
56 mm	300 mm	1,8 kg	29009
76 mm	360 mm	2,9 kg	72477
100 mm	380 mm	4,4 kg	01176
120 mm	420 mm	6,2 kg	72478
150 mm	430 mm	7,8 kg	45005

Rope Protecting Roller

- for ducts
- secured against rotation
- with ball bearings and galvanized



Klappbarer Kabelschutzbogen

- für Kabelschutzrohre mit 28, 35 und 40 mm Innendurchmesser
- montierbar ohne Werkzeug
- zweiteilig und verzinkt

Hinged Cable Protecting Bend

- for cable ducts with internal diameter of 28, 35 and 40 mm
- mountable without tools
- in two parts and galvanized

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	540 mm	0,5 kg	64202
35 mm	540 mm	0,6 kg	64203
40 mm	540 mm	1,6 kg	64204



Kabelschutzbogen

- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- galvanized

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	490 mm	35 mm	0,3 kg	64223
46 mm	280 mm	44 mm	0,3 kg	30734
56 mm	490 mm	50 mm	0,4 kg	64222
76 mm	520 mm	68 mm	1,0 kg	64221
90 mm	520 mm	80 mm	2,0 kg	66489
100 mm	520 mm	92 mm	2,3 kg	64220



Kabelschutzbogen


- mit Anschlag und Tragegriff
- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- with buffer and carrying handle
- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- galvanized

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	490 mm	35 mm	0,4 kg	64217
56 mm	490 mm	50 mm	0,7 kg	64218
76 mm	520 mm	68 mm	1,2 kg	64219
90 mm	570 mm	80 mm	2,0 kg	66488
100 mm	585 mm	92 mm	2,4 kg	62780
*100 mm	570 mm	90 mm	2,1 kg	01164

*mit Gummiauflage ohne Anschlag | with rubber surface without buffer



Kabelschutzbogen

- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- zweiteilig, klemmbar
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- in two parts, suited for clamping
- galvanized

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	250 mm	39 mm	0,4 kg	64214
56 mm	250 mm	54 mm	0,7 kg	64215
76 mm	350 mm	74 mm	1,2 kg	64216
100 mm	350 mm	98 mm	3,3 kg	62781




Kanaltülle

- für Rohrmündungen mit 100 - 150 mm Innendurchmesser
- mit Anschlag
- zweiteilig und verzinkt

Duct Bore Socket

- for duct mouths with internal diameter of 100 - 150 mm
- with buffer
- in two parts and galvanized

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
100 mm	250 mm	2,0 kg	62410
120 mm	270 mm	2,4 kg	62778
150 mm	300 mm	3,4 kg	62779



Kabeleinführtülle

- für Rohrmündungen mit 100 - 200 mm Innendurchmesser
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

Cable Protection Roller

- for duct mouths with internal diameter of 100 - 200 mm
- with ball bearings
- galvanized

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
100 mm	400 x 260 x 190 mm	6,5 kg	62411
120 mm	410 x 260 x 200 mm	7,0 kg	63105
150 mm	500 x 280 x 300 mm	8,4 kg	73436
200 mm	590 x 340 x 270 mm	11,7 kg	73437



Abdichtstopfen

- dichten leere Kabelkanalrohre gas- und wasserdicht mittels **Schraubmechanismus** ab

Sealing Plugs

- sealing empty cable duct bores against the ingress of gas and water by **screw mechanism**

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
40 - 47 mm	20 Stück / pieces	0,10 kg	05930
98 - 108 mm	20 Stück / pieces	0,35 kg	01138



Abdichtstopfen

- dichten leere Kabelkanalrohre gas- und wasserdicht mittels zweistufigem **Exzentermechanismus** ab

Sealing Plugs

- sealing empty cable duct bores against the ingress of gas and water by two-step **eccentric lever**

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
97,5 - 106 mm 107 - 115 mm	20 Stück / pieces	0,5 kg	53857



Verschlussbecher

- für das provisorische Abdichten von belegten und leeren Kabelkanalrohren
- mit Befestigungsöse für Zugdrähte
- für Rohrmündungen mit Durchmesser 47 - 150 mm

Sealing Ends

- for sealing temporarily occupied or empty cable ducts
- with anchoring eye for draw wires
- for duct mouths with diameters of 47 - 150 mm

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
47 - 50 mm	100 Stück / pieces	0,013 kg	01112
99 - 105 mm	50 Stück / pieces	0,048 kg	01113
142 - 150 mm	25 Stück / pieces	0,130 kg	07445




Ziehkopf für PE-Rohre

- für Einfachrohre
- für eine sichere, kraftschlüssige Verbindung mit dem Kunststoffrohr
- montierbar ohne Werkzeug
- weitere Größen bis zu einem Rohraußendurchmesser von 250 mm auf Anfrage

Pulling Head for PE-Ducts

- for single ducts
- secure and friction locked connection
- no tools needed
- additional sizes for external duct diameters up to 250 mm available on request



Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24 - 28 mm	72989
40 mm	32 - 36 mm	72990
50 mm	39 - 47 mm	73535
63 mm	49 - 60 mm	73898
75 mm	59 - 70 mm	72999
90 mm	71 - 85 mm	73899
110 mm	87 - 103 mm	73900
125 mm	99 - 116 mm	73901




Ziehkopf mit Halteglocke für PE-Rohre


- für Einfachrohre
- für eine sichere, kraftschlüssige Verbindung mit dem Kunststoffrohr
- montierbar ohne Werkzeug
- weitere Größen bis zu einem Rohraußendurchmesser von 250 mm auf Anfrage

Bell-Shaped Pulling Head for PE-Ducts

- for single ducts
- secure and friction locked connection
- no tools needed for mounting to the ducts
- additional sizes for external duct diameters up to 250 mm available on request



Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24 - 28 mm	72345
40 mm	32 - 36 mm	72346
50 mm	39 - 47 mm	73003
63 mm	49 - 60 mm	72902
75 mm	59 - 70 mm	73210
90 mm	71 - 85 mm	73193
110 mm	87 - 103 mm	73896
125 mm	99 - 116 mm	73897
160 mm	127 - 148 mm	75984



Ziehkopf für Mehrfach-PE-Rohr

- für eine sichere kraftschlüssige Verbindung mit dem Mehrfachrohr
- montierbar ohne Werkzeug

Pulling Head for PE-Sub-Ducts

- secure and friction locked connection
- no tools needed for mounting

Länge Length	Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Durchmesser Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
210 mm	2 x 28 mm + 2 x 35 mm	86 mm	2,1 kg	49029



Ziehstrumpf für Mehrfachrohr


- mit Kausche und Pressklemme
- aus verzinkter Stahllitze

Pulling Grip for Multiple Duct

- with thimble and press clamp
- made of galvanized stranded wire

Für Rohrdurchmesser For Duct Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
90 - 110 mm	34,9 kN	1500 mm	1,5 kg	01603

* bei dreifacher Sicherheit | *at three-fold safety



Schutzbogen MR 200

- für das Verlegen von Mehrfachrohren und das Ausziehen von Kabeln

Protecting Bend MR 200

- for laying multiple ducts (sub-ducts) and pulling out cable

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
540 x 250 x 345 mm	12,9 kg	33439



Einführtrichter

- für die automatische Bündelung des flach abgespulten Mehrfachrohres

Funnel-Shaped Duct Bore Guide

- for automatic bundling of flat unwound multiple ducts (sub-ducts)

Länge Length	Trichterdurchmesser Funnel Diameter	Tüllenaußendurchmesser External Socket Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1950 mm	200 mm	540 x 250 x 345 mm	12,9 kg	33888



Schälmesser

- für das Trennen der Einzelzüge von Mehrfachrohren
- nachschleifbare Schneide
- mit Klingenschutz

Peeling Knife

- for separating the single tubes of multiple ducts
- blade can be re-sharpened
- blade protection hood included

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
400 mm	0,4 kg	32721




Gleitgel Lub WMM

- sehr hohe Viskosität
- für das Einbringen von Mehrfachrohren, sowie Energie- u. Kupferkabel

Lubricating Gel Lub WMM

- very high viscosity
- for pulling multiple ducts, as well as for energy and copper cables

Verpackungseinheit Packing unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Eimer / Bucket	15,0 kg	76556



Rohrabstech- und Anfasergerät

- schneidet winklig und plan in einem Arbeitsgang
- mit Innenentgrater
- für unterschiedliche Rohrdurchmesser
- 15° Anfswinkel
- Spannbacken für andere Rohrdurchmesser auf Anfrage

Cutting and Chamfering Tool

- cuts angled and straight in one operation
- equipped with inside deburring device
- for ducts of different diameters
- chamfering angle 15°
- clamping jaws for other diameters on request


Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Gewicht/St. Weight/pcs.	Bestell-Nr. Order No.
110 mm	2,8 kg	23527



Montagegerät für geteilte Kunststoffrohre

Fitting Tool for Divided Plastic Ducts

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	100 x 80 x 500 mm	1,5 kg	31671
110 mm	130 x 135 x 750 mm	2,0 kg	22619



Rohrscheren

- für das leichte und mühelose Schneiden von Rohren
- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- gehärtete Messer mit langer Lebensdauer
- mit Ratschenvorschub

Pipe Shears

- for easy and effortless cutting of ducts
- cuts PE ducts right-angled
- tempered long life shear blades
- with ratchet function

Typ Type	Für Rohraußendurchmesser bis For External Duct Diameter up to	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42	42 mm	210 mm	0,4 kg	32816
63	63 mm	290 mm	0,6 kg	23768

Ratschen-Rohrschneider

- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- die Kabel im Rohr bleiben unberührt
- in beengten Verhältnissen verwendbar

Duct Cutter with Ratchet

- cuts PE ducts at right angles
- cables inside the duct remain untouched
- also usable in restricted areas

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 - 63 mm	250 x 110 x 45 mm	1,0 kg	74445

Rohr- & Kabel-Längsschneider

- für Längsschnitte
- einstellbare Schnittiefe
- auswechselbare Doppelklinge

Duct & Cable Slitter

- for length-wise cutting
- adjustable cutting depth
- replaceable double blade

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
185 x 25 x 49 mm	0,24 kg	68069


Entgrater

- für das Entgraten von Kunststoffrohren

Deburring Tool

- for deburring of plastic ducts

Länge Length	Durchmesser Diameter	Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
60 mm	48 mm	6 - 35 mm	0,22 kg	78314
50 mm	83 mm	16 - 60 mm	0,26 kg	33891



Universal-Deckelheber

- für viele Deckelbauformen und Zangenlochanordnungen
- für unterschiedliche Deckelstärken, Hubhöhen und Abstände der Zangenlöcher vom Deckelrand
- paarweise Verwendung
- auch Sondergehänge auf Anfrage möglich
- inkl. Gehänge 39958


Universal Cover-Lifter

- for many shapes of manhole covers and arrangements of their keyholes
- for different cover thickness, lifting heights and edge distances of key-holes
- used in pairs
- special hangers available on request
- incl. hanger 39958

Hubkraft pro Paar Lifting Force per Pair	Hubhöhe (H) Lifting Height (H)	Randabstand (A) Zangenlöcher Edge Distance (A) of Cover Holes	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
12 kN	165 mm	75 mm	460 x 270 x 520 mm	18,0 kg	25381
10 kN	165 mm	145 mm	460 x 380 x 520 mm	18,0 kg	76468
10 kN	165 mm	185 mm	460 x 410 x 520 mm	19,0 kg	76470
10 kN	215 mm	75 mm	460 x 270 x 560 mm	19,0 kg	76469
7 kN	280 mm	145 mm	460 x 380 x 620 mm	19,0 kg	76471




Sondergehänge für Universal-Deckelheber

- verschiedene Größen auf Anfrage



Special Hangers for Universal Cover-Lifter

- different dimensions available on request



Quertraverse

- für Universal-Deckelheber
- zum Öffnen geteilter Schachtdeckel

Cross Bar

- for universal cover-lifter
- for opening divided manhole covers

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
970 x 80 x 45 mm	9,3 kg	26121



01014



01015



Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezeuge

- für einfaches Aufhebeln festsitzender Schachtdeckel ①
- leichtes Wegtragen von Schachtdeckeln ②
- bestehend aus:
 - Hebestange mit Dreieckstütze (01014)
 - Hebezeuge (01015)

Cover-Lifter with Triangular Support and Pincer-Lifter

- for easy lifting of manhole covers which are stuck ①
- for easy carrying of manhole covers ②
- consisting of:
 - lifting bar with triangular support (01014)
 - pincer-lifter (01015)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1110 x 300 x 200 mm	10,0 kg	01013
1090 x 300 x 175 mm	8,0 kg	01014
160 x 70 x 25 mm	2,0 kg	01015



Deckelhebezeuge mit Spindel

- mit kurzer ① oder langer ② Spindel
- fester Sitz der Greiferklauen durch Spindel
- das Aufhebeln von Schachtdeckeln ist durch abgerundete Stützbacken möglich

Cover-Lifter Pincers with Spindle

- with short ① and long ② spindle
- spindle ensures tight fit of the pincer jaws
- rounded supporting pincer cheeks enable the manhole cover to be lifted clear

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
535 x 360 x 130 mm	5,5 kg	01016
720 x 360 x 130 mm	6,0 kg	77529




Deckelhebezeuge mit Dreieckgriff

- selbstständig schließende Greiferklauen
- paarweise Verwendung

Cover-Lifter Pincers with Triangular Handle

- pincer claws closing automatically
- to be used in pairs

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
320 x 300 x 60 mm	3,5 kg	01017




Hebestange für Deckelhebezeuge 01017

- mit der Hebezeuge ① und der Hebestange ② lassen sich festsitzende Schachtdeckel leicht lösen
- paarweise Verwendung

Gripper Lever for Cover-Lifter Pincers 01017

- with the lifter pincers ① and the gripper lever ② stuck manhole covers can be lifted easily
- to be used in pairs

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1004 x 20 x 100 mm	3,8 kg	01024



Steckheber für Abzweigkästen

- für verschiedene Deckelarten von Abzweigkästen
- paarweise Verwendung

Gripper Lever Keys for Junction Boxes

- usable for different types of covers on junction boxes
- to be used in pairs

Typ Type	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
A	320 mm	1,0 kg	01018
B	129 mm	1,0 kg	01019
C	320 mm	1,0 kg	01020
D	320 mm	1,0 kg	01021
E	320 mm	1,0 kg	01022
F	620 mm	1,0 kg	78686



Absperrgitter

- aus feuerverzinktem Stahlrohr mit retro-reflektierenden Warnflächen
- für sehbehinderte Passanten mit Tastleisten (Option)
- das Absperrgestell besteht aus 2x 3-fach Elementen einschließlich Verbindungsketten und -stangen

Folding Guard

- hot galvanized tubular steel frame with retro-reflecting warning panels
- contact strips for the visually handicapped (option)
- the guard consists of 2 pieces of 3-fold elements including chains and rods



Typ Type	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
mit Tastleiste / with Contact Strips	2000 - 3730 x 1030 x 1050 mm	2 x 18,0 kg	73696
ohne Tastleiste / without Contact Strips	2000 - 3730 x 1030 x 1050 mm	2 x 17,0 kg	01001
Ersatzteil / Spare Part			
Warnflächen / Warning Panels	990 x 260 x 15 mm	1,0 kg	74426
Tastleiste / Contact Strips	990 x 100 x 10 mm	0,5 kg	77897



Pylone

- aus hochwertigem Kunststoff mit retro-reflektierenden Warnflächen

Pylons

- made of high quality plastics with retro-reflecting warning panels

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
290 x 290 x 510 mm	1,2 kg	77462



Verschlusspfropfen

- zum Abdichten und Sauberhalten der Zangenlöcher von Schachtdeckeln
- aus UV-beständigem Kunststoff

Keyhole Plug

- for clean keyholes of manhole covers
- made of UV stable plastics

Für Zangenlochgröße For Keyhole Size	Gewicht Weight	Verpackungseinheit Packing Unit	Bestell-Nr. Order No.
30 x 20 mm	0,25 kg / 100 St. pcs.	1000 St. pcs.	23384



Steilwand-Montagezelt

- aus Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet (wasserdicht) oder Segeltuchplane (wasserabweisend)
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige Plane mit Fenster
- keine Schweißwasserbildung (Segeltuchplane)

Vertical Tent

- made of polyester fabric, both sides are coated with PVC (water-proof) or canvas (water repellent)
- flame resistant
- translucent fabric with a window
- no condensation water (canvas)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Polyestergewebe Polyester Fabric	Segeltuchplane Canvas
2500 x 1700 x 2000 mm	46,0	01401	01002



Giebel-Montagezelt

- aus Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet (wasserdicht) oder Segeltuchplane (wasserabweisend)
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige Plane mit Fenster
- keine Schweißwasserbildung (Segeltuchplane)

Gable Tent

- made of polyester fabric, both sides are coated with PVC (water-proof) or canvas (water repellent)
- flame resistant
- translucent fabric with a window
- no condensation water (canvas)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Polyestergewebe Polyester Fabric	Segeltuchplane Canvas
2000 x 1500 x 1800 mm	26,0 kg	01417	01003
2000 x 2000 x 2000 mm	29,0 kg	01418	01004
2500 x 2000 x 2000 mm	32,0 kg	01420	01006
3000 x 2300 x 2100 mm	39,0 kg	01422	01007



Steilwand-Schnell-Montagezelt Vertical Pop-up Tent

- in Sekundenschnelle aufgebaut
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige PVC-Plane
- inkl. Tragetasche mit Schulterriemen
- set-up in a matter of seconds
- flame resistant
- translucent PVC-fabric
- incl. carrying bag with shoulder strap

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1800 x 1800 x 2000 mm	13,5 kg	77434
2100 x 2100 x 2000 mm	15,0 kg	77435
1800 x 2500 x 2000 mm	16,0 kg	77436
2500 x 2500 x 2000 mm	18,5 kg	77437
3000 x 3000 x 2150 mm	25,0 kg	77438



Giebel-Schnell-Montagezelt

- in Sekundenschnelle aufgebaut
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige PVC-Plane
- inkl. Tragetasche mit Schulterriemen

Gable Pop-up Tent

- set-up in a matter of seconds
- flame resistant
- translucent PVC-fabric
- incl. carrying bag with shoulder strap

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1800 x 1700 x 1650 mm	9,0 kg	77431
2500 x 2000 x 1900 mm	13,5 kg	77432
3000 x 2000 x 1900 mm	16,0 kg	77433



Montageschirm

- aus schwer entflammbarem und was-
serabweisendem Segeltuch
- stabiles zweiteiliges Rohrgestell
- mit Hülle (Option)
- mit Bodenhülse 75807 (Option)

Mounting Umbrella

- made of flame resistant and water-re-
pellant canvas
- stable two-part tubular stand
- with cover (option)
- with ground socket 75807 (option)

Durchmesser Diameter	Höhe Height	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
2500 mm	2200 mm	6,6 kg	65944
3000 mm	2200 mm	8,0 kg	65945



Längenmessgerät

- hohe Meßgenauigkeit ($\pm 1\%$)
- mit Abstellvorrichtung, umklapp-
barem Handgriff und Tragetasche

Length Measuring Wheel

- high accuracy ($\pm 1\%$)
- equipped with support, foldable
handle and carrying bag

Messbereich Measuring Range	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0 - 9999,99 m	318 x 155 x 990 mm	1,8 kg	37066




Standvorrichtung

- für Längenmessgerät (37066) als Seil
oder Kabelmessvorrichtung
- stets gerader Kabeldurchlauf durch
querstehende Räder

Wheel Stand

- for length measuring wheel (37066)
usable as rope or cable length
measuring device
- guaranteed straight run by transverse
wheel position

Kabel- / Seildurchmesser Cable / Rope Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
5 - 30 mm	540 x 380 x 520 mm	9,5 kg	37444



Führungsgabel

- für das Messen auf Schienen

Guide Fork

- for use on rails

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
490 x 130 x 290 mm	0,7 kg	43719



Längenmessgerät

- mit drei Einstellpositionen des
Teleskophandgriffes
- klappbare Standvorrichtung
- mit Tragetasche

Length Measuring Wheel

- telescopic handle with three positions
- foldable stand
- carrying bag

Messbereich Measuring Range	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0 - 9999,99 m	320 x 180 x 660 - 1020 mm	1,2 kg	72704




Röhrenfeile

- für harte Ablagerungen in Rohren
- nur für Kabelkanäle aus Formstein
- andere Größen auf Anfrage

Duct Mandrel

- for solid sediments in the duct
- only for concrete ducts
- other sizes available on request

Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
450 mm	95 mm	20,5 kg	01074




Kanalbürste

- mit Wirbelgelenk
- mit Kunststoffborsten (P) für Kunststoffrohre
- mit Stahldrahtborsten (St) für Kabelkanäle aus Formsteinen

Duct Cleaning Brush

- with swivelling shackles
- with plastic bristles (P) for plastic ducts
- with steel wire bristles (St) for concrete ducts only

Type Type	Durchmesser Diameter	Länge Length	Borsten Bristles	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	97 mm	330 mm	St	1,9 kg	01068
②	97 mm	320 mm	P	1,2 kg	01067
③	117 mm	310 mm	P	1,3 kg	11985
④	150 mm	300 mm	P	2,1 kg	73438
⑤	200 mm	280 mm	P	1,2 kg	73439




Kabelmontagebock

- für das Spleißen von hochpaarigen Kupferkabeln, bündel- und lagenverseilt
- optimale Arbeitshöhe
- sicherer Halt der Kabelenden
- vielseitige Verstellmöglichkeiten für die Anpassung an unebenes Gelände
- leicht zerlegbar für den platzsparenden Transport
- korrosionsgeschützt
- einstellbare Höhe der Spannvorrichtung: 230 - 980 mm
- ohne Spleißvorrichtung 26129

Cable-Jointing Jig

- for the jointing of multi-pair bunch and layer stranded cables
- optimum working height
- secure fixing of cable ends
- large variety ways to adjust for use on uneven ground
- easily dismantable for space saving transport
- corrosion resistant
- height adjustable of tensioning device: 230 - 980 mm
- without jointing unit 26129

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1430 x 470 x 700 mm	11,8 kg	15885




Spleißvorrichtung

- für die Aufnahme von einzelnen Aderpaaren
- Lieferumfang:
1 Rohr, 1 Kreuzklemmstück,
1 Aufteilungskamm mit 6 Fingern,
1 Halter für Aufteilungskamm

Jointing Unit

- to take up single wire pairs
- scope of supply:
1 tube, 1 cross-clamp piece, 1 forming comb with 6 fingers, 1 mount for forming comb

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
660 x 175 x 150 mm	2,4 kg	26129



Löterstuhl

- auswechselbare Segeltuch Sitzfläche
- leicht und platzsparend

Jointer's Stool

- replaceable seat canvas
- light weight and space saving

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
520 x 345 x 460 mm	3,6 kg	34816

ORKAN V



ORKAN E



Be- und Entlüftungsgerät ORKAN V und ORKAN E

- für das Absaugen nicht explosiver, schädlicher Gase, Wasserdampf und anderer flüchtiger Stoffe
- für die Frischluftversorgung von Kabelschächten und Räumen
- als Radialgebläse
- angetrieben durch Vergaser- (V) oder Elektromotor 230 V/50 Hz (E)
- mit separatem, 5 m langem Schlauch im Tragegestell (Durchmesser 200 mm)

Ventilating Equipment ORKAN V and ORKAN E

- for aspirating non explosive, toxic gases and steam
- for ventilating manholes and rooms
- radial blower
- driven by carburetor engine (V) or electric motor 230 V/50 Hz (E)
- with separate hose of 5 m length in carrying frame (Diameter 200 mm)

Type	Leistung	Gebläseleistung	Saugleistung	L x B x H	Gewicht	Bestell-Nr.
Type	Power	Air Flow	Aspirating Air Flow	L x W x H	Weight	Order No.
V	2,50 kW	2600 m³/h	2100 m³/h	470 x 390 x 410 mm	25,0 kg	26922
E	0,25 kW	1550 m³/h	990 m³/h	480 x 380 x 400 mm	21,0 kg	26923

ORKAN EK



Belüftungsgerät ORKAN EK

- für die Frischluftversorgung von Kabelschächten und Räumen
- als Axialgebläse
- geringes Gewicht
- geringes Staumaß
- antrieb Elektromotor 230 V/50 Hz
- mit integriertem, 5 m langem Schlauch (Durchmesser 200 mm)

Ventilating Equipment ORKAN EK

- for ventilating manholes and rooms
- axial blower
- light weight
- compact design
- driven by electric motor 230 V/50 Hz
- with integrated hose of 5 m length (Diameter 200 mm)

Type	Leistung	Gebläseleistung	L x Durchmesser	Gewicht	Bestell-Nr.
Type	Power	Air Flow	L x Diameter	Weight	Order No.
EK	0,19 kW	1330 m³/h	745 x 365 mm	13,5 kg	26924

ORKAN V





Pritschenrolle

- für gerade verlaufenden Kabeleinzug
- leichtlaufende Alurollenkörper
- ohne Halterung

Trunking Roller

- for straight cable-runs
- easy running aluminium rollers
- without mounting

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	150 x 130 x 375 mm	1,8 kg	26807



Schwenkbare Pritschenrolle

- für gerade, kurvig und winklig verlaufenden Kabeleinzug
- leichtlaufende Alurollenkörper mit Sicherheitsbügel
- ohne Halterung

Swivelling Trunking Roller

- used for straight, curved and angular cable-runs
- easy running aluminium rollers with safety frame
- without mount

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	150 x 178 x 375 mm	2,5 kg	26812




Pritschen-Kastenrolle

- mit Klappbügel
- umschließt die Kabel allseitig, sie können nicht herausspringen
- leichtlaufende Rollen mit Kugellager
- ohne Halterung

Captive Trunking Roller

- with hinged guard
- cables are full enclosed and cannot be pushed out
- rollers with ball bearings
- without mount

Kabeldurchlauf Cable Opening	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
90 x 85 mm	195 x 106 x 440 mm	2,5 kg	26809




Pritschenbogen-Rolle

- für kurvenförmige Kabelverlegung mit einfacher Anpassung an den Radius
- positioniert das Kabel direkt, ohne Nachziehen, in seine endgültige Lage
- leicht laufender Alurollenkörper

Trunking Bend Roller

- for curved cable-runs, with easy adjustment to the bending radius
- the cable will be placed to its final position, re-positioning is needless
- easy running aluminium rollers

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
65 mm	54 x 110 x 250 mm	2,0 kg	36130



Pritschenrollen-Halter

- ① für Pritschenkonsolen
- ② für Lochblechpritschen
- ③ für C-Profil-Sprossenpritschen

Trunking Roller Mount

- ① for brackets
- ② for perforated sheet cable-trays
- ③ for C-shaped cable-trays

Typ Type	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	182 x 90 x 50 mm	0,9 kg	26802
②	212 x 70 x 50 mm	0,5 kg	26805
③	116 x 135 x 90 mm	0,7 kg	36282




Pritschen Rollenbogen

- für kurvigen oder winkligen Kabelverlauf (Mauervorsprünge, Rampen etc.)
- kugelgelagerte Rollen aus Stahlblech
- für schwere Kabel geeignet

Trunking Roller

- for cable-runs with numerous bends and angles (pillars, ramps, etc.)
- steel rollers with ball bearings
- appropriate for heavy cables

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
190 mm	730 x 250 x 650 mm	15,2 kg	22439



Baumschere und Säge

- leichtes Abschneiden von Ästen durch große Hebelübersetzung
- variable Länge bis 6 m
- mit Säge für dickere Äste
- komplett mit Leitungsauflegegabel und Tragetasche

Pruning Shears and Saw


- easy cutting of branches due to the use of large leverage
- variable length up to 6 m
- saw suitable for thicker branches
- complete set including line retaining fork and carrying bag

Arbeitslänge Working Height	Packmaß Packing Size	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 6000 mm	1200 x 200 x 200 mm	8,0 kg	01347

Lieferumfang

Scope of Supply

Pos.	Anzahl Quantity	Ersatzteil	Spare Part	Bestell-Nr. Order No.
①	1	Scherenmesserkopf	Shearing Blade Head	04929
②	1	Säge	Saw	04932
③	5	Zwischenrohr, 1 m lang	Extention Tube, 1 m long	04927
④	1	Endrohr, 1 m lang	End Tube, 1 m long	04928
⑤	1	Leitungsauflegegabel	Line Retaining Fork	04931
⑥	1	Tragetasche	Carrying Bag	04933



Zubehör

- elektrisch isolierte Einzelteile

Accessories

- electrically insulated parts

Pos.	Zubehörteil	Accessory Part	Bestell-Nr. Order No.
①	Scherenmesserkopf	Shearing Blade Head	73969
②	Zwischenrohr, 1 m lang	Extention Tube, 1 m long	73970
③	Endrohr, 1 m lang	End Tube, 1 m long	73971



Erdmeißel

- für die Auflockerung von hartem Boden
- for loosening up hard ground

Digging Bar

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
2000 mm	5,9 kg	23779



Mastenlochspaten

- für die manuelle Herstellung einzelner Mastenlöcher
- for digging single pole-holes manually

Pole Spade

Für Durchmesser For Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 - 250 mm	2000 mm	10,2 kg	23777



Mastenziehschlinge ① und Stahlwinde ②

- für die Demontage von Freileitungsmasten
- for dismantling overheadline poles

Pole-Sling Chain ① and Steel Winch ②

Type	Hubhöhe Lifting Height	Belastung Payload	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①		5000 kg	6,6 kg	18049
②	300 mm	5000 kg	27,0 kg	01369



Mastentragezange

- für den sicheren Transport von Masten
- for the secure transport of poles

Pole-Grip

L x B L x W	Belastung Payload	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1200 x 385 mm	250 kg	4,3 kg	01326



Aufrichtegabel

- für das Positionieren von Freileitungsmasten

Raising Fork

- for raising of overhead-line poles

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
4300 mm	5,4 kg	01328



Freileitungsrolle

- für das Einziehen einzelner und mehrerer mit langem Schlag verseilter Leitungen
- mit Karabinerhaken

Overhead Construction Roller

- for pulling in single lines or stranded cables with long layers
- equipped with snap-hook

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 90 x 290 mm	1,4 kg	18413



Freileitungsrolle

- mit **schwenkbarem Verschlussbügel** und Karabinerhaken
- verhindert das Herauspringen von Seilen und Kabeln aus der Rollenkehlung

Overhead Construction Roller

- equipped with **swingable closing guard and snap-hook**
- adapts to the pulling direction of the rope or cable

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 105 x 290 mm	2,5 kg	23245



Freileitungsrolle

- mit **gesichertem Wirbelhaken**
- passt sich der Zugrichtung des Seiles oder Kabels an

Overhead Construction Roller

- equipped with **secured swivelled suspension hook**
- adapts to the pulling direction of the rope or cable

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 85 x 360 mm	2,5 kg	23831



Freileitungsrolle

- für die einfache Montage an vorhandene **Tragseilklemmen**
- Tragseilklemmen nicht im Lieferumfang enthalten

Overhead Construction Roller

- for easy fitting to existing **suspension-wire shackles**
- shackles are not part of the supply

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 105 x 290 mm	2,8 kg	23784

Einblassysteme für Telekommunikationskabel

Bei der modernen Verlegung von Kommunikationsleitungen hat sich die effiziente Kabeleinblasteknik durchgesetzt. Um deren Leistungspotential voll ausnutzen zu können sind ausgereifte Geräte mit hohem technischen Standard erforderlich.

LANCIER CABLE erfüllt diese Anforderungen mit Einblassystemen die wahlweise mit Druckluft oder Hydraulik angetrieben werden.

Umfangreiches Zubehör löst selbst ungewöhnliche Verlegesituationen und lässt keine Wünsche offen.

Blow-in System for Telecommunication Cables


In modern cable laying, blow-in technology has consistently proven itself superior to other, less efficient methods.

Well-developed devices of a high technical standard are essential to utilizing the performance potential of these blow-in systems. LANCIEr CABLE exceeds these expectations through our compressed air or hydraulic powered cable blow-in systems.

As well, our comprehensive range of attachments and accessories can manage even the most unusual cabling situations, leaving no problem unsolved.

Alle unsere Einblassysteme sind von der *Deutschen Telekom* zugelassen und in der ZTV-TKNetz 40 gelistet.

All our blow-in systems are approved by German Telecom and are listed in the ZTV-TKNetz 40



ACADEMY PASSIVE NETZTECHNIK



In der ACADEMY Passive Netztechnik haben sich sieben renommierte Unternehmen zusammengeschlossen, um den Breitbandausbau engagiert voranzutreiben. In Schulungen und Workshops geben sie kommunalen Entscheidungsträgern einen Einblick in die passive Netztechnik – vom POP über Kabelschächte bis zur Hauseinführung – und bieten gleichzeitig eine gute Gelegenheit zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch.

Termine und weitere Informationen unter: <https://www.academy-passive-netztechnik.de>

Kabelverlegeseminar

Praxis hautnah erleben!

Die Erfahrungen, die wir in über einem Jahrhundert sammeln konnten, wollen wir gerne mit Ihnen teilen. Diese dienen uns als Grundlage für dieses Seminar. Mit unseren Informationen und den praktischen Vorführungen möchten wir Ihnen die Möglichkeit einer wirtschaftlicheren Kabelverlegung darlegen. Das Vermitteln von Grundlagen zur erfolgreichen Kabelverlegung steht während den beiden Seminartagen, sowohl im theoretischen, als auch im praktischen Teil im Mittelpunkt. Durch die aktive Beteiligung der Teilnehmer ist nach dem Seminar ein professioneller Umgang mit den Einsatzgeräten sichergestellt. Die Teilnehmer bekommen eine Personenbezogene Seminarbestätigung, unter anderem wichtig für Ihre QM ISO 9001:2015.

Tag 1 Glasfaser- und Microkabelinstallation

Theoretischer Teil - Grundlagen der Kabeleinblastech-nik, unter Einbezug von praxisbezogenen Lösungen und Darstellungen anhand von Fallbeispielen.

Praktischer Teil - Vorführung und Vorgehensweisen des Kabelblasens.

Tag 2 Kabelzug und Seileinblastech-nik

Theoretischer Teil - Erläuterung der Kabelverlegung anhand des Kabelzugs und der Seileinblastech-nik, unter Einbezug von praxisbezogenen Lösungen und Darstellungen anhand von Fallbeispielen.

Praktischer Teil - Vorführung des Kabelzugs und des Seileinblasens.

Die nächsten Termine finden Sie auf unserer Internetseite.
www.lancier-cable.de

Ihr LANCIER CABLE GmbH Team

Cable Laying Seminar

Practical knowledge up-close!

We have spent over a century gathering experience in the realm of cable technology. In this seminar we will share with you this knowledge and experience. Through our extensive knowledge and practical demonstrations we hope to give you a basic understanding of modern and efficient cable laying. Over the course of two days, the focus of the seminar is to highlight basic principles and concepts of successful cable laying, both in theory and in practice. Participants will gain a professional understanding of the equipment, developed through their active participation. As well, participants will receive a personal seminar certification, which is important for your QM ISO 9001:2015.

Day 1 Fiber- and Micro Cable Installation

Theoretical part - principles of cable blowing-in technology, focus on practical problem-solving and case study presentations.

Practical part - demonstration of cable blowing.


Day 2 Cable Pulling and Rope Blowing-in Technology

Theoretical part - lecture on cable laying by cable pulling and rope blowing-in technology, with practical problem solving and case studies.

Practical part - demonstration of cable pulling and rope blowing.

Upcoming seminar dates can be found on our homepage.
www.lancier-cable.de

Your LANCIER CABLE GmbH Team



SmartWheel

- für die Verlegung von Micro- und Minikabeln
- Reale Schubkraftmessung durch innovative Sensorsteuerung
- Werkzeuglose Umrüstung für eine schnelle und einfache Bedienung ohne zusätzliche Anbauteile
- Intelligente Steuerung zur Bedienerunterstützung
- elektrischer Antrieb mit 230 V



SmartWheel

- for micro and mini cables
- Real thrust measurement by an innovative sensor control
- Tool-less conversion for quick and easy operation without any additional attachments
- Intelligent control for operator support
- Electric drive with 230 V



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohrgrößen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
mit / incl.	1,5 - 9,0 mm	7 - 14 mm	0 - 90 m/min.	20 daN	500 x 400 x 400 mm	ca. 30 kg	79000



Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- mit Dichtungen für alle Kabel und Rohrgrößen
- für Kabel-Ø 1,5 - 9,0 mm und Rohraußen-Ø von 7, 10, 12 und 14 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- aluminium transport box
- seals for all cable and pipe sizes
- for cable-Ø 1,5 - 9,0 mm and external duct diameter of 7, 10, 12 und 14 mm
- with 10 m compressed air hose



Einsatzset


Set Kit	Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	Bestell-Nr. Order No.
Set D Kit D	1,5 - 2,5 mm	79325
Set H Kit H	2,6 - 3,7 mm	79326
Set L Kit L	3,8 - 6,6 mm	79327
Set P Kit P	6,7 - 9,0 mm	79328
Rad ohne Rille wheel without groove	1,5 - 3,7 mm	77338
Rad mit Rille wheel with groove	3,8 - 9,0 mm	79339
Stromaggregat power supply		78778

Conversion Kit

SmartWheel

Glasfaserkabel verlegen geht ab sofort smart.

- Mit einem Crashtest wird die zulässige Schubkraft des Kabels ermittelt
- Schubkräfte werden gemessen und die Bruchstelle bestimmt
- Wert wird als Ergebnis für die Grenzwertbetrachtung zurückgespielt



- Alle Einstellungen und Vorwahlen können über das Bedienfeld vorgenommen werden
- Der Grenzwert aus dem Crashtest wird automatisch für die Kraftbegrenzung übernommen
- Vor- und Rücklauf




- Automatismus zur Schlupfüberwachung und Justierung der Anpresskraft
- Patentierte Messtechnik zur Schubkraftüberwachung für eine automatische Geschwindigkeitsregulierung mittels SmartControl


SmartWheel

Laying fiber optic cables is now smart.


- To determine the permissible pushing force of the cable, it will be damaged by a crash test
- The pushing force is measured and the breaking point will be identified
- This value is fed back as the result for the limit value analysis



- All settings and preselections can be adjusted via the control panel
- The limit value of pushing force determined out of the crash test is automatically adopted for force limitation
- Forward and reverse



- Automatism for slip monitoring and adjustment of the contact force
- Patented measuring technology of thrust monitoring for automatic speed regulation bei using SmartControl



- Ein-Hebel-Bedienung zum einfachen und schnellen Öffnen und Schließen
- Sicheres Entlüften der Druckkammer
- Umbau auf andere Kabel- und Rohrgrößen wird ohne Werkzeug durchgeführt


- Single-lever operation for simple and fast opening and closing
- Safe decompression of the blowing head
- Conversion to other cable and duct sizes without any tools

MicroCat / MicroCat C3

- schonende Kabelbehandlung durch Treibriemenvortrieb
- über Druckregelventil Schubkraftregulierung
- oberer und unterer Treibriemen angetrieben
- einsetzbar für viele übliche Microkabeldurchmesser
- MicroCat C3 (78304) mit Radantrieb
- auch mit externer Protokollierung C3 erhältlich

MicroCat / MicroCat C3

- gentle cable handling due to drive belts
- adjustment of pushing force by pressure control valve
- electronic display for blowing speed and length
- usable for many standard micro cable diameters
- MicroCat C3 (78304) with wheel drive
- also with external recording C3 available



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohraußen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ohne / without	3 - 8 mm	7 - 20 mm	0 - 100 m/min.	18 daN	330 x 220 x 280 mm	ca. 7 kg	72476 73704
mit / incl.	3 - 8 mm	7 - 20 mm	0 - 100 m/min.	18 daN	330 x 220 x 280 mm	ca. 7 kg	78304*

*externe Elektronik C3 (s.S. 34 Nr. 77646) nicht im Lieferumfang enthalten | external electronic C3 (No. 77646) is not included



Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- mit Dichtungssatz für Kabel-Ø 3 - 8 mm und Rohraußendurchmesser von 10 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- aluminium transport box
- sealing kit for cable-Ø of 3 - 8 mm and external duct diameter of 10 mm
- with 10 m compressed air hose



Umrüstsatz

- zur Umrüstung auf Radantrieb
- Bestell-Nr.: 74233**

Conversion Kit

- for converting into wheel drive
- Order No.: 74233**


MaxiCat / MaxiCat C3

- längerer Treibriemen für höhere Kraftübertragung
- austauschbare Klemmschalen für unterschiedliche Rohrdurchmesser
- großer Luftdurchlass für höhere Blasleistungen
- oberer und unterer Treibriemen angetrieben
- elektr. Anzeige von Einblaslänge und -geschwindigkeit
- **auch mit interner / externer Protokollierung C3 erhältlich**



MaxiCat / MaxiCat C3

- longer drive belts for a better thrust transmission
- exchangeable clamps for various duct diameters
- large air outlet for better blowing-in performance
- powered top and bottom drive belts
- electronic display for blowing speed and length
- **also with internal / external recording C3 available**



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohraußen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ohne / without	4 - 12 mm	10 - 20 mm	0 - 100 m/min.	40 daN	540x240x290 mm	ca. 12 kg	76900
mit/incl. (intern/internal)	4 - 12 mm	10 - 20 mm	0 - 100 m/min.	40 daN	540x240x290 mm	ca. 14 kg	77550
mit/incl. (extern/external)	4 - 12 mm	10 - 20 mm	0 - 100 m/min.	40 daN	540x240x290 mm	ca. 13 kg	78306*

*externe Elektronik C3 (s.S. 34 Nr. 77646) nicht im Lieferumfang enthalten | external electronic C3 (No. 77646) is not included




Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- für Kabel-Ø 4 - 12 mm und Rohraußen-durchmesser 10 - 20 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- incl. aluminium transport box
- for cable-Ø of 4 - 12 mm and external duct diameters of 10 - 20 mm
- with 10 m compressed air hose



Anbaurahmen


- **Bestell-Nr.: 77419**
 - einbringen in Rohre mit 32, 40 und 50 mm Außendurchmesser
 - Sonderanwendung auf Anfrage

Mounting Frame

- **Order No.: 77419**
 - laying of cables in ducts of external diameters of 32, 40 and 50 mm
 - special application on request


FiberWheel / FiberWheel C3

- starker Kabelvortrieb durch gezahnte Räderpaare
- auch für gleitmittelverschmierte Kabel geeignet
- oberes und unteres Räderpaar angetrieben
- mit Schubkraftregelventil über Druckregelventil
- auch mit externer Protokollierung C3 erhältlich



FiberWheel / FiberWheel C3

- powerful cable drive by notched wheel pairs
- suitable even for lubricated cables
- both upper and lower wheel pairs are powered
- regulation of pushing force by pressure control valve
- also with external recording C3 available



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohraußen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ohne / without	10 - 17 mm	max 63 mm	0 - 90 m/min.	50 daN	460 x 380 x 385 mm	ca. 23 kg	69985
mit / incl.	10 - 17 mm	max 63 mm	0 - 90 m/min.	50 daN	460 x 380 x 385 mm	ca. 23 kg	78307*

*externe Elektronik C3 (s.S. 34 Nr. 77646) nicht im Lieferumfang enthalten | external electronic C3 (No. 77646) is not included



Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- mit Dichtungssatz für Kabel-Ø 10 - 17 mm und Rohraußendurchmesser 32, 40 und 50 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- incl. aluminium transport box
- with sealing kit for cable-Ø of 10 - 17 mm and external duct diameter of 32, 40 and 50 mm
- with 10 m compressed air hose



Umrüstsatz

- für Kabel-Ø 6 - 9 mm
- Bestell-Nr.: 77494**

Conversion Kit

- for cable-Ø 6 - 9 mm
- Order No.: 77494**


FiberCat / FiberCat C3

- schonende Kabelbehandlung durch Stollenkettenvortrieb
- Schubkraftregulierung über Druckregelventil
- obere und untere Kette angetrieben
- Einsetzbar für alle üblichen Schutzrohrdurchmesser
- mit Umrüstsatz für Kabeldurchmesser 6 - 9 mm (Option)
- auch mit externer Protokollierung C3 erhältlich



FiberCat / FiberCat C3

- gentle cable handling by using caterpillar-chain-drive
- adjustment of pushing force by pressure control valve
- both top and bottom chains are powered
- usable for all standard duct diameters
- conversion kit for cable diameters of 6 - 9 mm (option)
- also with external recording C3 available



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohraußen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ohne / without	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 75 m/min.	80 daN	655 x 380 x 415 mm	ca. 35 kg	64662
mit / incl.	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 75 m/min.	80 daN	655 x 380 x 415 mm	ca. 35 kg	78308*
ohne / without	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 75 m/min.	150 daN	655 x 380 x 415 mm	ca. 40 kg	73685
mit / incl.	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 75 m/min.	150 daN	655 x 380 x 415 mm	ca. 40 kg	78309*

*externe Elektronik C3 (s.S. 34 Nr. 77646) nicht im Lieferumfang enthalten | external electronic C3 (No. 77646) is not included




Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- mit Dichtungssatz für Kabel-Ø 10 - 27 mm und Rohraußendurchmesser 32, 40 und 50 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- incl. aluminium transport box
- with sealing kit for cable-Ø of 10 - 27 mm and external duct diameter of 32, 40 und 50 mm
- with 10 m compressed air hose



Umrüstsatz

- für Kabel-Ø 6 - 9 mm
Bestell-Nr.: 77959
- für Kabel-Ø 27-40 mm
Bestell-Nr.: 77467
- für die Verlegung von Microrohren
(siehe Seite 34)

Conversion Kit

- for cable-Ø 6 - 9 mm
Order No.: 77959
- for cable Ø. 27-40 mm
Order No.: 77467
- laying of micro ducts
(see page 34)


HydroCat / HydroCat C3

- hohe Vorschubkraft durch Hydraulikmotorantrieb
- für große und schwere Glasfaser- oder Kupferkabel
- elastische Stollen für eine hohe Kraftübertragung auf das Kabel
- umschaltbar für vorwärts und rückwärts Lauf
- auch für die Verlegung von Microrohren geeignet
- **auch mit externer Protokollierung C3 erhältlich**



HydroCat / HydroCat C3

- high pushing force due to hydraulic motor drive
- for large and heavy fiber optic or copper cables
- elastic chain links for high power transmission to the cable
- switch for forward and backward running
- also usable for the laying of micro ducts
- **also with external recording available**



Autom. Protokollierung Automatic Recording	Für Kabel-Ø For Cable Ø	Für Rohraußen-Ø For External Duct -Ø	Einblasgeschwindigkeit Blowing-in Speed	Schubkraft Pushing Force	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ohne / without	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 50 m/min.* ¹ 0 - 80 m/min.* ²	150 daN	650 x 360 x 480 mm	ca. 35 kg	72840
mit / incl.	10 - 27 mm	max 63 mm	0 - 50 m/min.* ¹ 0 - 80 m/min.* ²	150 daN	650 x 360 x 480 mm	ca. 35 kg	78310*

*externe Elektronik C3 (s.S. 34 Nr. 77646) nicht im Lieferumfang enthalten | external electronic C3 (No. 77646) is not included



	Motorleistung Engine Power	Hydraulikleistung Hydraulic Power	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Hydraulikaggregat* ¹ Power Pack* ¹	4,4 kW	12 l/min., 160 bar	700 x 420 x 490 mm	ca. 56kg	73927
Hydraulikaggregat* ² Power Pack* ²	6,6kW	20 l/min., 140 bar	820 x 490 x 610 mm	ca. 81kg	74662

mit 7 m Schlauchlänge | hose length 7 m




Lieferumfang

- inkl. Aluminium Transportkiste
- mit Dichtungssatz für Kabel-Ø 10 - 27 mm und Rohraußendurchmesser 32, 40 und 50 mm
- mit 10 m Druckluftschlauch

Scope of Supply

- incl. aluminium transport box
- with sealing kit for cable-Ø of 10 - 27 mm and external duct diameter of 32, 40 und 50 mm
- with 10 m compressed air hose



Umrüstsatz

- für Kabel-Ø 6-9 mm
Bestell-Nr.: 77959
- für Kabel-Ø 27-40 mm
Bestell-Nr.: 77467

Conversion Kit

- for Cable-Ø 6-9 mm
Order No.: 77959
- for Cable Ø 27-40 mm
Order No.: 77467



Umrüstsatz Hydro-/FiberCat

- für die Verlegung von mehreren Microrohren gleichzeitig
- weitere Ausführungen auf Anfrage

Conversion Kit Hydro-/FiberCat

- laying of multi micro ducts simultaneously
- other versions on request

Für Microrohraußendurchmesser For External Microduct Diameter	7 mm			10 mm				12 mm				14 mm		16 mm
Anzahl der Microrohre in Stück Number of Microducts in pieces	5	7	10	2	4	3/5	7	2	4	3/5	7	3	4	3
Bestell-Nr. Order No.	73984	73985	72463	79203	73988	72849	72462	75667	73991	72321	76100	76682	76305	76602

Nachrüstsatz für die automatisierte Einblasprotokollierung

- **Protokollierung aller relevanten Daten:**
 - Einblaslänge, Einblasgeschwindigkeit
 - Motordruck
 - Schubkraft
 - Rohrdruck
 - Umgebungsdaten (GPS; Temperatur)

Upgrade set for automatically Blowing-in Recording

- **Recording all main data:**
 - Blowing-in Length; Blowing-in Speed
 - Engine Pressure
 - Thrust
 - Duct Pressure
 - Environmental Data (GPS; Temperature)



Nachrüsteinheit Upgrade Unit	Strom-Versorgung Power Supply	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
extern	Batteriebetrieb / battery mode	200 x 200 x 160 mm	ca. 1,5 kg	77646


Anbauteil für Einblasgeräte Attachment for Blowing-in Systems	Strom-Versorgung Power Supply	Nachrüstsatz Upgrade Kit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
MicroCat	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77907
MiniCat	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77908
MaxiCat	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77909
MaxiCat	Batteriebetrieb / battery mode	intern	+ ca. 2 kg	77831
FiberWheel	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77910
FiberCat	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77911
HydroCat	Batteriebetrieb / battery mode	extern	ca. 1 kg	77912

Beispiel eines Einblasprotokolls

SpeedNet-System Einblasprotokoll		
Bauvorhaben-Nr.:	SN123456789	Start-Zeit: 19.10.2016 13:43
Streckenabschnitt/NVt:	Grabel - Schacht 1	
Firma (Auftragnehmer):	Kabelverlegung Mustermann GmbH	Bediener: Hr. Mustermann
Bemerkungen:	keine	
Rohrparameter	Kabelparameter	Einblasgerät/Kompressor
Einblasen in: SNR (lose oder erdverlegt)	Kabel: Minikabel (AD <6,5mm)	Einblasgerät: Maxicat
Rohr-Typ: SNR10 (10x1,0; 10/8)	Hersteller: Corning	+ Lubricator: nein
Hersteller: Gabocom	Kabel-Typ: A-D-ZN2Y nx12 ... Lg	Einblasmittel: PreLube 5000
SNR-Farbe: Rot	Faserzahl: 96	Kompressor: Kaeser M125
Kabelrohr kennung: ohne	Kabel-Durchmesser (mm): 6,5	+ Glascheider: ja
	Meterzahlen: Start: 3234 Ende: 2228	+ Nachkühler: ja

Example of a Blowing-in Protocol

SpeedNet-System Blowing-in Protocol		
Project-No.:	SN123456789	Start-Time: 19.10.2016 13:43
route section:	Gr1 - Manhole1	
Company (contractor):	Cable Laying Mustermann Ltd.	Operator: Mr. Mustermann
Comments:	none	
Duct parameter	Cable parameter	Blowing machine / Compressor
Blow in: SNR (single)	Cable: Minicable (AD <6.5mm)	Blowing machine: Maxicat
Duct-Type: SNR10 (10x1,0; 10/8)	Manufacturer: Corning	+ Lubricator: no
Manufacturer: Gabocom	Cable-Type: A-D-ZN2Y nx12 ... Lg	Lubrication: PreLube 5000
SNR-Color: red	Amount of Fibers: 96	Compressor: Kaeser M125
Cable Duct Identification: without	Cable-Diameter (mm): 6.5	+ Oil separator: ja
	meter count: Start: 3234 Ende: 2228	+ After cooler: ja



Zusammenfassung

Strecke:	998m	Temperatur:	17.2°C	GPS-Position:	51.78267,7.73426
Start-Zeit:	19.10.2016 13:43	Ende-Zeit:	19.10.2016 13:57	Gesamtzeit:	849= 0,24h

Summary

Length:	998m	Temperatur:	17.2°C	GPS-Position:	51.78267,7.73426
Start Time:	19.10.2016 13:43	End Time:	19.10.2016 13:57	Total Time:	849= 0,24h



Werkzeugkoffer

- Inhalt: Elektronik Seitenschneider (0,3-1,6 mm), VDE-Seitenschneider (0-4 mm), VDE-Kabelschere (0-15 mm), Microrohr-Schneider Kunststoff (4-14 mm), Microrohr-Schneider Metall (3-12 mm), Microrohr-Schneider für belegte Rohre (3-14 mm), Microrohr-Schneider für belegte Rohre (14-20 mm), Rohrschere (0-63 mm), Entgrater (6-35 mm), Entgrater (16-60 mm), Rohr- & Kabel-Längsschneider, Abmantelungsmesser mit Gleitschuh, Schlauchschere (0-28 mm), Inbusschlüssel Set 9-teilig (1,5-10 mm), Schraubendreher Set 6-teilig: 4x Schlitz & 2x Kreuz, Wasserpumpenzange 400 mm lang (10-95 mm), Zangenschlüssel (0-35 mm), Zangenschlüssel (0-46 mm), Hammer 500g, Cutter Messer, Isolierband (50mm x 20m), Teflonband (12m), 100x Kabelbinder (150 mm x 3,5 mm), 30x Kabelbinder (360 mm x 7,6 mm), Doppelnippel für Kompressoranschluss, Gewindereduzierung für Kompressoranschluss, Doppelnippel 1 1/2 " für Kompressoranschluss, Messschieber mit Momentfeststellung (150 mm)

Tool Case

- Content: Diagonal Cutter (0,3-1,6 mm), VDE Diagonal Cutter (0-4 mm), VDE Cable Shears (0-15 mm), Micro-duct cutter plastic (4-14 mm), Micro-duct cutter metal (3-12 mm), Micro-Duct Cutter for occupied ducts (3-14 mm), Micro-Duct cutter for external pipe diameter (14-20 mm), Shears for cutting plastic pipes (0-63 mm), Deburring tool (6-35 mm), Deburring tool (16-60 mm), Duct & Cable Slitter, Stripping Knives with guide shoe, Hose Cutter (0-28 mm), Allen Key Set 9-parted (1,5-10 mm), Screwdriver Set 6-parted, Water pump pliers 400 mm long (10-95 mm), Pliers Wrench (0-35 mm), Pliers Wrench (0-46 mm), Hammer 500g, Cutter knife, Electrical tape (50mm x 20m), Teflon tape (12m), 100x Cable tie (150 mm x 3,5 mm), 30x Cable tie (360 mm x 7,6 mm), double nipple for compressor connection, Thread reduction for compressor connection, double nipple 1 1/2 " for compressor connection, calliper with torque fixing (150 mm)

L x B x H L x W x H	Bestell-Nr. Order No.
215 x 485 x 385 mm	79759



Kabelführungsköpfe

- zum Aufschrauben auf den Kabelanfang für reibungsloses Einblasen

Cable Guiding Heads

- for screwing on the cable heads for friction-low sliding during cable-blowing

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	Kopf Durchmesser / Länge Head Diameter / Length	Satz mit Set of	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
2,0 mm	2,3 / 8 mm	10 Stück / pcs	0,01 kg	77795
2,5 mm	2,8 / 14 mm	10 Stück / pcs	0,01 kg	77796
3,0 mm	3,3 / 10,5 mm	10 Stück / pcs	0,01 kg	79503
3,5 mm	3,8 / 12 mm	10 Stück / pcs	0,01 kg	79206
4,0 mm	4,4 / 17 mm	10 Stück / pcs	0,02 kg	77797
5,0 mm	5,4 / 22 mm	10 Stück / pcs	0,02 kg	77798
6,0 mm	6,4 / 23 mm	10 Stück / pcs	0,03 kg	77799
6,5 mm	6,7 / 23 mm	10 Stück / pcs	0,03 kg	77800
7,0 mm	7,4 / 23 mm	10 Stück / pcs	0,03 kg	77801
8,0 mm	8,4 / 28 mm	10 Stück / pcs	0,05 kg	77802
8,5 mm	8,8 / 28 mm	10 Stück / pcs	0,06 kg	77803
9,0 mm	9,3 / 28 mm	10 Stück / pcs	0,07 kg	77804
10,0 mm	10,3 / 21 mm	10 Stück / pcs	0,08 kg	77805
11,0 mm	11,3 / 34 mm	10 Stück / pcs	0,11 kg	77806
12,0 mm	12,3 / 36 mm	10 Stück / pcs	0,13 kg	77807



Kabelgleitmittel Lub F

- für Glasfaserkabel
- hervorragende Schmiereigenschaften
- umweltfreundlich, gut pumpbar, temperaturstabil und nicht brennbar

Füllmenge Content
25 L

Lubricant Lub F

- for fiber optic cables
- extraordinary lubricating characteristics
- eco-friendly, well pumpable, temperature stable and incombustible

Bestell-Nr. Order No.
55429



Gleitmittel für Microkabel

- hervorragende Schmiereigenschaften
- umweltfreundlich, gut pumpbar, temperaturstabil und nicht brennbar

Typ Type	Füllmenge Content
Slub 10	500 ml
Lube M	500 ml
Prelube 5000	240 ml
Prelube 5000	470 ml

Lubricant for Fiber Optic Cables

- extraordinary lubricating properties
- ecological, well pumpable, temperature stable and inflammable

Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0,54 kg	73864
0,54 kg	79535
0,28 kg	74674
0,54 kg	79824



Rohrreinigungsmolche

- andere Größen auf Anfrage

Für Rohrrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Durchmesser x L Diameter x L
4 - 6 mm	8 x 50 mm
8 mm	16 x 50 mm
10 - 12 mm	20 x 50 mm
15 - 16 mm	32 x 50 mm
28 mm	45 x 90 mm
35 mm	54 x 90 mm
40 mm	67 x 90 mm

Duct Cleaning Sponges

- other dimensions on request

Verpackungseinheit Pack	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 Stück / pieces	0,002 kg	78606
20 Stück / pieces	0,002 kg	77189
20 Stück / pieces	0,003 kg	77190
20 Stück / pieces	0,004 kg	77191
20 Stück / pieces	0,005 kg	77724
20 Stück / pieces	0,006 kg	77725
20 Stück / pieces	0,008 kg	77726



Dosierpumpe

- für optimale Gleitmittelverteilung

L x B x H L x W x H
600 x 250 x 160 mm

Injection Pump

- for optimal distribution of lubricant

Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
ca. 4 kg	63665



Kabelöler für Microrohre

- für optimale Gleitmittelverteilung

für Rohraußendurchmesser for External Duct Diameter
7 - 20 mm

Micro Duct Lubricator

- for optimal distribution of lubricant

L x B L x W	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
130 x 200 x 120 mm	ca. 1 kg	78754



Druckprüfarmatur

- für die Rohrkalibrierung
- mit Manometer

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Bestell-Nr. mit Klauenkupplung Order No. with claw coupling
10 mm	77400
12 mm	78253

Pressure Test Equipment

- for duct calibration
- with pressure gauge

Bestell-Nr. mit Steckkupplung Order No. with plug-in coupling
75733
77512



Microrohr-Füllarmatur

- zum Verbinden des Luftschlauches mit dem Microrohr
- mit Schnellverschlusskupplung

Micro Duct Filling Armature

- for connecting the air hose with the micro duct
- equipped with quick connect coupling

Für Microrohre For Micro Ducts	Bestell-Nr. Order No.
4/ 0,5 mm	77746
10/ 1 mm	73506
12/ 1 mm	74184
14/ 2 mm	76102

Microrohr-Befüllungsset


- für die Befüllung von bis zu sieben Microrohren gleichzeitig mit Druckluft
- in einer Alu-Transportkiste für drei Größen erhältlich
- besteht aus:
 - 1 x Befüllungsarmatur mit Schnellverschlusskupplung und Manometer
 - 7 x Luftschläuchen mit Anschlussnippel
 - 7 x Füllarmaturen für das Microrohr mit Schnellverschlusskupplung
 - 7 x Verschlussstopfen für Microrohre

Micro Duct Filling Set

- for filling of up to seven micro ducts with compressed air simultaneously
- available in a alu-transport box for three micro ducts sizes
- consists of:
 - 1 x filling armature with quick connect couplings and pressure gauge
 - 7 x air hoses with connecting nipples
 - 7 x filling armatures for micro ducts equipped with quick connect couplings
 - 7 x sealing plugs for micro ducts



Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
10/1 mm	380 x 310 x 350 mm	9,2 kg	73503
12/1 mm	380 x 310 x 350 mm	9,3 kg	75212
14/2 mm	380 x 310 x 350 mm	9,4 kg	76104



Microrohr-Verschlussstopfen

- für Microrohre
- zum Einschrauben in die vorderen Enden der Microrohre

Micro Duct Sealing Plugs

- for micro ducts
- to be screwed into the duct at the front end

Für Microrohre For Micro Ducts	Bestell-Nr. Order No.
7/0,75 mm	74246
10/1 mm	76793
12/1 mm	77224
14/1,3 mm	79678
14/2 mm	77224
16/2 mm	77220

Microrohrtrommelaufnahme

- für bis zu 9 Microrohrtrommeln mit 1200 mm Durchmesser und ca. 380 mm Breite
- gleichzeitiges Abtrommeln möglich



K 2700



K 2000

Transport Frame for Micro Duct Drums

- for up to 9 micro duct drums with 1200 mm diameter and approx. 380 mm width
- simultaneous uncoiling possible



Für Kabelwagen For Cable Drum Trailer	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Für Trommelbreite For Drum Width	Für Trommelgewicht je For Drum Weight each	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
K 2300 / K 2700	1200 mm*	ca. 380 mm*	ca. 100 kg*	92 kg	75025
K 2000**	1200 mm*	ca. 380 mm*	ca. 100 kg*	92 kg	76600

*Bei Beladung mit 9 Trommeln | when loading 9 drums || **Verlängerung der Trommelaufnahme notwendig 75902 | extension of the drum interface necessary 75902




Ziehkopfset

- für bis zu 10 Microrohre gleichzeitig
- frei drehbarer Ziehkopf

Pulling Head Set

- for up to 10 micro-ducts simultaneously
- freely revolving pulling head

Anzahl der Microrohre number of micro ducts	Für Microrohre For Micro Ducts	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
10	7/1,5 mm	0,20 kg	77531
7	10/1 & 12/2 mm	0,20 kg	75422
7	10/2 mm	0,18 kg	78554
7	12/1 & 14/2 mm	0,28 kg	76101
7	16/2 mm	0,42 kg	78079
6	20/2 mm	0,52 kg	78065
7	20/2,5 mm	0,60 kg	78556



Speed-Molch für leere Rohre

- für das Einbringen von 10 mm Microrohre

Speed-Piston for empty ducts

- for blowing in 10 mm Micro Ducts

min. Rohrrinnen-Ø min. Internal Duct Ø	Anzahl der Microrohre number of micro ducts	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	3	0,3 kg	79002
35 mm	5	0,3 kg	79003
40 mm	7	0,5 kg	78518



Speed-Molch für belegte Rohre Speed-Piston for occupied ducts

- für das Beiblasen von 10 mm Micro-rohre
- for 10mm Microducts in already occupied duct

min. Rohrrinnen-Ø min. Internal Duct Ø	vorhandene Kabelgröße Cable size of existing cable	Anzahl der Microrohre number of micro ducts	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
35 mm	6 - 14 mm	3	0,3 kg	79004
35 mm	10 - 16 mm	5	0,3 kg	78519
35 mm	15 - 21 mm	5	0,3 kg	78520



Kabel-Molch

- für das Einbringen von einem zusätzlichen Kabel

Cable-Piston

- for blowing in an additional cable

Für Rohrrinnen-Ø For Internal Duct Ø	Für vorhandenen Kabel Ø For existing cable Ø	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	6 - 14 mm	0,2 kg	79150
40 mm	10 - 18 mm	0,2 kg	79005




Mini-Kabel-Molch

- mit zwei Ziehstrümpfe mit Drallausgleich
- Rohrdruck bis max. 9 bar
- für das Einbringen von langen Trassen und weichen Kabeln

Mini-Cable-Piston

- with two cable pulling-grips
- duct pressure max. 9 bar
- for blowing in long distances and soft cables

Für Rohrrinnen-Ø For Internal Duct Ø	Für vorhandenen Kabel Ø For existing cable Ø	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
12 mm	max. 9 mm	0,06 kg	79518
15 - 16 mm	max. 12 mm	0,06 kg	79519



Kabel-Molch

- flexible Manschette
- hervorragende Ergebnisse bei glattwandigen Rohren

Cable-Piston

- flexible sleeve
- extraordinary results for smooth ducts

min. Rohrrinnen-Ø min. Internal Duct Ø	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
40 mm	0,10 kg	79520
50 mm	0,14 kg	79521




Lösekolben - flexibel

- zum Lösen von festsitzenden Kabeln in Bestandsanlagen
- für Rohrverengungen bis 28 mm Ø
- benötigt wenig Druck und Luftmenge

Piston - flexible

- to release existing cable from the inner duct surface
- for pipe constrictions up to Ø 28 mm
- low pressure and air volume

min. Rohrrinnen-Ø min. Internal Duct Ø	Kabelgröße Cable size	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	bis 17,5 mm	0,12 kg	79522
35 mm	bis 21,5 mm	0,13 kg	79523
40 mm	bis 21,5 mm	0,14 kg	79524



Druckluftschlauch Adapter

Pressure Hose Adapter

Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.
RD55 Außengewinde auf 1,5" Klauenkupplung RD55 external thread to 1,5" claw coupling	76890
RD55 Innengewinde auf 1,5" Klauenkupplung RD55 internal thread to 1,5" claw coupling	77069



Rohrbogen

Pipe bend


Beschreibung Description	Bestell-Nr. Order No.
RD55 Innengewinde auf 1,5" Klauenkupplung (90° Bogen) RD55 internal thread to 1,5" claw coupling (90° fitting)	auf Anfrage on request

Y-Stück


- für das Einblasen von zusätzlichen Kabeln oder Microrohren in ein bereits belegtes Schutzrohr
- gleichzeitige Verlegung von zwei Kabeln in nur ein Leerrohr
- standardmäßig inkl. Klemmen für Standardrohr 40 und 50 mm sowie Dichtset für Kabeldurchmesser von 10 bis 17 mm

Y-Piece

- for blowing-in additional cables or micro-ducts into an already occupied duct
- laying of two cables in one empty duct simultaneously
- comes with clamps for standard duct diameters 40 and 50 mm as well as sealing kit for cable diameters of 10 - 17 mm



Rohraußendurchmesser External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 63 mm	315 x 235 x 120 mm	11 kg	74373





Y-Stück, 3-teilig

- für das Einblasen von zusätzlichen Kabeln oder Microrohren in ein bereits belegtes Schutzrohr
- speziell für schmale Schächte konstruiert
- gleichzeitige Verlegung von zwei Kabeln in nur ein Leerrohr
- standardmäßig inkl. Klemmen für Standardrohr 40 und 50 mm sowie Dichtset für Kabeldurchmesser von 10 bis 17 mm




Y-Piece (3-part)

- for blowing-in additional cables or micro-ducts into an already occupied duct
- especially designed for narrow manholes
- laying of two cables in one empty duct simultaneously
- comes with clamps for standard duct diameters 40 and 50 mm as well as sealing kit for cable diameters of 10 - 17 mm



Rohraußendurchmesser External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 63 mm	350 x 120 x 195 mm	11,9 kg	77525





Ringleger KARUSSELL

Die Ringleger Mini-KARUSSELL und KARUSSELL sparen Zeit und Kosten beim Einblasen von Kabeln in zwei Richtungen oder von großen Kabellängen.

Statt aufwändig Achten bzw. Schlaufen auszulegen, werden die Kabel einfach drallfrei mit dem Einblas - oder Schubgerät in das Karussell gespult.

Am Ende angekommen, kann das Kabel direkt in die andere Richtung (das zweite Leerrohr) eingeblasen werden.

- drallfreie und reibungsarme Kabelführung
- hohe Kabelaufnahmekapazität
- platzsparend zerlegbar
- minutenschnelle Montage ohne Werkzeug



Coiling Apparatus KARUSSELL

The coiling apparatus KARUSSELL saves time and cost when blowing-in cables in two directions or longer cable lengths. Instead of laboriously laying the cable in figures of eight or looping it the cable is simply coiled free of twists into the KARUSSELL using the blowing-in or pushing-in equipment. As soon as the end of the cable is reached, the blowing-in process may be continued heading for the opposite direction (the second empty duct).

- cable guide with little friction and free of twists
- high capacity for long cables
- space saving dismantable
- installation is a matter of minutes, no tools



Typ Type	Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	Fassungsvermögen Cable Capacity	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Aufbaumaß L x B x H Mounted Diam. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Mini-KARUSSELL	5 - 12 mm	2000 m / 8 mm	920 x 230 x 410 mm	980 x 920 x 925 mm	ca. 24 kg	78068
KARUSSELL	9 - 20 mm	3000 m / 14 mm	1500 x 1000 x 600 mm	3500 x 2300 x 1800 mm	ca. 82 kg	70645

Der Ringleger KARUSSELL passt zerlegt bequem in ein PKW-Kombi

Dismantled, the coiling apparatus KARUSSELL fits easily into a station wagon




Einblasen

in zwei Richtungen mit dem Ringleger KARUSSELL

- ① Kabelwagen mit Kabeltrommel
- ② Kabeleinblasgerät
- ③ Kompressor
- ④ Startgrube
- ⑤ Zielgrube 1
- ⑥ Zielgrube 2
- ⑦ Ringleger KARUSSELL

- das Einblasen der ersten Teilstrecke




Blowing-in

in two directions with the coling apparatus KARUSSELL


- ① Cable trailer with cable drum
- ② Cable blowing device
- ③ Compressor
- ④ Starting pit
- ⑤ Receiving pit 1
- ⑥ Receiving pit 2
- ⑦ Coiling apparatus KARUSSELL

- Blowing-in of the first cable length




- umspulen des restlichen Kabels in das KARUSSELL

- recoiling the rest of the cable into the KARUSSELL



- einblasen der zweiten Teilstrecke direkt aus dem KARUSSELL

- blowing-in of the second cable length directly from the KARUSSELL




Einblasen

in eine Richtung mit dem Ringleger KARUSSELL

- ① Kabelwagen mit Kabeltrommel
- ② Kabeleinblasgerät
- ③ Kompressor
- ④ Startgrube
- ⑤ Zielgrube 1
- ⑥ Zielgrube 2
- ⑦ Ringleger KARUSSELL

- das Einblasen der ersten Teilstrecke




Blowing-in

in one direction with the coling apparatus KARUSSELL


- ① Cable trailer with cable drum
- ② Cable blowing device
- ③ Compressor
- ④ Starting pit
- ⑤ Receiving pit 1
- ⑥ Receiving pit 2
- ⑦ Coiling apparatus KARUSSELL

- Blowing-in of the first cable length

- das Einblasen der zweiten Teilstrecke



- Blowing-in of the second cable length



Entgrater

- für das Entgraten von Kunststoffrohren

Deburring Tool

- for deburring of plastic ducts

Länge Length	Durchmesser Diameter	Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
60 mm	48 mm	6 - 35 mm	0,22 kg	78314
50 mm	83 mm	16 - 60 mm	0,26 kg	33891




Microrohr-Schneider

- schneidet Microrohre rechtwinklig ab
- aus Kunststoff oder massivem Metall

Micro-Duct Cutter

- cuts micro ducts right angled
- made of plastic or solid metal

Material Made of	Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Kunststoff Plastic	4 - 14 mm	0,02 kg	74356
Metall Metal	3 - 12 mm	0,10 kg	75694



Microrohr-Schneider

- für belegte Rohre
- schneidet Microrohre rechtwinklig ab
- andere im Schutzrohr liegende Micro-rohre werden nicht beschädigt

Micro-Duct Cutter

- for occupied cable ducts
- cuts micro ducts right angled
- other micro ducts inside the main duct will not be damaged while cutting

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3 - 14 mm	35 x 39 x 30 mm	0,02 kg	76615
14 - 20 mm	32 x 37 x 30 mm	0,07 kg	79428



Rohrscheren

- für das leichte und mühelose Schneiden von Rohren
- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- gehärtete Messer mit langer Lebensdauer
- mit Ratschenvorschub

Pipe Shears

- for easy and effortless cutting of ducts
- cuts PE ducts right-angled
- tempered long life shear blades
- with ratchet feed

Typ Type	Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42	0 - 42 mm	210 mm	0,4 kg	32816
63	0 - 63 mm	290 mm	0,6 kg	23768



Ratschen-Rohrschneider

- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- Kabel im Rohr bleiben unberührt
- in beengten Verhältnissen verwendbar

Duct Cutter with Ratchet

- cuts PE-ducts at right angles
- cables inside the duct remain untouched
- also usable in restricted areas

Für Rohraußendurchmesser bis For External Duct Diameter up to	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 - 63 mm	250 x 110 x 45 mm	1,0 kg	74445



Rohr- & Kabel-Längsschneider

- für Längsschnitte
- einstellbare Schnitttiefe
- auswechselbare Doppelklinge

Duct & Cable Slitter

- for length-wise cutting
- adjustable cutting depth
- exchangeable double blade

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
185 x 25 x 49 mm	0,24 kg	68069



Abmantelungsmesser

- mit Gleitschuh

Stripping Knife

- with guide shoe

Klingenlänge Blade length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
38 mm	180 x 46 x 26 mm	0,08 kg	79749



Ortungsgerät EXACT 400

- für die Kalibrierung unterschiedlicher Rohrdurchmesser
- genaue Ortung der Sonde
- akustische und optische Signalanzeige
- inklusive 3 Messkalibern für Rohrdurchmesser 28, 35 und 40 mm

Localization Equip. EXACT 400

- for the calibration of different duct diameters
- exact localization of the probe
- audible and visual signal indicator
- incl. 3 calibration piston for internal duct diameters of 28, 35 and 40 mm

Ortungstiefe Localization depth	Frequenz Frequency	Messkaliberdurchm. Calibrator Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 4 m	33 kHz	<28, 35, 40 mm	710 x 250 x 60 mm	2,22 kg	78047



Messkaliber

Für Rohrdurchmesser For Internal Duct Diameter	Kaliberdurchmesser Piston Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	35 mm	243 mm	0,34 kg	78045
40 mm	35 mm	243 mm	0,30 kg	78044
35 mm	32 mm	237 mm	0,26 kg	78043
32 mm	29 mm	237 mm	0,24 kg	78042
28 mm	25 mm	237 mm	0,20 kg	78041

Calibration Piston



Kanalrohrstopfen

- für das Abdichten von Kabelschutzrohren, um z.B. einen Kalibrierkolben durch das Kabelrohr zu treiben

Duct Sealing Plug

- for sealing ducts during blowing-in, e.g. for blowing a calibration piston through the duct

Typ Type	Für Rohrdurchmesser For Internal Duct Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	28 mm	0,38 kg	33365
②	35 mm	0,44 kg	33366
③	40 mm	0,46 kg	37003
④	50 mm	0,70 kg	76979



Druckprüfgerät

- für die Überprüfung von Kabelschutzrohren auf Druckdichtigkeit bis 10 bar
- mit ① oder ohne ② Druckregler
- mit Endverschlusskappe

Pressure Test Equipment

- for leak tests of cable ducts up to 10 bar pressure
- with ① or without ② pressure regulator
- incl. end cap

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
32, 40, 50 mm	280 x 210 x 210 mm	3,6 kg	① 74487
40 mm	200 x 100 x 100 mm	1,0 kg	② 73420
50 mm	200 x 100 x 100 mm	1,2 kg	② 74449



Kalibriergerät

- für die Überprüfung der Durchgängigkeit von Kabelkanalrohren
- federnde Messfühler tasten bei Durchzug die Rohrwand ab
- kleinster Rohrdurchmesser ablesbar

Duct Calibrating Equipment

- for verifying the continuity of ducts
- spring loaded feelers scan the inner diameter of the duct by pulling through
- smallest diameter is recorded at the scale of the calibrator

Für Rohrdurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
30 - 46 mm	160 mm	0,14 kg	76545
47 - 70 mm	225 mm	0,34 kg	78970
70 - 100 mm	296 mm	0,92 kg	78971
85 - 115 mm	292 mm	1,10 kg	70009
105 - 135 mm	308 mm	1,42 kg	78780



Ortungssystem CL43

- für die Kalibrierung von Rohren
- genaue Ortung der Sonde durch akustische und optische Anzeige (13 LED-Lampen) der Signalstärke
- auch für 10 kHz einsetzbar
- für 512 Hz auf Anfrage erhältlich

Compact Locator CL43

- for duct calibration
- exact localization of the probe by audible and visual indication (13 LED lights) of the signal intensity
- may be used for 10 kHz too
- for 512 Hz use available on request

Ortungstiefe Localization Depth	Frequenz Frequency	L x B L x W	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 10 m	33 kHz	325 x 45 mm	ca. 0,28 kg	77662



Minisonde

- für das Kalibrieren von Microrohren

Mini Transmitter

- for the calibration of Microducts

Für Microrohrinnendurchmesser For Internal Micro Duct Diameter	Durchmesser x L Diameter x L	Ortungstiefe Localization Depth	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 8 mm	4,6 x 84 mm	max. 2,3 m	0,01 kg	78330
8 - 10 mm	6,4 x 84 mm	max. 2,0 m	0,01 kg	76909
9 - 12 mm	7,5 x 114 mm	max. 5,0 m	0,02 KG	78251
12 - 16 mm	9,0 x 137 mm	max. 5,0 m	0,04 kg	77492
min. 28 mm	18,0 x 86 mm	max. 10 m	0,08 kg	77625

Batterien für Minisonde Batteries for Mini Transmitter	Betriebsdauer bei 20°C Operating Time at 20°C	Verpackungseinheit Packing Unit	Bestell-Nr. Order No.
4,6 & 6,4 mm	ca. / approx. 9 Std. / h	10 St. / pcs.	76910
7,5 & 9,0 mm	ca. / approx. 9 Std. / h	10 St. / pcs.	77493
18 mm	ca. / approx. 20 Std. / h	1 St. / pc.	77660




Kalibrierköpfe

- für das Kalibrieren von Microrohren
- Stossdämpfer zum Schutz der Sonden

Calibration heads

- for the calibration of Microducts
- shock absorbers to protect sondes

Für Microrohrinnendurchmesser For Internal Micro Duct Diameter	Durchmesser Diameter	Gewinde Thread	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 8 mm	4,6 mm	M5	0,15 kg	79051
8 - 10 mm	6,4 mm	M5	0,27 kg	79052
9 - 12 mm	8,0 mm	M6	0,35 kg	79053
12 - 16 mm	9,6 mm	M6	0,40 kg	79054
28 mm	21 mm	M12	0,54 kg	79055



Cable-Booster (Mini)


- für die Verlängerung der Einblasstrecke
- das Kabelschubgerät samt Kompressor verbleibt an der Startgrube
- als eigenständiges Einblasgerät für kurze Strecken einsetzbar

Cable-Booster (Mini)

- for enlarging the blowing-in length
- the cable pusher including the compressor remains at the starting pit
- useable even as stand-alone blowing device suitable for short distances



Rohraußendurchmesser External Duct Diameter	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 20 mm	5 - 12 mm	130 x 200 x 120 mm	ca. 1,2 kg	77379
max. 50 mm	10 - 17 mm	210 x 100 x 200 mm	ca. 4,1 kg	74070



Luftkühler

- kühlt die Kompressorausgangsluft
- einsetzbar zwischen Kompressor und Kabelschubgerät
- inkl. 10 m Druckluftschlauch

Air-Cooler

- cools down the compressed air
- can be set-up between compressor and cable-pusher
- incl. 10 m compressed air hose

Betriebsdruck Working Pressure	Für Volumenstrom For Volume Flow	Luftverbrauch Motor Air Consumption of Motor	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 16 bar	10 m³/min.	2 m³/min	440 x 640 x 960 mm	ca. 45 kg	70241



Kompessor Premium Compact 200/4 W

- ideal für die In-House Verlegung
- mit Elektromotor
- mit Schallschutzhaube, Schalldruck-
pegel 73 dB

Air Compressor Premium Compact 200/4 W

- ideal choice for in-house laying
- equipped with electric motor
- with soundproof housing, sound
pressure level 73 dB

Volumenstrom Flow Rate	Betriebsüberdruck Working Pressure	Antriebsleistung Drive Power	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0,145 m³/min.	10 bar / 145 psi	1,1 kW; 230 V; 50 Hz	560 x 350 x 560 mm	32 kg	77828



Kompessor M17

- kompakte Bauweise mit großer
Leistung
- einfache Bedienung durch übersicht-
liche Armaturentafel mit Manometer,
Betriebsstundenzähler und Überwa-
chung der Verdichtungsendtemperatur
- einfaches Anlassen des Benzinmotors
per Schlüssel sowie zuverlässigen
Kaltstart mit Choke und elektrischem
Anlasser

Air Compressor M17

- compact design, high output
- simple operation with clearly laid-out
dashboard; with pressure gauge, hour
meter and monitor for output
temperature
- simple starter for petrol engine with
key and reliable cold start with choke
and electric starter

Volumenstrom Flow Rate	Betriebsüberdruck Working Pressure	Antriebsleistung Drive Power	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1,0 m³/min. / 31 cfm	15 bar / 215 psi	15,5 kW	1400 x 800 x 790 mm	204 kg	75406



Kompessor M59

- kompakte Bauweise mit großer Leistung
- einfache Bedienung durch übersicht-
liche Armaturentafel mit Manometer,
Betriebsstundenzähler, Betriebsdruck
und Überwachung der Verdich-
tungsendtemperatur
- einfaches Anlassen des Dieselmotors
per Startschalter mit Vorglüh-Funktion
inkl. DPF
- große Ausdauer durch großen Tank

Air Compressor M59

- compact design, high output
- simple operation with clearly laid-out
dashboard; with pressure gauge, hour
meter and monitor for output
temperature
- simple starter for diesel engine with
pre-heat function
- long workingtime by a huge tank

Volumenstrom Flow Rate	Betriebsüberdruck Working Pressure	Antriebsleistung Drive Power	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3,8 m³/min. / 135 cfm	14 bar / 200 psi	42,0 kW	2980 - 3420 x 1480 x 1370 mm	740 kg	77829




Kompessor M125

- kompakte Bauweise mit großer Leistung
- einfache Bedienung durch übersicht-
liche Armaturentafel mit Manometer,
Betriebsstundenzähler, Betriebsdruck
und Überwachung der Verdichtungs-
temperatur
- einfaches Anlassen des Deutz Diesel-
motors per Startschalter mit Vorglüh-
Funktion inkl. DPF
- mit höhenverstellbarer Zugdeichsel

Air Compressor M125

- compact design, high output
- simple operation with clearly laid-out
dashboard; with pressure gauge,
hour meter and monitor for output
temperature
- simple starter for diesel engine with
pre-heat function
- with height adjustable drawbar

Volumenstrom Flow Rate	Betriebsüberdruck Working Pressure	Antriebsleistung Drive Power	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
9,7-11,5 m³/min. / 405 cfm	6-14 bar / 87-200 psi	105,0 kW	5180 x 2130 x 1790 mm	ca. 2000 kg	77830



Fiberflex Reibungslose Kabelverlegung bei Hausinstallationen

- problemloses Einziehen von Elektro-, Telefon- und Antennenkabeln in leere und belegte Rohre
- leichtgängig auch bei kurvenreichen Rohrsystemen und engen Biegeradien durch schubstabilen Glasfaser-Stab von 3 mm Durchmesser
- bis 500 N (50 kp) Zugkraft
- ergonomisches Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- reichhaltiges Zubehör komplett im Gehäuse integriert

Inhalt

- 1 Einschiebestab (25, 30 oder 50 m)
- 2 Einziehstrümpfe (Ø 4-7 und 6-9 mm)
- 3 Federkugelhköpfe (Ø 7, 10 und 13 mm)
- 1 Einziehhilfe
- 3 Anfangsstücke mit Ø 6 mm
- 3 Anfangsbirnen mit Zugöse
- 1 Fläschchen Spezialkleber
- 1 Bedienungsanleitung

Durchmesser Diameter	Länge Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3,0 mm	25 m	370 x 260 x 70 mm	1,28 kg	54552
	30 m		1,34 kg	72358
	50 m		1,54 kg	72359

Reparaturset

Bestell-Nr.: 57435

- bestehend aus (je 1 Stück)
 - Federkugelhkopf (Größe 1, 2 & 3)
 - Anfangsstück mit Gewinde M5
 - Anfangsbirne mit Zugöse
 - Verbindungshülse
 - Spezialkleber

Einziehhilfe

- **Bestell-Nr.: 48556**

Ersatz-Bänder

- mit Anfangsstück

Durchmesser Diameter	Länge Length	Rollendurchmesser Coil Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3,0 mm	25 m	240 mm	0,28 kg	48281
	30 m		0,32 kg	49626
	50 m		0,52 kg	50766

Fiberflex for cable laying in residential installation

- easy pulling of power, telecommunication and antenna cables in empty and occupied conduit systems
- slides easily even in bended and narrow conduits because of the rigid glass fiber insertion rod with a diameter of 3 mm
- pulling force up to 500 N (50 kp)
- ergonomically designed impact-proof carrying-case
- comprehensive set of accessories completely integrated into the carrying case

Content

- 1 Rod (25, 30 or 50 m)
- 2 Cable pulling grips (Ø 4-7 and 6-9mm)
- 3 Spring ball leaders (Ø 7, 10 and 13 mm)
- 1 Pulling grip
- 3 Connector heads with Ø 6 mm
- 3 Leaders with pulling eye
- 1 Bottle of special adhesive
- 1 Instructions of use

Repair-/ Spare Part Set

Order No.: 57435

- consisting of (1 each)
 - spring loded spherical head (size 1, 2 & 3)
 - connetor head with thread M5
 - rod-leader with pulling-eye
 - connecting sleeve
 - adhesive

Pulling and Pushing Grip

- **Order No.: 48556**

Spare Rods

- with connector head



Kunststoffeinschiebebänder mit Haspel

- für das Einziehen von Windenseilen und Kabeln in Kabelschutzrohre
- aus hochwertiger Glasfaser mit Polypropylen-Mantel
- mit Anfangsbirne und Schäkel
- verzinkte Haspeln mit Transportrollen (nur bei Ausführung mit Ø 9, 11 und 13 mm), Rollenführung und Bandbremse

Continuous Duct Rods with Reel

- for pulling winch-ropes and cables into cable ducts
- made of top-quality glass-fiber coated with polypropylene
- equipped with rod leader and shackle
- galvanized reels equipped with wheels (only with Ø 9, 11, or 13 mm), roller guide and rod brake

Typ Type	Durchmesser Diameter	Länge Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
EKH 100/6	6,0 mm	100 m	550 x 220 x 640 mm	8,9 kg	79386
EKH 60/9	9,0 mm	60 m	1000 x 500 x 1170 mm	28,0 kg	38628
EKH 120/9		120 m		33,0 kg	38629
EKH 150/9		150 m		35,0 kg	52489
EKH 150/11	11,0 mm	150 m	1000 x 500 x 1170 mm	42,0 kg	38630
EKH 200/11		200 m		50,0 kg	38631
EKH 250/11		250 m		54,0 kg	68100
EKH 300/11		300 m		64,0 kg	41017
EKH 150/13	13,0 mm	150 m	1000 x 500 x 1170 mm	60,0 kg	72378
EKH 200/13		200 m		62,5 kg	79572
EKH 250/13		250 m		65,0 kg	72379

Ersatz Haspeln

- für 6 mm Band **79500**
- für 9, 11 und 13 mm Band **74069**

Spare Reels

- for 6 mm rod **79500**
- for 9, 11 and 13 mm rod **74069**



Ersatz-Bänder

Typ Type	Durchmesser Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
100/6	6,0 mm	100 m	3,0 kg	79387
60/9	9,0 mm	60 m	7,0 kg	19436
120/9		120 m	12,0 kg	19437
150/9		150 m	14,0 kg	52492
150/11	11,0 mm	150 m	24,0 kg	19438
200/11		200 m	29,0 kg	19439
250/11		250 m	36,0 kg	68099
300/11		300 m	43,0 kg	47716
250/13	13,0 mm	250 m	42,0 kg	73187

Spare Rods



Rollkopf

- für die leichte Führung im Leerrohr

Guide Roller

- for easy moving in empty ducts

Für Einschiebeband-Ø For Duct Rods-Ø	Durchmesser Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
9 / 11 mm	50 mm	75 mm	0,20 kg	36502
6,0 mm	25 mm	31 mm	0,02 kg	79416



Führungskopf oval

- für die leichte Führung im Leerrohr

Guide Tip Oval

- for easy moving in empty ducts

Durchmesser Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
15 mm (M6)	25 mm	0,02 kg	79424
35 mm (M12)	85 mm	0,08 kg	05296



Minisonde

- für das Kalibrieren von Microrohren

Mini Transmitter

- for the calibration of Microducts

Für Microrohrinnendurchmesser For Internal Micro Duct Diameter	Durchmesser x L Diameter x L	Ortungstiefe Localization Depth	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 8 mm	4,6 x 84 mm	max. 2,3 m	0.01 kg	78330
8 - 10 mm	6,4 x 84 mm	max. 2,0 m	0,01 kg	76909
9 - 12 mm	7,5 x 114 mm	max. 5,0 m	0,02 KG	78251
12 - 16 mm	9,0 x 137 mm	max. 5,0 m	0,04 kg	77492
min. 28 mm	18,0 x 86 mm	max. 10 m	0,08 kg	77625

Batterien für Minisonde Batteries for Mini Transmitter	Betriebsdauer bei 20°C Operating Time at 20°C	Verpackungseinheit Packing Unit	Bestell-Nr. Order No.
4,6 & 6,4 mm	ca. / approx. 9 Std. / h	10 St. / pcs.	76910
7,5 & 9,0 mm	ca. / approx. 9 Std. / h	10 St. / pcs.	77493
18 mm	ca. / approx. 20 Std. / h	1 St. / pc.	77660



Rollenführung

- für die einfachere Handhabung des Einschiebebandes

Roller Guide

- for easier handling of the duct rod

Für Band-Durchmesser For Rod Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 mm	0,34 kg	79500
9 + 11 mm	0,35 kg	79502




Längenmessgerät

- zur Montage an der Haspel

Length Measuring Unit

- for reel mounting

Für Band-Durchmesser For Rod Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 mm	120 x 130 x 80 mm	0,70 kg	79499
9 - 11 mm	120 x 130 x 80 mm	0,70 kg	74369



Anfangsbirnen

Rod Leaders

Durchmesser Diameter	Für Einschiebeband For Continuous Duct Rods	Länge Length	Gewinde Thread	Bestell-Nr. Order No.
10 mm	Ø 6,0 mm	27 mm	M6	79426*
18 mm	Ø 9, 11 & 13 mm	55 mm	M12	33892
25 mm	Ø 9, 11 & 13 mm	55 mm	M12	23861

* mit Schäkel | with shackles




Reparatur-Satz

- mit Anfangs- und Verbindungshülse aus Messing
- mit Epoxyd-Kleber

Repair Kit

- screw and joint socket made of brass
- with epoxy glue


Für Banddurchmesser For Rod Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6,0 mm	0,10 kg	79427
9,0 mm	0,16 kg	23688
11,0 mm	0,19 kg	23689
13,0 mm	0,21 kg	75443



Kupplungsstück mit Wirbel

Swivelled Coupling

Durchmesser Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Gewinde Thread	Bestell-Nr. Order No.
13 mm	35 mm	0,1 kg	M6	79419
32 mm	105 mm	0,3 kg	M12	01047



Fanggerät


- für das Verbinden zweier Einschiebänder im Leerrohr

Marrying-Set

- for coupling of two rods in empty duct

Durchmesser Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Gewinde Thread	Bestell-Nr. Order No.
23 mm	80 mm	0,16 kg	M12	29332
34 mm	80 mm	0,26 kg	M12	32736
42 mm	120 mm	0,14 kg	M12	30799
80 mm	280 mm	0,94 kg	M12	29259





Kabeleinziehstrümpfe

- unter Zugbelastung selbst festziehend
- mit Schlaufe, Kausche und Pressklemme
- handgeflochten
- aus verzinkter Stahllitze

Cable Pulling-Grips

- self-tightening under tension
- with loop, thimble and clamp
- hand braided
- made of galvanized stranded wire

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 10 mm	2,2 kN	600 mm	0,06 kg	01579
10 - 15 mm	3,4 kN	600 mm	0,08 kg	01580
15 - 20 mm	6,8 kN	600 mm	0,14 kg	01584
20 - 25 mm	6,8 kN	600 mm	0,14 kg	01585
25 - 30 mm	8,1 kN	1000 mm	0,24 kg	01586
30 - 40 mm	11,7 kN	1000 mm	0,35 kg	01589
40 - 50 mm	16,0 kN	1000 mm	0,48 kg	01591
50 - 60 mm	16,0 kN	1000 mm	0,48 kg	01593
60 - 70 mm	21,3 kN	1000 mm	0,70 kg	01595
70 - 90 mm	27,9 kN	1000 mm	0,90 kg	01597
90 - 110 mm	34,9 kN	1500 mm	1,50 kg	01603
110 - 130 mm	34,9 kN	1500 mm	1,54 kg	50956
130 - 160 mm	42,7 kN	1500 mm	1,86 kg	75139
160 - 200 mm	49,8 kN	1500 mm	2,28 kg	73592
200 - 250 mm	49,8 kN	1500 mm	2,49 kg	77491




Kabeleinziehstrümpfe für Glasfaserkabel-Verlegung

- aus rostfreiem Edelstahldraht
- farblich gekennzeichnet

Cable Pulling Grips for Fiber Optic Cables

- made of stainless steel wire
- with colour coding

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 12 mm	1,5 kN	600 mm	0,04 kg	40883
12 - 19 mm	2,2 kN	600 mm	0,06 kg	40884
19 - 25 mm	3,4 kN	600 mm	0,12 kg	40885
25 - 31 mm	5,8 kN	600 mm	0,16 kg	52468



Kabelmontagestrümpfe




- für die Montage und Zugentlastung
- mit einer ① oder ② zwei Schlaufen einschließlich Kauschen

Cable Mounting-Grips

- for installation and tension relief
- with one ① or two ② loops including thimbles

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. ① Order No.	Bestell-Nr. ② Order No.
10 - 15 mm	3,4 kN	600 mm	0,10 kg	01925	01936
15 - 20 mm	6,8 kN	600 mm	0,18 kg	01926	01937
20 - 25 mm	6,8 kN	600 mm	0,20 kg	01927	01938
25 - 30 mm	8,1 kN	600 mm	0,22 kg	01928	01939
30 - 40 mm	11,7 kN	600 mm	0,31 kg	01930	01941
40 - 50 mm	16,0 kN	600 mm	0,44 kg	01932	01943
50 - 60 mm	16,0 kN	600 mm	0,50 kg	01933	01944
60 - 70 mm	21,3 kN	600 mm	0,55 kg	01935	01946

* bei dreifacher Sicherheit | *at three-fold safety



Kabelnachziehstrümpfe

- geschlossen
- mit 2 Schleifen und Kauschen

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 10 mm	2,2 kN	600 mm	0,07 kg	01669
10 - 15 mm	3,4 kN	600 mm	0,09 kg	01670
15 - 20 mm	6,8 kN	600 mm	0,14 kg	01674
20 - 25 mm	6,8 kN	600 mm	0,18 kg	01676
25 - 30 mm	8,1 kN	1000 mm	0,30 kg	01677
30 - 40 mm	11,7 kN	1000 mm	0,43 kg	01680
40 - 50 mm	16,0 kN	1000 mm	0,50 kg	01682
50 - 60 mm	16,0 kN	1000 mm	0,61 kg	01684
60 - 70 mm	21,3 kN	1000 mm	0,83 kg	01686
70 - 90 mm	27,9 kN	1000 mm	1,10 kg	01688
90 - 110 mm	34,9 kN	1500 mm	1,20 kg	01692

Cable Pulling-Grips

- closed
- with 2 loops and thimbles

Kabelnachziehstrümpfe

- offen, zum Anlegen an beliebiger Stelle des Kabels
- mit Bindelitzen
- mit 2 Schleifen und Kauschen

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 10 mm	2,2 kN	600 mm	0,11 kg	01850
10 - 15 mm	3,4 kN	600 mm	0,19 kg	01851
15 - 20 mm	6,8 kN	600 mm	0,29 kg	01855
20 - 25 mm	6,8 kN	600 mm	0,30 kg	01856
25 - 30 mm	8,1 kN	1000 mm	0,36 kg	01857
30 - 40 mm	11,7 kN	1000 mm	0,52 kg	01860
40 - 50 mm	16,0 kN	1000 mm	0,72 kg	01862
50 - 60 mm	16,0 kN	1000 mm	0,98 kg	01864
60 - 70 mm	21,3 kN	1000 mm	1,10 kg	01866
70 - 90 mm	27,9 kN	1000 mm	1,33 kg	01868
90 - 110 mm	34,9 kN	1500 mm	1,45 kg	01872

Cable Pulling-Grips

- open, for fixing at any desired point of the cable
- with binding strands
- with 2 loops and thimbles

Kabeleinziehschläuche

- zum Verbinden von 2 Kabeln

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 10 mm	2,2 kN	1000 mm	0,08 kg	01875
10 - 15 mm	3,4 kN	1500 mm	0,13 kg	01876
15 - 20 mm	6,8 kN	1500 mm	0,27 kg	01880
20 - 25 mm	6,8 kN	2000 mm	0,35 kg	01881
25 - 30 mm	8,1 kN	2000 mm	0,50 kg	01882
30 - 40 mm	11,7 kN	2000 mm	0,64 kg	01885
40 - 50 mm	16,0 kN	2000 mm	0,81 kg	01887
50 - 60 mm	16,0 kN	2500 mm	1,00 kg	01889
60 - 70 mm	21,3 kN	2500 mm	1,38 kg	01891
70 - 90 mm	27,9 kN	2500 mm	1,77 kg	01893
90 - 110 mm	34,9 kN	2500 mm	1,81 kg	01897

Cable Connecting-Grips

- for connecting 2 cables

* bei dreifacher Sicherheit | *at three-fold safety




Kabeleinziehstrümpfe für 3 Energie-Einleiterkabel

- für die gleichzeitige Verlegung von 3 Einleiterkabeln

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3 x 15 - 20 mm	6,8 kN	1000 mm	1,00 kg	79491
3 x 25 - 30 mm	8,1 kN	1000 mm	1,00 kg	75292
3 x 30 - 40 mm	11,7 kN	1250 mm	1,20 kg	49565
3 x 40 - 50 mm	16,0 kN	1250 mm	1,60 kg	49564
3 x 50 - 60 mm	16,0 kN	1500 mm	1,80 kg	72683
3 x 60 - 70 mm	21,3 kN	1500 mm	2,00 kg	76611

Cable Pulling Grips for 3 Single-Core Power-Cables

- for laying 3 single-core power-cables simultaneously



Kabeleinziehstrümpfe für Freileitungsmontage

- 3-fach abgestuftes Strumpfgeflecht
- stärkere Litzen für hohe Zugkräfte
- mit gepresster Schlaufe für sicheren Lauf auf Treibscheiben, Spillköpfen und Achterbremsen

Für Kabeldurchmesser For Cable Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
6 - 11 mm	8,0 kN	770 mm	0,20 kg	69237
11 - 16 mm	12,0 kN	900 mm	0,40 kg	69238
16 - 21 mm	22,0 kN	1180 mm	0,80 kg	69239
21 - 27 mm	31,0 kN	1550 mm	1,40 kg	69240
27 - 38 mm	40,0 kN	1650 mm	1,70 kg	69241
38 - 45 mm	42,0 kN	1850 mm	1,80 kg	69242
45 - 55 mm	46,0 kN	2400 mm	2,90 kg	69243

Cable Pulling Grips for Over-Head-Line Construction

- 3-step graded wire-net
- made of stronger wires for high pulling forces
- with pressed loops for safe use on driving pulleys, capstan heads and over-head-line pulling brakes

* bei dreifacher Sicherheit | *at three-fold safety



Seilwirbel

- zum Verbinden von Windenseil und Kabel, verhindert das Beschädigen durch Drehkräfte
- erst bei größeren Drehkräften dreht sich das Gleitlager
- aus rostfreiem Edelstahl

Rope-Swivel

- connects winch-rope and cable, prevents cable or winch-rope from damage by torsion
- only under increasing operating torques the swivel begins to slide
- made of stainless steel

Durchmesser Diameter	Länge Length	Schlitzbreite Slit Width	max. Zugkraft max. Pull	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 mm	90 mm	7 mm	5,0 kN	0,14 kg	36575
25 mm	130 mm	10 mm	12,5 kN	0,40 kg	49605
30 mm	145 mm	12 mm	20,0 kN	0,60 kg	49606
35 mm	155 mm	12 mm	25,0 kN	0,90 kg	49607
40 mm	180 mm	17 mm	30,0 kN	1,30 kg	49608
50 mm	195 mm	17 mm	40,0 kN	2,30 kg	49609
60 mm	220 mm	23 mm	75,0 kN	3,20 kg	72994




Knickbare Seilwirbel

- 15° um die Längsachse knickbar
- aus Stahl

Crankable Rope-Swivel

- crankable by 15°
- made of steel

Durchmesser Diameter	Länge Length	max. Zugkraft max. Pull	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 mm	62 mm	8,3 kN	0,10 kg	77409
32 mm	127 mm	20,0 kN	0,50 kg	77410
45 mm	185 mm	40,0 kN	1,50 kg	77411



Schäkel

- mit Schlitzbolzen
- nach DIN 82101, verzinkt
- *hochfest, nicht nach DIN
- **rostfreier Stahl

Shackles

- with slotted bolt
- according to DIN 82101, galvanized
- *high-strength, not according to DIN
- **stainless steel

Bolzendurchmesser Bolt Diameter	max. Zugkraft max. Pull	Lichte Weite Clear Width	Bestell-Nr. Order No.
10 mm	4,0 kN	14 mm	01965
5 mm*/**	5,0 kN	10 mm	37056
12 mm	6,0 kN	17 mm	01966
8 mm*	10,0 kN	13 mm	27727
12 mm*	10,0 kN	16 mm	29780
16 mm	10,0 kN	21 mm	01967
20 mm	16,0 kN	27 mm	01968
22 mm	20,0 kN	30 mm	01969
19 mm*	32,0 kN	27 mm	27729
25 mm	65,0 kN	37 mm	39970



Schäkel

- mit Augbolzen
- nach DIN 82101, verzinkt

Shackles

- with eye bolt
- according to DIN 82101, galvanized

Bolzendurchmesser Bolt Diameter	max. Zugkraft max. Pull	Lichte Weite Clear Width	Bestell-Nr. Order No.
10 mm	4,0 kN	14 mm	01960
5 mm	5,0 kN	10 mm	37041
12 mm	6,0 kN	17 mm	01961
16 mm	10,0 kN	21 mm	01962
20 mm	16,0 kN	27 mm	01963
22 mm	20,0 kN	30 mm	01964



Trommelheber

- **mechanische** oder **hydraulische** Betätigung
- für das Freiheben von Kabel- oder Seiltrommeln
- hohe Standfestigkeit
- mit verchromter Kolbenstange
- geringer Hubweg durch höhenverstellbare Lagerschalen
- fahrbar (außer Typ 20)

Drum Jacks

- **mechanical** or **hydraulic** operation
- used for lifting cable or rope drums for free rotation
- high stability
- with chromium plated piston rod
- only short stroke necessary due to height-adjustable carrier shells
- mobile (except type 20)




① Hydraulische Trommelheber | Hydraulic Drum Jacks

Typ Type	Nutzlast/Paar Payload/Pair	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Rasten Notches	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20	4000 kg	900 - 1600 mm	4	500 x 200 x 800 mm	21 kg	77146
30	6000 kg	900 - 2100 mm	7	500 x 460 x 1120 mm	46 kg	01151
50	10000 kg	900 - 3200 mm	13	750 x 460 x 1700 mm	69 kg	01152

② Mechanische Trommelheber | Mechanical Drum Jacks

Typ Type	Nutzlast/Paar Payload/Pair	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Rasten Notches	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
30	6000 kg	900 - 2100 mm	7	500 x 460 x 1120 mm	64 kg	22531
50	10000 kg	900 - 3200 mm	13	500 x 460 x 1700 mm	93 kg	22532





Mobiles Abtrommelgerät T 50 Mobile Uncoiling Device T 50

- inkl. Hydraulikpumpe mit Pedal
- geringer Hubweg
- rollbar und zerlegbar für den Transport
- mit Trommelachse Ø 76 mm und einstellbarer Trommelbremse

- hydraulic drum jack with foot pedal
- small length of stroke only
- rollable and dismountable for easy transport
- equipped with drum axle Ø 76 mm and adjustable drum brake

Traglast Payload	Trommeldurchmesser Drum Diameter	Trommelbreite Drum Width	T x B x H D x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
10000 kg	900 - 2800 mm	max. 1700 mm	1600 x 2500 x 1700 mm	267 kg	61252



Trommelbock

- inklusive Stahl-Trommelachse mit zwei Schellen
- auch mit Aluminium Trommelachse erhältlich
- Staplertaschen (Option)
- Befestigungspunkten für Twist-Lock (Option)

Drum Trestle

- Drum axle with two clamps are included
- also with aluminium drum axle available
- forklift pockets (option)
- fastening points for twist-lock bolting (option)

Traglast Payload	Trommelbreite x -Ø Drum Width x Diameter	Trommelachse-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
5000 kg	max. 1600 x 2550 mm	76	2150 x 1700 x 1780 mm	413 kg	72667



Trommelheber 200

- hydraulische Betätigung
- Nutzlast 40 t
- hohe Standfestigkeit
- mit verchromter Kolbenstange
- geringer Hubweg durch höhenverstellbares Heberohr
- verzinkt

Drum Jack 200

- hydraulic operation
- payload 40 t
- high stability
- with chrome plated piston rod
- only short stroke necessary due to height adjustable support tube
- galvanized

Type	Nutzlast/Paar Payload/Pair	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200	40 t	3400 - 4500 mm	1500 x 540 x 1700 mm	158 kg	73914



Trommelachse

- für Trommelheber 200
- mit Gleitlager

Drum Axle

- for drum jack 200
- drum axle with slide bearing

Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
2900 mm	139 mm	192 kg	73930





Trommelachse aus Stahl

- inkl. 2 Trommelachsschellen

Steel Drum Axle

- incl. 2 drum axle clamps

Länge Length	Durchmesser Diameter	Stahlrohr Steel Tube	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
1500 mm	60 mm	Vollmaterial solid	35 kg	01155
1850 mm	75 mm	Vollmaterial solid	67 kg	01156
1500 mm	51 mm	51 x 10,0 mm	18 kg	01154
1850 mm	76 mm	76 x 14,0 mm	41 kg	01157
2200 mm	76 mm	76 x 14,0 mm	49 kg	01158
2200 mm	95 mm	95 x 17,5 mm	72 kg	74752




Trommelachse aus Aluminium

- inkl. 2 Trommelachsschellen

Aluminium Drum Axle

- incl. 2 drum axle clamps

Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
1850 mm	75 mm	22 kg	10252
2200 mm	75 mm	26 kg	10253
2200 mm	90 mm	42 kg	10254



*Bei schwebenden Anwendungen (s.S.60) gelten nur halben Traglasten | For suspended load (p.60) apply half payload




Trommelachse aus Stahl

- mit **Gleitlagerung**
- inkl. 2 Trommelachsschellen

Steel Drum Axle

- equipped with **slide bearings**
- incl. 2 drum axle clamps

Länge Length	Durchmesser Diameter	Stahlrohr Steel Tube	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
1500 mm	51 mm	51 x 10,0 mm	21 kg	73657
1500 mm	50 mm	Vollmaterial solid	24 kg	72364
1850 mm	76 mm	76 x 14,0 mm	46 kg	61377
2200 mm	76 mm	76 x 14,0 mm	54 kg	61376
2200 mm	95 mm	95 x 17,5 mm	83 kg	73659




Trommelachse aus Aluminium Aluminium Drum Axle

- mit **Gleitlagerung**
- inkl. 2 Trommelachsschellen

- equipped with **slide bearings**
- incl. 2 drum axle clamps


Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
1500 mm	60 mm	15 kg	76700
1850 mm	75 mm	27 kg	73649
2200 mm	75 mm	31 kg	73652
2200 mm	90 mm	53 kg	73654



- mit **Wälzlager**
- inkl. 2 Trommelachsschellen

- equipped with **roller bearings**
- incl. 2 drum axle clamps

Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht mit Schellen Weight incl. Clamps	Bestell-Nr. Order No.
1500 mm	75 mm	23 kg	57961
1850 mm	75 mm	27 kg	73489
2000 mm	75 mm	30 kg	76581




Trommelachsschellen

- aus **Stahlguss**

Drum Axle Clamps

- made of **cast steel**

Typ Type	Für Trommelachsdurchmesser For Drum Axle Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	45 mm	0,8 kg	11691
②	50 - 51 mm	1,2 kg	12046
③	60 mm	1,3 kg	12048
④	75 - 76 mm	2,2 kg	06699
⑤	90 mm	5,0 kg	11949
⑥	95 mm	4,7 kg	12050




Stufenbuchsen

- aus Kunststoff
- zur Anpassung an die Kabeltrommelbohrung

Stepped Bushings

- made of plastic
- to adapt the cable drum bore diameter

Typ Type	Für Trommelachsdurchmesser For Drum Axle Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	75 - 76 mm	175 mm	1,30 kg	23214
②	95 mm	120 mm	0,85 kg	28253



Trommelachsaufhängung

- aus Stahl

Drum Axle Suspension

- made of steel

Traglast / Paar Payload / Pair	Spanndurchmesser Clamping Diameter	Für Trommelachsdurchmesser For Drum Axle Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
3000 kg	52 mm	60 - 63 mm	4,0 kg	76699
6000 kg	67 mm	75 - 76 mm	5,2 kg	74143
15000 kg	81 mm	89 - 101 mm	9,1 kg	77214
27000 kg	98 mm	108 - 121 mm	25,0 kg	77827




Ladetraverse

- stabiles Tragegerüst mit zwei Hebevorrichtungen und Seilgehängen
- die Ringe der Seilgehänge werden in die Schnellgreiferhaken eingehängt
- keine Beschädigung der Trommelränder durch Verladeseile, da Lasthaken auf die Trommelbreite eingestellt werden

Loading Traverse

- stable support frame and two lifting devices with ropes
- the rings of the steel ropes will be fastened to the quick grip hooks
- the load-bearing hooks are set in position to suit the drum width, so that the cable drum rims are not damaged by the loading-slings

Typ Type	Traglast Payload	Länge Length	Für Trommel-Durchmesser For Drum Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
30	3000 kg	1200 - 2000 mm	< 3000 mm	35 kg	77921
60	6000 kg	1900 mm	< 3000 mm	100 kg	29149
80	8000 kg	1984 mm	< 3000 mm	115 kg	29495




Verladeseile

- aus verzinktem Stahldraht

Loading Slings

- made of galvanized steel wire

Typ Type	Traglast Payload	Länge Length	Bestell-Nr. Order No.
60/2,0	6000 kg	2000 mm	01378
100/2,0	10000 kg	2000 mm	01379
100/2,5	10000 kg	2500 mm	01380



Schnellgreiferhaken

- sichere und schnelle Montage durch einfaches Einlegen
- mit zuverlässiger Seilsicherung

Quick-Grip Hooks

- easy insertion enables secure and quick mounting
- reliable safety lock for steel-rope

Typ Type	Traglast / Paar Payload / Pair	Flanscbreite A Flange Width A	Bohrungsdurchm. B Drum Axle Hole Diam. B	L x B x H L x W x H	Gewicht/Paar Weight/Pair	Bestell-Nr. Order No.
60	6000 kg	max. 130 mm	70 - 100 mm	250x310x40 mm	11,4 kg	40095
80	8000 kg	max. 200 mm	120 - 140 mm	380x310x55 mm	27,8 kg	40096



Abroller für Kabeltrommeln

- ohne ① und mit ② Verbindungsrohr
- eine Anpassung an den Trommel-Ø durch Umlegen der hinteren Rollen
- stabile Aluminiumrollen mit Kugellager für 55 mm Trommelflanschbreite
- auch mit Bremsvorrichtung

Cable-Drum Take-off Rollers

- without and with connecting tube
- adaptation to different drum diam. by changing the position of the rear rollers
- stable aluminium rollers with ball bearings for drum flanges of 55 mm width
- braking device (available as accessory)

Typ Type	Nutzlast / Paar Payload / Pair	Für Trommel-Ø For Drum Ø	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	1000 kg	300 - 1600 mm	900 x 200 x 170 mm	10,3 kg	13014
②	1000 kg	300 - 1600 mm	900 x 1000 x 170 mm	27,0 kg	36594



Mini-Abroller aus Aluminium

- rutschsichere Aufrollrampen mit reduzierter Neigung
- stabile, verstellbare Tragwalzen aus Stahl, auf korrosionsgeschützten Kugellagern gelagert
- Gummifüße, rutschsicher, verstellbar

Aluminium Mini Take-off Rollers

- ramps with min angle of inclination
- galvanized steel rollers mounted on ball bearings and positioning on three different distances on the frame to match the drum diameter
- anti-sliding rubber pads

Nutzlast Payload	Für Trommel-Ø For Drum Ø	Trommelbreite Drum Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 kg	200 - 1200 mm	515 mm	565 x 700 x 95 mm	8,0 kg	79010
250 kg	200 - 1200 mm	670 mm	715 x 700 x 95 mm	11,0 kg	79012




Trommelabroller Drumrack

- Breitenverstellbar
- Kugelgelagert
- mit Trommelachs-Sicherung
- Drumrack XL Nutzlast bis 1000 kg

Drum Decoiler Drumrack

- width adjustable
- ball bearings
- with drum axle lock
- Druckrack XL Payload up to 1000 kg

Nutzlast Payload	Für Trommel-Ø For Drum Ø	Trommelbreite Drum Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
500 kg	400 - 1250 mm	200 - 800 mm	980 x 800 x 900 mm	45,3 kg	78715
1000 kg	600 - 1250 mm	200 - 900 mm	1150 x 860 x 765 mm	36,6 kg	79513



Mobiler Abspuler

- für das Abtrommeln insbesondere defekter Kabeltrommeln
- als Option mit Messeinrichtung erhältlich
- Zusammenklappbar: 980x800x200mm

Mobile Decoiler

- for decoiling, especially for broken drums
- optional with measuring device available
- foldable: 980 x 800 x 200mm

Nutzlast Payload	Für Trommel-Ø For Drum Ø	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 kg	max. 800 mm	980 x 800 x 900 mm	9,1 kg	78491



Trommeltransportgerät 8

- als Transportgerät und Trommelbock in einem
- für Ein-Mann-Bedienung
- rutschfester Kufenschutz für sicheren Beladevorgang auf glatten Böden
- inkl. Trommelachse mit zwei Schellen

Drum Transporting Trolley 8

- transporting equipment and drum stand combined in one
- single-operator handling
- skid-resistant plastic runners provide a safe loading on slippery grounds
- drum axle with two clamps included

Nutzlast Payload	Für Trommel-Ø For Drum Ø	Trommelbreite Drum Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
800 kg	600 - 1250 mm	max. 930 mm	1560 x 1340 x 800 mm	70 kg	29311

Stationäre Umspulanlage KUS 100

- die Kabelumspulanlage besteht aus Abtrommelbock, Auf-trommelbock, Längenmessgerät und Absperrgitter
- elektro-hydraulischer Antrieb
- mittlere Wickelgeschwindigkeit 0-50 m/min., stufenlos
- hydraulische Heber elektrisch steuerbar (Option)
- einstellbare Bremse gegen nachlaufende Kabeltrommeln
- 2 rollengelagerte Trommelachsen $\varnothing$ 76 mm mit Stufen-buchsen und Achsschellen
- zentrale Steuerung über Fernbedienung (Option)
- erhältlich mit automatischer Abschaltung des Längen-messgerätes (Option)

Stationary Recoiling Unit KUS 100

- the recoiling unit consists of recoiling and coiling stand, length measuring device and protection guards
- electro-hydraulic drive
- average winding speed 0-50 m/min. continuously variable
- hydraulic drum jack electrically controllable (option)
- adjustable drum-brake to prevent cable drums from overrunning
- two drum-axes of diameter 76 mm with roller bearings, equipped with stepped bushings and clamps
- central control by remote-control switch (option)
- length-measuring equipment with automatic stop (option)



Traglast Payload	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Trommelbreite Drum Width	Mittlere Wickelgeschwindigkeit Average Coiling Speed	L x B x H / pro Bock L x W x H / per Stand	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
10000 kg	600 - 3000 mm	max. 1700 mm	50 m/min.	2300 x 2350 x 1950 mm	600 kg	61593

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Längenmessgerät

drei unterschiedliche Messverfahren wählbar:

- ① Länge
 - ② Längenvorwahl mit Abschaltung
 - ③ Längenvorwahl mit Abschaltung und akustischem Signal
- ausrüstbar mit Führungsrollen (Option)
 - Schutzhaube Bestell-Nr.: **21340** (Option)

Length-Measuring Equipment

three different measuring procedures are available:

- ① Length
 - ② Length pre-select with automatic stop
 - ③ Length pre-select with automatic stop and acoustic signal
- equippable with guiding rollers (option)
 - protective cover Order No.: **21340** (option)

Typ Type	Kabeldurchmesser Cable Diameter	Messtoleranz Measurement Tolerance	T x B x H D x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	10 - 100 mm	±0,5 %	1175 x 840 x 1160 mm	110 kg	01999
②	10 - 100 mm	±0,5 %	1175 x 840 x 1160 mm	110 kg	02000
③	10 - 100 mm	±0,5 %	1175 x 840 x 1160 mm	110 kg	11009



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment



Hand-Längenmessgerät H 11 und H 12

- das Rollenzählwerk ist mit laufender Anzeige des Messergebnisses
- das Gehäuse und der Druckbügel ist aus Aluminium
- gerändeltes Messrad aus Stahl für **isolierte Kabel**
- in Version „S“ mit Messrad aus gehärtetem Stahl für **Stahldrahtseile**
- nicht eichbar

Hand-held Length Measuring Device H 11 and H 12

- roller counter with continuous indication of the measuring result
- housing and pressure-strap made of aluminium
- knurled measuring wheel made of steel for **insulated cables**
- version „S“ with measuring wheel made of tempered steel for **steel wire ropes**
- cannot be officially calibrated

Type	Kabeldurchmesser	Messbereich	Genauigkeit	T x B x H	Gewicht	Bestell-Nr.
Type	Cable Diameter	Measuring Range	Accuracy	D x W x H	Weight	Order No.
H 11	3 - 21 mm	0 - 999,99 m	±0,8 %	300 x 150 x 70 mm	1,3 kg	10349
H 11 S	3 - 12 mm	0 - 999,99 m	±0,8 %	300 x 150 x 70 mm	1,4 kg	10351
H 12	3 - 50 mm	0 - 999,99 m	±0,8 %	300 x 210 x 70 mm	1,9 kg	10350
H 12 S	3 - 22 mm	0 - 999,99 m	±0,8 %	300 x 210 x 70 mm	2,0 kg	10352

Messwerke

LM 20, LM 40 und LM 60

- stationärer Einsatz in Verbindung mit Umtrommelmaschinen
- die Führungsrollen schützen das Messgut, wenn es von der Trommel abgezogen wird
- der Messmechanismus ist im Geräteinnern
- das Messgut kann mit einer Geschwindigkeit von max. 70 m/min. durch das Gerät gezogen werden
- eine Andruckrolle sorgt für den entsprechend genauen Messvorgang
- in Version „S“ mit Messrad aus gehärtetem Stahl für Stahldrahtseil
- optional auch mit elektronischem Zähler erhältlich



Measuring Devices

LM 20, LM 40 and LM 60

- stationery operation in connection with recoiling machines
- guide rollers protect the cable or wire during uncoiling
- measuring mechanism is fixed safely inside of the measuring device
- the cable or wire can be recoiled with a max. speed of 70 m/min.
- a pressure roller provides exact measuring
- version „S“ with measuring wheel made of tempered steel for steel wire ropes
- also with an electronical counter available




LM 40

Type	Für Kabeldurchmesser	Seildurchmesser	Messbereich	Messgeschwindigkeit	Genauigkeit	L x B x H	Gewicht	Bestell-Nr.
Type	For Cable Diameter	Rope Diameter	Measuring Range	Measuring Speed	Accuracy	L x W x H	Weight	Order No.
LM 20	1 - 20 mm	-	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	360 x 280 x 400 mm	16 kg	10339
LM 20 S	1 - 20 mm	1 - 8 mm	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	360 x 280 x 400 mm	16 kg	10341
LM 40	3 - 40 mm	-	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	550 x 300 x 420 mm	28 kg	10342
LM 40 S	3 - 40 mm	3 - 22 mm	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	550 x 300 x 420 mm	28 kg	10343
LM 60	10 - 60 mm	-	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	700 x 360 x 600 mm	54 kg	10344
LM 60 S	10 - 60 mm	6 - 32 mm	0 - 9999,99 m	70 m/min.	±0,5 %	700 x 360 x 600 mm	54 kg	10345

Umspulerät DH 16


- mit Wickelkopf, ohne Messwerk
- in Version DH 16 A zusätzlich mit einer Abwickelvorrichtung
- das Längenmessgerät und der Wickelkopf sind gemeinsam auf eine stabile Leimholzplatte montiert
- das Kabel wird durch das Messgerät geführt und kann dann per Hand umgespult werden
- manuell betätigter Wickelkopf mit konischem Wickelkern und 4 Abbindenuten



DH 16 + LM 20

Recoiling-Equipment DH 16

- equipped with winding device, without measuring mechanism
- version DH 16 A is additionally equipped with unwinding device
- length measuring device and winding device are mounted on a laminated wood panel
- the cable is guided through the measuring device and can be recoiled manually
- manually operated winding device equipped with a conical core and 4 serving grooves



DH 16 A + LM 20

Typ Type	Kabeldurchmesser Cable Diameter	Wickelkopfkapazität Capacity of Winding Device	Messbereich Measuring Range	Messgeschwindigkeit Measuring Speed	Genauigkeit Accuracy	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
DH 16	1 - 16 mm	20 kg / 30 m	0 - 999,99 m	70 m/min.	±0,2 %	1115 x 325 x 435 mm	23 kg	73138
DH 16 A	1 - 16 mm	20 kg / 30 m	0 - 999,99 m	70 m/min.	±0,2 %	1460 x 500 x 435 mm	32 kg	10354

Umspulmaschine DE 30

- die Universal-Umspulmaschine ist für Kabel mit Durchmessern von 1 - 30 mm
- geeignet für das Wickeln von Ringen oder Bspulen von Kabeltrommeln
- einfache und sichere Handhabung
- kompakte Bauweise
- automatische Spulung (DE 30SF)
- elektromotor 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz
- fahrbares Untergestell



DE 30 SF

Recoiling-Equipment DE 30

- universal recoiling machine for cables with diameters of 1 - 30 mm
- suitable for coiling and spooling on smaller drums
- simple and secure operation
- compact design
- automatic coiling device (DE 30SF)
- electric motor 0.75 kW, 230/400 V, 50 Hz
- mounted on mobile frame



DE 30 SF

Typ Type	Kabeldurchmesser Cable Diameter	Tragkraft Payload	Wickelgeschwindigkeit Coiling Speed	Trommeldurchm. x B Drum Diam. x W	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
DE 30	1 - 30 mm	100 kg	70 m/min.	800 x 400 mm	1680 x 840 x 1200 mm	210 kg	68691
DE 30 SF	1 - 30 mm	100 kg	70 m/min.	800 x 400 mm	1680 x 840 x 1200 mm	220 kg	68692


Umspulanlage TR 147

- als Trommel- und Ringwickelmaschine zum Umspulen von Kabeln
- stufenlos regelbarer elektrischer Wickelantrieb (230 V/1,5 kW)
- mechanisches Zählwerk
- stabile Stahlkonstruktion mit fahrbarem Untergestell
- 2 Hubarme mit handverstellbaren Pinolen
- elektro-hydraulischer Trommelhub (TR 147 FH)
- kugelgelagerter Verlegeschlitten zur Aufnahme des Längenmessgerätes
- inkl. Schutzgitter mit Sicherheitsschalter
- mit Vorwahlzähler für Motorabschaltung
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb mit Sanftanlauf und Abbremsung

Recoiling-Equipment TR 147

- cable drum and coiling machine
- continuously variable electric drive (230V/1.5 kW)
- mechanical counter for the cable length
- stable steel construction with mobile frame
- 2 lifting arms with manual adjustable pintles
- electro-hydraulic drum lifting (TR 147 FH)
- with ball bearing sliding carriage for the length measuring equipment
- protection grid with safety switch
- pre-selection counter for motor shut-down
- electronic continuously variable drum drive and automatic drum brake

Type	Kabeldurchmesser Cable Diameter	Tragkraft Payload	Wickelgeschwindigkeit Coiling Speed	Trommeldurchm. x B Drum diam. x W	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
TR 147 F	10 - 40 mm	max. 1500 kg	5 - 80 rpm	600 - 1400 x 350 - 850 mm	2400 x 1600 x 1900 mm	700 kg	78247
TR 147 FH	10 - 40 mm	max.1500 kg	15 - 80 rpm	600 - 1400 x 350 - 850 mm	2700 x 2000 x 1900 mm	700 kg	78248




Hydraulische Kabelschere KS 150

- schneidet Kabel mit und ohne Bandarmierung
- die Messer sind aus hochwertigem vergüteten Sphäroguß
- optimales Arbeiten durch geringes Gewicht
- präzise Steuerung per Daumendruck in jeder Arbeitslage
- für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen geeignet

Kabelschneide-Set, bestehend aus:

- Kabelschere Typ KS 150 mit Haltegriff und Steuerverlängerung
- Hydraulikaggregat
- 5 m lange Hochdruckschläuche
- Transportwagen



Hydraulic Cable Shears KS 150

- for cutting cables, with or without armouring
- cutting blades made of high quality spherulitic graphite iron
- optimal operation due to low weight
- precise thumb control in any working position
- suitable for confined spaces such as manholes

Cable cutting set, consisting of:

- Cable shears type KS 150, equipped with handle and operation extension
- Power Pack
- High pressure hoses, each 5 m long
- Transport cart



Öffnungsweite Opening width	Schneidkraft Cutting Force	Antrieb Drive	Motorleistung Engine Power	Arbeitsdruck Working Pressure	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
150 mm	305 kN	Vergasermotor Petrol engine	2,6 kW	500 bar	470 x 770 x 1020 mm	72,7 kg	77616
150 mm	305 kN	Elektromotor Electric motor	1,5 kW, 230 V, 50 Hz	500 bar	470 x 770 x 1020 mm	68,0 kg	77486





Kabelschubgeräte

- Für die Schub- und Zugkraftunterstützung bei der Verlegung von schweren Kabeln
- Als Kaskade mit Ein-Mann-Bedienung in Reihe geschaltet (EKR) oder für den Einzeleinsatz geeignet
- Optimale und schonende Kraftübertragung auf das Kabel
- Für den Einsatz in schmalen Gräben
- Einfache Bedienung
- Bei Reihenschaltung werden keine Kabelziehwinden benötigt
- Transportketten mit Stollen aus verschleißfestem Kunststoff
- Elektro- (EKR), Vergaser- (VKR) oder mit Hydraulikmotor (HKR)

Buried Cable Caterpillars

- Providing supplementary pulling and pushing force when laying heavy cables
- Usable in a cascade connection with one-man operation (EKR) or as stand-alone unit
- Optimum and gentle transmission of power to the cable
- Suitable for narrow trenches
- Simple operation
- No cabling winches necessary in cascade connection
- Transport chains are equipped with studs made of wear-resistant plastic
- Equipped with electric motor (EKR), carburettor engine (VKR) or hydraulic motor (HKR)



Kabelschubgerät EKR 350 und EKR 700

- elektrischer Antrieb
- mit Längenmessgerät (Option)
- mit Elektro-Umschalter für beide Schubrichtungen (Option)
- mit integrierter Scheibenbremse (Option)
- mit Reihenschaltung (Option)
- mit Not-Aus-Schalter (Option)



Buried Cable Caterpillar EKR 350 and EKR 700

- electric drive
- length measuring device (option)
- electric switch for reversing direction of push (option)
- integrated disc brake (option)
- cascade operation (option)
- emergency shut-off (option)




Type	Antrieb Drive	Antriebsleistung Drive Power	Schubkraft Pushing Force	Schubgeschwindigkeit Pushing Speed	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
EKR 350	Elektrisch Electric	1,1 kW	ca. 350 daN	0 - 10 m/min.	30 - 150 mm	1100 x 450 x 930 mm	115 kg	16075
EKR 700	Elektrisch Electric	1,5 kW	ca. 700 daN	0 - 10 m/min.	30 - 150 mm	1700 x 550 x 930 mm	185 kg	13449




Schematische Darstellung:
EKR als Kaskade mit Ein-
Mann-Bedienung in Reihe
geschaltet

Die Abstände zwischen den
einzelnen EKR können bis
zu 70 m betragen




Schematic Diagram:
EKR in cascade
connection with
one-man operation

Distances between
each EKR may be
up to 70 m



Kabelschubgerät VKR 700


- mit Vergaser- oder Dieselmotor
- mit Längenmessgerät (Option)




Buried Cable Caterpillar VKR 700

- driven by petrol or diesel motor
- length measuring device (option)

Type Type	Antrieb Drive	Antriebsleistung Drive Power	Schubkraft Pushing Force	Schubgeschwindigkeit Pushing Speed	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
VKR 700	Vergasermotor Petrol motor	4,1 kW	ca. 700 daN	0 - 10 m/min.	30 - 150 mm	1700 x 720 x 1040 mm	190 kg	15612







Kabelschubgerät HKR 400

- hydraulischer Antrieb
- mit Befestigungsösen zum Fixieren des Kabelschubgerätes
- mit Längenmessgerät (Option)

Buried Cable Caterpillar HKR 400

- hydraulic drive
- with mounting eyes for fixing the cable caterpillar
- length measuring device (option)



Typ Type	Antrieb Drive	Antriebsleistung Drive Power	Schubkraft Pushing Force	Schubgeschwindigkeit Pushing Speed	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
HKR 400	Hydraulisch Hydraulic	-	ca. 400 daN	0 - 55 m/min.	25 - 50 mm	750 x 360 x 530 mm	48 kg	74932



Kabelschubgerät HKR 700 und HKR 1000


- hydraulischer Antrieb
- mit Längenmessgerät (Option)

Buried Cable Caterpillar HKR 700 und HKR 1000

- hydraulic drive
- length measuring device (option)



Typ Type	Antrieb Drive	Antriebsleistung Drive Power	Schubkraft Pushing Force	Schubgeschwindigkeit Pushing Speed	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
HKR 700	Hydraulisch Hydraulic	-	ca. 700 daN	0 - 15 m/min.	30 - 150 mm	1700 x 550 x 1040 mm	170 kg	72723
HKR 1000	Hydraulisch Hydraulic	-	ca. 1000 daN	0 - 20 m/min.	30 - 150 mm	1300 x 550 x 1000 mm	160 kg	75842
Hydraulikaggregat Power Pack		6,6 kW, 140 bar, 20 l/min.				820 x 490 x 610 mm	ca. 81 kg	74662



Schubgerät SSG 300

- servo-elektrischer Antrieb
- zum millimetergenauen Positionieren von Kabel oder Schlauchsystemen bei der Reinigung von Kabelkanalrohren oder auch Gas- und Abwasserrohren

Pushing Device SSG 300

- servo electric drive
- for the exact positioning of cables or hoses in ducts or sewage systems



Typ Type	Antrieb Drive	Antriebsleistung Drive Power	Schubkraft Pushing Force	Schubgeschwindigkeit Pushing Speed	Kabeldurchmesser Cable Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
SSG 300	Elektrisch Electric	1,1 kW	ca. 300 daN	0 - 19 m/min.	20 - 40 mm	620 x 600 x 490 mm	64 kg	59653

Seileinblastechnik

Das Seil ① wird direkt von der Seil-Speichertrommel ② in das Schutzrohr ③ eingeblasen.

Am Seilanfang befindet sich ein Durchblaskolben ④, der mittels Druckluft von einem Kompressor ⑤ vorgetrieben wird.

Am Rohranfang dichtet ein Kabelkanalrohrstopfen ⑥ mit seitlicher Seilführung das Rohr ab.

Der Spillkopf-Antrieb ⑦ der Seilhaspel ⑧ wird erst für das Zurückziehen eingesetzt.



Rope Blowing Technique

The rope ① will be blown-in directly from the storage drum ② into the duct ③.

A blowing-in piston ④ at the beginning of the rope will be forced through the pipe by compressed air of a compressor ⑤.

The pipe is sealed by a sealing plug ⑥ with rope-slit.

The capstan drive ⑦ of the rope reel ⑧ will be used for pulling the rope back to the starter manhole.



Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- auch für Seile mit Kausche

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- suitable for ropes with thimbles too

Für Rohrrinnendurchmesser For Internal Duct diameter	Bestellnummer für Seildurchmesser Order No. for Rope Diameter				
	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7,5 mm
98 - 102 mm	27160	45126	52434	52436	45128
102 - 106 mm	27161	45127	52435	52437	45129



Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- weitere Größen auf Anfrage

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for lateral insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- other sizes on request

Seildurchmesser Rope Diameter	Bestellnummer für Rohrrinnendurchmesser Order No. for Internal Duct Diameter					
	50 - 55 mm	61 - 69 mm	76 - 85 mm	113 - 120 mm	118 - 128 mm	146 - 159 mm
4 mm	75035	73338	73324	75141	73325	73711



Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- auch für Seile mit Kausche

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for lateral insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- suited for ropes with rope leader

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct diameter	Bestellnummer für Seildurchmesser Order No. for Rope Diameter				
	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7,5 mm
28 mm	33367	46649	52147	52154	74650
35 mm	33368	46650	52148	52155	75839
40 mm	37006	46651	52149	52156	63880
46 mm	53425	53426	53427	53428	64045



Manschettenkolben

- mit zwei Kunststoff- oder drei Leder-manschetten
- die Manschetten sind auch als Ersatz erhältlich
- weitere Größen auf Anfrage

Sleeve Pistons

- equipped with two plastic- or with three leather sleeves
- sleeves also available for replacement
- other sizes on request

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct diameter	Manschetten-Material Material of Sleeve	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	Kunststoff Plastic	57482
32 mm	Kunststoff Plastic	64627
35 mm	Kunststoff Plastic	57483
40 mm	Kunststoff Plastic	57484
46 - 50 mm	Leder Leather	01252
60 - 65 mm	Leder Leather	01255
70 - 75 mm	Leder Leather	01257
75 - 80 mm	Leder Leather	01258
87 - 94 mm	Leder Leather	01349
94 - 102 mm	Leder Leather	01350
102 - 106 mm	Leder Leather	01351
108 - 115 mm	Leder Leather	01352
143 - 150 mm	Leder Leather	73710
150 - 160 mm	Leder Leather	72490




Schwamm-Durchblaskolben


- der mit reichlich Kabelgleitmittel getränkte Schwamm passt sich Rohrovalitäten an

Sponge Piston

- the well lubricated sponge passes easily through oval shaped ducts

Für Rohrinneindurchmesser For Internal Duct diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
35 - 40 mm	0,10 kg	76614
40 - 50 mm	0,20 kg	75695
50 - 60 mm	0,24 kg	76517
60 - 70 mm	0,26 kg	77296
70 - 80 mm	0,28 kg	76374
80 - 90 mm	0,30 kg	77497
90 - 110 mm	0,52 kg	73118
110 - 130 mm	0,55 kg	76336
130 - 150 mm	0,72 kg	75892
150 - 160 mm	0,95 kg	73807
160 - 180 mm	1,35 kg	73809
180 - 200 mm	1,50 kg	77498






Trommelwinden

Die Zugkraft wird durch die Trommel aufgebracht.
Eine genaue Seilspulung verhindert das Einklemmen des Seils zwischen den einzelnen Seillagen.
Konstruktionsbedingt wird die Zugkraft bei größerer Einziehlänge geringer und die Einziehggeschwindigkeit größer.
Deshalb muss der Ziehvorgang immer nachgeregelt werden.

Drum Winches

The storage drum is pulling the rope.
An exact rope coiling device prevents the rope from getting jammed between lower rope layers.
Due to the drum winch design the pulling force diminishes when the pulled in cable-length increases while the pulling speed is permanently rising.
Due to these facts the pulling operation parameters have to be readjusted permanently.



Seilhaspel W5A

- für leichte Kabelzieharbeiten **ohne Zugkraftmessung**
- freisichtbare Speichertrommel
- mit Einhebelsteuerung für Geschwindigkeit und Spulung
- mit Vergaser-, Hydraulik- oder Druckluftmotor
- manuelle Seilspulvorrichtung
- abnehmbare Speichertrommel

Rope Reel W5A


- for cable pulling **without tension monitoring**
- free-wheeling storage drum
- single-lever control system for rope speed and coiling
- with petrol engine, hydraulic drive or compressed air motor
- manual rope coiling
- detachable rope storage drum



Motor Drive	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Antriebsleistung Drive Power	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope Length	L x B x H L x W x H	Gewicht ohne Seil Weight without Rope	Bestell-Nr. Order No.
Benzin Petrol	ca. 500 daN ¹⁾ ca. 350 daN ²⁾	max. 40 m/min. ¹⁾ max. 75 m/min. ²⁾	4,8 kW	4 mm 5 mm	max. 1200 m max. 1000 m	1040 x 1000 x 715 mm	130 kg	73400
Druckluft Compressed Air	ca. 500 daN ¹⁾ ca. 350 daN ²⁾	max. 40 m/min. ¹⁾ max. 75 m/min. ²⁾	1,6 - 4,4 m³/min. 7 bar	4 mm 5 mm	max. 1200 m max. 1000 m	1060 x 640 x 1060 mm	121 kg	75029
Hydraulisch Hydraulic	ca. 350 daN ¹⁾ ca. 230 daN ²⁾	max. 30 m/min. ¹⁾ max. 50 m/min. ²⁾	20 l 140 bar	4 mm 5 mm	max. 1200 m max. 1000 m	1060 x 700 x 1020 mm	85 kg	76000

1) unterste Seillage | Lower Rope Layer 2) Oberste Seillage | Top Rope Layer

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment




Winden mit Einfachspillkopf

Die Zugkraft wird durch den Spillkopf erzeugt.
Die Speichertrommel erzeugt nur die Seilvorspannung und trommelt das Seil schonend auf.
Eine genaue Seilspulung ist deshalb nicht erforderlich.
Die Zugkraft bleibt konstant, unabhängig von der Seillänge.
Der Zug ist ruck- und schlagfrei.

Winches with Single Capstan Head

The pulling force is generated by the capstan head.
The storage drum generates only a pre-tension on the rope and coils it gently.
Therefore an exact rope coiling device is not necessary.
The force and speed remains constant during the pull.
True and jerk-free pull.



Kabelziehwinde WL 540

- freischaltbare Speichertrommel
- mit Einhebelsteuerung für Geschwindigkeit und Spulung
- automatische Spulung (Option)
- mit Vergaser- oder Dieselmotor
- mit 5, 7 oder 10 kN Zugkraft erhältlich

Cabling winch WL 540

- free-wheeling storage drum
- single-lever control system for rope speed and coiling
- automatic coiling (option)
- with petrol or diesel engine
- available with 5, 7 or 10 kN pulling force



Typ Type	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling speed	Antriebsleistung Drive Power	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
WL 540	5 kN	0 - 40 m/min.	7,3 kW	5,0 mm	1115 m	900 x 700 x 530 mm	240 kg	47300
auf Grundrahmen	7 kN	0 - 30 m/min.		5,0 mm	1115 m		238 kg	Var. 21
mounted on base frame	10 kN	0 - 20 m/min.		6,5 mm	800 m		230 kg	Var. 36

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Spillwinde WL 1010 mit 10 kN Zugkraft

- für die Industrieverkabelung
- **elektromechanischer Antrieb**
- inkl.:
 - Fußschalter
 - Rechts-Linkslauf
 - Bremsmotor
 - Abspannketten
- auch mit Fahrgestell und Seilhaspel (Option)

Cabling Winch WL 1010 with Pulling Force of 10 kN

- for cabling in industrial premises
- **electro mechanical drive**
- incl.:
 - foot switch
 - clockwise and counter-clockwise rotation
 - braking motor
 - anchor chains
- mobile frame with rope reel (option)

Typ Type	Motor Engine	Zugkraft Pulling force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
WL 1010	400 V, 50 Hz.	10 kN	10 m/min.	14 mm	-	600 x 400 x 280 mm	45 kg	30184
WL 1010	230 V, 50 Hz.	7 kN	10 m/min.	14 mm	-	600 x 400 x 280 mm	45 kg	72514

Fahrgestell Mobile Frame	-	-	-	14 mm	max. 250 m	800 x 600 x 1500 mm	47 kg	30199
-----------------------------	---	---	---	-------	------------	---------------------	-------	--------------

Kunststoffseil Synthetical Rope				14 mm				46517
------------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--------------



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment


Kabelziehwinden WL 2014 und WL 2015 mit 20 kN Zugkraft

- mechanischer oder hydraulischer Antrieb
- freisichtbare Speichertrommel mit Handbremse
- stufenlos regulierbare Einziehggeschwindigkeit
- mit Einhebelsteuerung und Handspulung
- mit Vergaser- oder Dieselmotor
- auch mit Dynamometer sowie Farb-Touchscreen und USB Schnittstelle erhältlich (Option)

Cabling Winches WL 2014 and WL 2015 with Pulling Force of 20 kN

- mechanical or hydraulical drive
- free-wheeling storage drum with hand brake
- continuously adjustable pulling speed
- single-lever control system with manual coiling
- with petrol or diesel engine
- dynamometer with colour touch-screen and USB interface (option)

Typ Type	Antrieb Drive	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
WL 2014	Mechanisch Mechanical	20 kN	0 - 14 m/min.	7,5 mm	557 m	1900 x 600 x 920 mm	680 kg	41102
WL 2015	Hydraulisch Hydraulic	20 kN	0 - 15 m/min.	7,5 mm	557 m	1900 x 750 x 920 mm	700 kg	57279



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabelziehwinden WL 2025 und WL 3040 mit 20 und 30 kN Zugkraft

- **hydraulischer Antrieb**
- freischaaltbare Speichertrommel mit Handbremse
- stufenlos regulierbare Einziehgeschwindigkeit
- automatische Spulung
- mit Vergasermotor (Option Dieselmotor)
- auch mit Dynamometer sowie Farb-Touchscreen und USB Schnittstelle erhältlich (Option)
- auch mit Funk-Fernbedienung erhältlich (Option)

Cabling Winches WL 2025 and WL 3040 with Pulling Force of 20 and 30 kN

- **hydraulic drive**
- free-wheeling storage drum with hand brake
- continuously adjustable pulling speed
- automatic coiling
- with petrol engine (option diesel engine)
- dynamometer with colour touch-screen and USB interface (option)
- radio remote control (option)

Type	Antrieb	Zugkraft	Ziehgeschwindigkeit	Seil-Ø	Seillänge	L x B x H	Gewicht	Bestell-Nr.
Type	Drive	Pulling Force	Pulling Speed	Rope Diam.	Rope Length	L x W x H	Weight	Order No.
WL 2025	Hydraulisch Hydraulic	20 kN	0 - 25 m/min.	7,5 mm	557 m	3400 x 1600 x 1900 mm	1100 kg	73345
WL 3040	Hydraulisch Hydraulic	30 kN	0 - 40 m/min.	9,0 mm	557 m	4250 x 1850 x 1640 mm	1800 kg	75760



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment


Kabelziehwinden WL 4010 und WL 6010 mit 40 und 60 kN Zugkraft

- hydraulischer Antrieb
- freisichtbare Speichertrommel mit Handbremse
- stufenlos regulierbare Einziehggeschwindigkeit
- automatische Spulung
- mit Vergasermotor (Option Dieselmotor)
- auch mit Dynamometer sowie Farb-Touchscreen und USB Schnittstelle erhältlich (Option)
- auch mit Funk-Fernbedienung erhältlich (Option)

Cabling Winches WL 4010 and WL 6010 with Pulling Force of 40 and 60 kN

- hydraulically drive
- free-wheeling storage drum with hand brake
- continuously adjustable pulling speed
- automatic coiling
- with petrol engine (option diesel engine)
- dynamometer with colour touch-screen and USB interface (option)
- radio remote control (option)

Typ Type	Antrieb Drive	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
WL 4010	Hydraulisch Hydraulic	40 kN	0 - 10 m/min.	13 mm	557 m	2500 x 1650 x 850 mm	1100 kg	47332
WL 6010	Hydraulisch Hydraulic	60 kN	0 - 10 m/min.	16 mm	557 m	5000 x 1900 x 1660 mm	2400 kg	48028



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment




Kabelziehwinden mit Doppelspillkopf

Die Zugkraft wird durch die beiden Spillköpfe erzeugt.
Die Rillen im Spillkopf schonen das Seil.
Die Speichertrommel erzeugt nur die Seilvorspannung und trommelt das Seil schonend auf.
Eine genaue Seilspulung ist deshalb nicht erforderlich.
Die Zugkraft bleibt konstant, unabhängig von der Seillänge.
Der Zug ist ruck- und schlagfrei.

Cabling Winches with Dual Capstan Head

The pulling force is generated by the capstan heads with grooves.
The grooves of the head care for rope-saving treatment.
The storage drum generates only a pre-tension on the rope and coils it gently.
Therefore an exact rope coiling device is not necessary.
The force and speed remains constant during the pull.
True and jerk-free pull.

- ① Seilspeichertrommel
- ② Doppelspillkopf
- ③ Spulvorrichtung
- ④ Doppelspillkopf (Draufsicht)



- ① Rope Storage Drum
- ② Dual Capstan Head
- ③ Rope Coiling Device
- ④ Dual Capstan Head (top view)

Kabelziehwinden E-WS 2030 mit 20 kN Zugkraft

- **hydraulischer Antrieb**
- stufenlos regulierbare Einziehgeschwindigkeit
- Zugkraft und Seilgeschwindigkeit 2-stufig elektrisch umschaltbar
- mit Einhebelsteuerung und automatischer Spulung
- mit Vergasermotor (Option Dieselmotor)
- auch mit Dynamometer sowie Farb-Touchscreen und USB Schnittstelle erhältlich (Option)
- auch mit Funk-Fernbedienung erhältlich (Option)

Cabling Winches E-WS 2030 with Pulling Force of 20 kN

- **hydraulic drive**
- continuously variable pulling speed
- pulling force and rope speed electrically adjustable in two steps
- with single-lever control system and automatic coiling
- with petrol engine (option diesel engine)
- dynamometer with colour touch-screen and USB interface (option)
- radio remote control (option)

Typ Type	Antrieb Drive	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
E-WS 2030	Hydraulisch Hydraulic	20 kN / 10 kN	0 - 30 / 0 - 60 m/min.	7,5 mm	557 m 1115 m (Option)	3750 x 1600 x 1480 mm	1250 kg	66004



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabelziehwinden E-WS 3040 und E-WS 4040 mit 30 und 40 kN Zugkraft

- hydraulischer Antrieb
- stufenlos regulierbare Einziehggeschwindigkeit
- Zugkraft und Seilgeschwindigkeit 2-stufig elektrisch umschaltbar
- mit Einhebelsteuerung und automatischer Spulung
- mit Vergasermotor (Option Dieselmotor)
- auch mit Dynamometer sowie Farb-Touchscreen und USB Schnittstelle erhältlich (Option)
- auch mit Funk-Fernbedienung erhältlich (Option)

Cabling Winches E-WS 3040 and E-WS 4040 with Pulling Force of 30 and 40 kN

- hydraulic drive
- continuously adjustable pulling speed
- pulling force and rope speed electrically adjustable in two steps
- with single-lever control system and automatic coiling
- with petrol engine (option diesel engine)
- dynamometer with colour touch-screen and USB interface (option)
- radio remote control (option)

Typ Type	Antrieb Drive	Zugkraft Pulling Force	Ziehgeschwindigkeit Pulling Speed	Seil-Ø Rope Diam.	Seillänge Rope Length	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
E-WS 3040	Hydraulisch Hydraulic	30 kN / 15 kN	0 - 40 / 0 - 80 m/min.	9 mm	557 m 1115 m (Option)	3900 x 1850 x 1650 mm	1420 kg	66411
E-WS 4040	Hydraulisch Hydraulic	40 kN / 20 kN	0 - 40 / 0 - 80 m/min.	11 mm	557 m 1115 m (Option)	3900 x 1850 x 1650 mm	1540 kg	71438



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment



Dynamometer D

- mit automatischer Winden-Abschaltung bei Überschreitung der zugelassenen Zugkräfte
- ohne Schreibwerk

Dynamometer D

- equipped with automatic shut-down of the winch when the admissible pulling force is exceeded
- without printer



Elektronisches Dynamometer C3

- mit automatischer Winden-Abschaltung bei Überschreitung der zugelassenen Zugkräfte
- mit Farb-Touchscreen
- mit USB Schnittstelle zur Abspeicherung des Verlaufs der Einzugsarbeiten

Electronic Dynamometer C3

- equipped with automatic shut-down of the winch when the admissible pulling force is exceeded
- equipped with colour touch screen
- equipped with USB interface for the storage of recorded pulling data



Funk-Fernbedienung

- mit Joystick für die stufenlose Regulierung der Einziehggeschwindigkeit
- mit Reichweite von ca. 200 m

Remote Control

- equipped with joystick for infinitely variable adjustment of the pulling speed
- range of the radio signal approx. 200 m



Stahldrahtseile

- für Kabelziehwinden
- ohne Seilanfangsbirne

Steel Ropes

- for Cabling Winches
- without rope leader

Seildurchmesser Rope Diameter	Länge Length	max. Zugkraft max. Pulling Force	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
4,0 mm	1000 m	5 kN	65 kg	37928
5,0 mm	1115 m	7 kN	113 kg	47463
6,5 mm	800 m	10 kN	140kg	73862
6,5 mm	1115 m	10 kN	192 kg	48990
7,5 mm	557 m	20 kN	117 kg	22164
7,5 mm	1115 m	20 kN	234 kg	22177
9,0 mm	557 m	30 kN	172 kg	10979
9,0 mm	1115 m	30 kN	344 kg	20359
11,0 mm	557 m	40 kN	288 kg	35316
11,0 mm	1115 m	40 kN	576 kg	35315
13,0 mm	557 m	40 kN	357 kg	49360
16,0 mm	557 m	60 kN	546 kg	50276




Stahldrahtseile mit Anfangsbirne

- für Kabelziehwinden

Steel Ropes with Rope Leader

- for cable winches

Seildurchmesser Rope Diameter	Länge Length	max. Zugkraft max. Pulling Force	Durchm. Anfangsbirne Diam. Rope Leader	Bestell-Nr. Order No.
4,0 mm	1000 m	5 kN	20 mm	74141
5,0 mm	1115 m	5 kN	20 mm	48625
6,5 mm	800 m	10 kN	26 mm	73861
6,5 mm	1115 m	10 kN	26 mm	41820
7,5 mm	557 m	20 kN	26 mm	38543
7,5 mm	1115 m	20 kN	26 mm	40956
9,0 mm	557 m	30 kN	43 mm	07861
9,0 mm	1115 m	30 kN	43 mm	33800
11,0 mm	557 m	40 kN	43 mm	24127
11,0 mm	1115 m	40 kN	43 mm	23733
13,0 mm	557 m	40 kN	43 mm	48025
16,0 mm	557 m	60 kN	75 mm	48029



Seilanfangbirnen

- mit Ausgleichswirbel
- verhindert Kabel- oder Zugseilschäden
- verhindern das Aufdrehen der Ziehseile oder auch des Kabels

Rope Leaders

- with compensating swivel
- prevents the cable or winch ropes from being damaged
- avoids untwisting of the rope or the cable

Durchmesser Diameter	Länge Length	max. Zugkraft max. Pulling Force	Seildurchmesser Rope Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 mm	82 mm	10 kN	4,0 - 7,5 mm	0,12 kg	77736
26 mm	118 mm	20 kN	6,0 - 8,0 mm	0,35 kg	37943
43 mm	173 mm	30 kN	8,5 - 9,0 mm	1,18 kg	16989
43 mm	173 mm	40 kN	11,0 - 13,5 mm	1,18 kg	05233



Kabelgleitgel Lub WMM

- reduziert die Reibung bei der Verlegung von schweren, großen Kabeln in Kabelschutzrohren
- die Gleitfähigkeit des Mittels bleibt lange erhalten - ein großer Vorteil bei Ausziehen von alten Kabeln
- kein Klebeffekt bei nebeneinander liegenden Kabeln

Cable Lubricant Lub WMM

- reduces friction while laying heavy and long cables into ducts
- the lubricating film will stay on for a very long time, a great advantage when pulling out old cables
- no sticking together with neighbouring cables in the duct

Gewicht Weight	Spezifisches Gewicht Specific Weight	pH-Wert pH Value	Bestell-Nr. Order No.
15 kg	1 g / cm ³	7, neutral	76556




Umlenkrolle

- zum Verdoppeln der Zugkraft bei waagrechttem Zug
- für Seildurchmesser max. 12 mm
- drehbarer Haken mit Sicherung

Turning-Pulley

- for doubling the pulling force
- for Rope Diameter max. 12 mm
- swivelling hook with safety lock

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
450 x 220 x 70 mm	9,2 kg	77288



Schäkel

- mit Schlitzbolzen
- nach DIN 82101, verzinkt
- *hochfest, nicht nach DIN
- **rostfreier Stahl

Shackles

- with slotted bolt
- according to DIN 82101, galvanized
- *high-strength, not according to DIN
- **stainless steel

Bolzendurchmesser Bolt Diameter	max. Zugkraft max. Pull	Lichte Weite Clear Width	Bestell-Nr. Order No.
10 mm	4,0 kN	14 mm	01965
5 mm*/**	5,0 kN	10 mm	37056
12 mm	6,0 kN	17 mm	01966
8 mm*	10,0 kN	13 mm	27727
12 mm*	10,0 kN	16 mm	29780
16 mm	10,0 kN	21 mm	01967
20 mm	16,0 kN	27 mm	01968
22 mm	20,0 kN	30 mm	01969
19 mm*	32,0 kN	27 mm	27729
25 mm	65,0 kN	37 mm	39970



Kabeltrommelwagen Baureihe K

- mit **kipbarer Trommelaufnahme**
- einfache und schnelle Be- und Entladung per Winde durch nur eine Person
- mit Rückfahrautomatik (K 500 ohne Bremse)
- mit Auflaufbremse (K 500 ohne Bremse)
- mit Einachs- und Tandem-Fahrgestell (ab K 1500)
- mit Drehstab-Federachse
- mit höhenverstellbarem Stützrad und Abstützvorrichtung
- vollverzinkt
- gerade oder höhenverstellbare (Option) Zugdeichsel
- Motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- mit Traverse (Option)

Cable Drum Trailer Series K

- with **tiltable drum-loading frame**
- easy and quick loading and unloading by manually operated winch by just one person
- automatic reverse driving mechanism (K500 without brake)
- overrunning brake (K500 without brake)
- single and tandem-axle chassis (starting with K 1500)
- torsion bar axle
- height-adjustable support wheel and prop
- fully galvanized
- straight or height-adjustable (option) tow-bar
- motor-driven drum drive MT (option)
- with traverse (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admissible Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
K 500	500 kg	750 kg	1350 mm	1100 - 1900 mm	76 mm	3000 x 2250 x 1700 mm	80 km/h	77769
K 1000	1000 kg	1300 kg	1350 mm	1100 - 1900 mm	76 mm	3000 x 2250 x 1700 mm	80 km/h	66401
K 1500	1500 kg	2100 kg	1650 mm	1200 - 2400 mm	76 mm	4000 x 2550 x 1900 mm	80 km/h	66402
K 2000	2000 kg	2800 kg	1700 mm	1200 - 3000 mm	76 mm	4950 x 2550 x 2260 mm	80 km/h	66403



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment


Kabeltrommelwagen Baureihe K

- mit **hydraulischen Schwenkarmen**
- einfache und schnelle Be- und Entladung mittels hydraulischen Schwenkarmen durch nur eine Person
- mit Rückfahrautomatik
- mit Auflauf- (K 2300/2700) oder Zweileitungs-Druckluftbremse (K 4000)
- mit automatischer Trommelsicherung
- mit Tandem-Fahrgestell (K 2300/2700) für hohe Laufruhe
- höhenverstellbare Zugdeichsel
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- Funkfernbedienung (Option)
- hydraulische Anpressung (Option)

Cable Drum Trailer Series K

- with **hydraulically operated drum-grips**
- easy and quick loading and unloading by one person only due to hydraulically operated drum-grips
- automatic reverse driving mechanism
- overrunning brake (K 2300/2700) or dual-line pneumatic brake (K 4000)
- automatic drum safety lock
- tandem-axle chassis (K 2300/2700)
- height-adjustable tow-bar
- motor-driven drum drive MT (option)
- remote control (option)
- hydraulic contact pressure (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admissible Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
K 2300	2300 kg	3000 kg	1700 mm	1000 - 3000 mm	76 mm	4750 x 2500 x 2000 mm	80 km/h	69142
K 2700	2700 kg	3500 kg	1700 mm	1000 - 3000 mm	76 mm	4750 x 2500 x 2000 mm	80 km/h	69156
K 4000	4000 kg	5500 kg	1665 mm	1000 - 3000 mm	76 mm	4860 x 2500 x 2200 mm	80 km/h	71463



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment



Kabeltrommelwagen KH 2600

- hydraulische Trommelheber mit einzeln steuerbaren Hubzylindern
- einfache und schnelle Be- und Entladung durch eine Pers.
- mit Luftfederung
- mit Rückfahrautomatik
- mit Auflauf- und Feststellbremse
- mit Einachsahrgestell
- mit höhenverstellbarem Stützrad und Abstützvorrichtung
- gerade oder höhenverstellbare (Option) Zugdeichsel
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)

Cable Drum Trailer KH 2600

- hydraulic drum jacks with individually controllable lifting cylinders
- easy and quick loading and unloading by one person
- air suspension
- automatic reverse driving mechanism
- overrunning brake and parking brake
- single axle chassis
- height-adjustable support wheel and prop
- straight or height-adjustable (option) tow-bar
- motor-driven drum drive MT (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KH 2600	2600 kg	3500 kg	1600 mm	900 - 2800 mm	76 mm	4600 x 2500 x 2010 mm	80 km/h	73115



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment



Kabeltrommelwagen S 5000 und S 5000 H

- beladen von nicht zum Kabelwagen fluchtenden Trommeln durch **zwei getrennt bedienbare Ladewinden** mit 8 m langem Stahlseil (S 5000) **oder**
- einfache und schnelle Be- und Entladung durch **hydraulische Trommelheber** mit zentraler Handpumpe oder Benzinmotor (S 5000 H) durch nur eine Person
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- wartungsfreie Luftzellenfederung
- lastabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)

Cable Drum Trailer S 5000 and S 5000 H

- loading of drums which are not straight in line with the trailer by **two separately operated loading winches** with 8 m long steel rope (S 5000) **or**
- easy and quick loading and unloading by two **hydraulic drum jacks** and central hand pump or petrol engine (S 5000 H)
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- maintenance-free air cell suspension
- load dependent brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- motor-driven drum drive MT (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
S 5000	5000 kg	6800 kg	1720 mm	1250 - 3000 mm	76 mm	4400 x 2550 x 2220 mm	80 km/h	70715
S 5000 H	5000 kg	6800 kg	1720 mm	1800 - 3000 mm	76 mm	4400 x 2550 x 2220 mm	80 km/h	73238



S 5000



S 5000 H

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen LW 75

- beladen von nicht zum Kabelwagen fluchtenden Trommeln durch **zwei getrennt bedienbare Ladewinden** mit 8 m langem Stahlseil
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- lastabhängige Bremse ALB (Option)
- mit Antiblockiersystem ABS (Option)
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- Funkfernbedienung (Option)
- hydraulische Anpressung (Option)

Cable Drum Trailer LW 75

- loading of drums which are not straight in line with the trailer by using **two separately operated loading winches** with 8 m long steel rope
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- load dependent brake ALB (option)
- anti-lock braking system ABS (option)
- motor-driven drum drive MT (option)
- remote control (option)
- hydraulic contact pressure (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
LW 75	5490 kg 7500 kg	7000 kg 8700 kg	1720 mm	1250 - 3000 mm	76 mm	4535 x 2500 x 2300 mm	80 km/h* 25 km/h	11662 Var. 25

*Nur im Zusammenhang mit ALB möglich | Only when fitted with ALB



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen L 75



- einfache und schnelle Be- und Entladung durch hydraulische Trommelheber mit zentraler Handpumpe
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- höhenverstellbare Zugöse
- lastabhängige Bremse ALB (Option)
- mit Antiblockiersystem ABS (Option)
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- Funkfernbedienung (Option)
- hydraulische Anpressung (Option)

Cable Drum Trailer L 75

- easy and quick loading and unloading by hydraulic drum jacks with central hand pump
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- height-adjustable towing eye
- load dependent brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- motor-driven drum drive MT (option)
- remote control (option)
- hydraulic contact pressure (option)

Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
L 75	5490 kg 7500 kg	7000 kg 8700 kg	1720 mm	1800 - 3000 mm	76 mm	4435 x 2500 x 2000 mm	80 km/h* 25 km/h	23896 Var. 25

*Nur im Zusammenhang mit ALB möglich | Only when fitted with ALB



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen KW 73


- beladen von nicht zum Kabelwagen fluchtenden Trommeln durch **zwei getrennt bedienbare Ladewinden** mit 8 m langem Stahlseil
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- wartungsfreie Luftzellenfederung
- lastabhängige Bremse ALB (Option)
- mit Antiblockiersystem ABS (Option)
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
 - auch als doppelter Drehantrieb verfügbar (Option)
- auch mit Funkfernbedienung erhältlich (Option)

Cable Drum Trailer KW 73

- loading of drums which are not straight in line with the trailer by using **two separately operated loading winches** with 8 m long steel rope
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- maintenance free air cell suspension
- load dependent brake ALB (option)
- anti-lock braking system ABS (option)
- motor-driven drum drive MT (option)
 - with double drum drive (option)
- radio remote control (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KW 73	6870 kg	8820 kg	1740 mm	1000 - 3000 mm	75 mm	4950 x 2500 x 1880 mm	80 km/h	48810

Für die Zulassung innerhalb der EU ist die Ausrüstung mit ALB und ABS erforderlich | ALB and ABS are necessary for European Union approval



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen S 63

- einfaches Beladen durch getrennt steuerbare **hydraulische Trommelgreifer**
- automatische Trommelachssicherung
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- wartungsfreie Luftzellenfederung
- lastabhängige Bremse ALB (Option)
- Antiblockiersystem ABS (Option)
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- Funkfernbedienung (Option)

Cable Drum Trailer S 63

- easy loading by separately operated **hydraulic drum grips**
- automatic drum safety lock
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- maintenance free air cell suspension
- load dependent brake ALB (option)
- anti-lock braking system ABS (option)
- motor-driven drum drive MT (option)
- remote control (option)

Type	Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Lichte Ladeweite	Trommel-Ø	Trommelachs-Ø	L x B x H	Max. zul. Geschw.	Bestell-Nr.
Type	Payload	Admiss. Total Weight	Clear Loading Width	Drum Diam.	Drum Axle Diam.	L x W x H	Max. Admiss. Speed	Order No.
S 63	6000 kg	8000 kg	1690 mm	1250 - 2800 mm	75 mm	4690 x 2500 x 1850 mm	80 km/h	18783

Für die Zulassung innerhalb der EU ist die Ausrüstung mit ALB und ABS erforderlich | ALB and ABS are necessary for European Union approval



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment


Kabeltrommelwagen L 75 SO

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch hydraulische Trommelheber mit zentraler Handpumpe
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- höhenverstellbare Zugöse
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- mit Funkfernsteuerung (Option)

Cable Drum Trailer L 75 SO

- easy and quick loading and unloading by hydraulic drum jacks with central hand pump
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- height-adjustable towing eye
- motor-driven drum drive MT (option)
- with remote control (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
L 75 SO	8000 kg	9500 kg	1690 mm	1800 - 3000 mm	76 mm	4650 x 3170 x 2000 mm	25 km/h	auf Anfrage on request



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen L 80 SO

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch hydraulische Trommelheber mit zentraler Handpumpe
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- höhenverstellbare Zugöse
- lastabhängige Bremse ALB (Option)
- mit Antiblockiersystem ABS (Option)
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- mit Funkfernsteuerung (Option)

Cable Drum Trailer L 80 SO

- easy and quick loading and unloading by hydraulic drum jacks with central hand pump
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- height-adjustable towing eye
- load dependent brake ALB (option)
- anti-lock braking system ABS (option)
- motor-driven drum drive MT (option)
- with remote control (option)

Type	Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Lichte Ladeweite	Trommel-Ø	Trommelachs-Ø	L x B x H	Max. zul. Geschw.	Bestell-Nr.
Type	Payload	Admiss. Total Weight	Clear Loading Width	Drum Diam.	Drum Axle Diam.	L x W x H	Max. Admiss. Speed	Order No.
L 80 SO	8000 kg	11000 kg	1820 mm	1400 - 3000 mm	90 mm	5600 x 3000 x 2500 mm	80 km/h	78000



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Selbstfahrender Kabeltrommelwagen KT

- beladen von nicht zum Kabelwagen fluchtenden Trommeln durch **zwei getrennt bedienbare Ladewinden** mit 8 m langem Stahlseil
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse und Feststellbremse
- lastenabhängige Luftfederung
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- Stabile Abschlusstraverse für Anhängerlasten von 16000 kg (Option)

Cable Drum Truck KT

- loading of drums which are not in line with the trailer by using **two separately operated loading winches** with 8 m long steel ropes
- dual-line pneumatic brake and parking brake
- load dependent pneumatic suspension
- motor-driven drum drive MT (option)
- stable cross-beam allows total trailer weight of 16000 kg (option)

Type	Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Lichte Ladeweite	Trommel-Ø	Trommelachs-Ø	L x B x H	Max. zul. Geschw.	Bestell-Nr.
Type	Payload	Admiss. Total Weight	Clear Loading Width	Drum Diam.	Drum Axle Diam.	L x W x H	Max. Admiss. Speed	Order No.
KT 60	6000 kg	15600 kg	1720 mm	1800 - 3200 mm	90 mm	6900 x 2550 x 3600 mm	80 km/h	76300
KT 100	8000 kg	15600 kg	1720 mm	1800 - 3200 mm	95 mm	7900 x 2550 x 3600 mm	80 km/h	72751




Tandem-Kabeltrommelwagen KH 120

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch motorisch-angetriebene hydraulische Trommelheber
- mit höhenverstellbarem Stützrad oder Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- lastabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- mit Einzelradaufhängung
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)
- mit Funkfernsteuerung (Option)

Tandem Cable Drum Trailer KH 120

- easy and quick loading and unloading due to motor driven hydraulic drum jacks
- height-adjustable support wheel or prop
- dual-line pneumatic brake
- load dependant brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- single wheel suspension
- motor-driven drum drive MT (option)
- with remote control (option)

Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KH 120	10300 kg	14800 kg	1740 mm	2400-3000 mm	75 mm	9200 x 2550 x 2700 mm	80 km/h	72752



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen KH 130 und KH 150

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch motorisch angetriebene hydraulische Trommelheber
- **hydraulische Breitenverstellung** auf lichte Ladeweiten von 1700, 2200 und 2600 mm
- mit höhenverstellbarem Stützrad und Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse und Feststellbremse
- lastenabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- mit Einzelradaufhängung
- motorischer Trommeldrehantrieb MT
- mit Funkfernsteuerung (Option)

Cable Drum Trailer KH 130 und KH 150

- easy and quick loading and unloading due to motor driven hydraulic drum jacks
- **hydraulic adjustment** of the clear loading width to 1700, 2200 and 2600 mm
- height-adjustable support wheel and prop
- dual-line pneumatic brake and parking brake
- load dependent brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- single wheel suspension
- motor-driven drum drive MT
- with remote control (option)


Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admissible Total Weight	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KH 130	10000 kg 13000 kg	14000 kg 17000 kg	3000 - 3600 mm	95 mm	5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm	80 km/h 25 km/h	73736 Var. 25
KH 150	13300 kg 18000 kg	17500 kg 22500 kg	3000 - 4200 mm	120 mm	6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm	80 km/h 25 km/h	74500 Var. 25



KH 130



KH 150



Hydraulische Breitenverstellung
Hydraulic Width Adjustment

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen KH 140

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch motorisch angetriebene hydraulische Trommelheber
- mit höhenverstellbarem Stützrad und Abstützvorrichtung
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse
- lastabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- mit Einzelradaufhängung und wartungsfreier Luftzellenfederung
- motorischer Trommeldrehantrieb MT
- Funkfernbedienung (Option)

Cable Drum Trailer KH 140

- easy and quick loading and unloading due to motor driven hydraulic drum jacks
- height-adjustable support wheel and prop
- dual-line pneumatic brake
- load dependant brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- single wheel suspension with maintenance free air cell suspension
- motor-driven drum drive MT
- remote control (option)

Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admiss. Total Weight	Lichte Ladeweite Clear Loading Width	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KH 140	10000 kg 14000 kg	14000 kg 17500 kg	1750 mm	3000-3600 mm	76 mm	6000 x 2500 x 2500 mm	80 km/h 25 km/h	72500 Var. 25



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Kabeltrommelwagen KH 200

- einfache und schnelle Be- und Entladung durch motorischangetriebene hydraulische Trommelheber und Einziehwinden MH
- **hydraulische Breitenverstellung** auf lichte Ladeweiten von 1550, 2050 und 2550 mm
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse und Feststellbremse
- lastabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- mit Einzelradaufhängung mit Druckluftfederung
- motorischer Trommeldrehantrieb MT (Option)

Cable Drum Trailer KH 200

- easy and quick loading and unloading due to motor driven hydraulic drum jacks and loading winches
- **hydraulic adjustment** of the clear loading width to 1550, 2050 and 2550 mm
- dual-line pneumatic brake and parking brake
- load dependent brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- single wheel suspension with pneumatic suspension
- motor-driven drum drive MT (option)

Typ Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admissible Total Weight	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
KH 200	16400 kg 21650 kg	24000 kg 29250 kg	3000 - 4200 mm	120 mm	10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm	80 km/h 65 km/h	75500 Var. 65



Sonderumbau | Special conversions

Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment


Zwei-Achs-Plattform-Anhänger

- 2-Achs-Plattform-Anhänger für 3 Kabeltrommeln
- Zuggabel mit schwenkbarer Zugöse 40/50 mm
- mit Zweileitungs-Druckluftbremse und Feststellbremse
- inkl. Twist-Lock
- lastabhängige Bremse ALB
- mit Antiblockiersystem ABS
- elektronische Bremse EBS
- mit Rampe (Option)
- Rampen hydraulisch heb- und senkbar, ausklappbar und seitlich verschiebbar (Option)

Double axle platform trailer

- double axle platform trailer
- drawbar with changeable towing eye 40/50
- dual-line pneumatic brake and parking brake
- incl. Twist-Lock
- load dependent brake ALB
- anti-lock braking system ABS
- electronic braking system EBS
- with loading ramps (option)
- adjustable hydraulic loading ramps (option)

Type Type	Nutzlast Payload	Zul. Gesamtgewicht Admissible Total Weight	Trommel-Ø Drum Diam.	Trommelachs-Ø Drum Axle Diam.	L x B x H L x W x H	Max. zul. Geschw. Max. Admiss. Speed	Bestell-Nr. Order No.
ohne Rampe without ramp	11000 kg	18000 kg	2550 mm	76 mm	10250 x 2550 x 1000 mm	80 km/h	78959
mit Rampe with ramp	11000 kg	18000 kg	2500 mm	76 mm	10250 x 2550 x 1000 mm	80 km/h	79100



Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausführungen | Figures partially show optional equipment

Ringbundhaspel

- für den einfachen Transport und problemloses Abspulen von langen Rohren (z.B. Gas- oder Wasserrohre), die als Ringbund geliefert werden
- einfachstes Beladen - das noch gebündelte Rohr wird in die abgestellte Haspel hineingerollt
- sicherer Transport mit LANCIER Kabelwagen
- am Verlegeort als Abtrommelbock einsetzbar
- für ein reibungsloses Abspulen des Rohres mit Leichtlaufrollen
- für zwei Ringbunde unterschiedlicher Breite geeignet

Typ Type	Ringbund-Durchmesser Pipe Assembly Diameter	Ringbund-Breite Pipe Assembly Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
RH 30	max. 3000 mm	max. 1150 mm	3780 x 1800 x 2500 mm	320 kg	69292
RH 37	max. 3700 mm	max. 1150 mm	3780 x 1800 x 2915 mm	350 kg	69292-2



Reel for Pipe Assemblies

- designed for the easy transport and simple unwinding of long pipes (e.g. for water or gas), delivered as an assembly
- easy loading - the bundled pipe is rolled into the offset reel by hand
- safe transport with LANCIER cable drum trailers
- on site, these trailers serve as take-off stand
- equipped with easy-rollers for friction free unwinding
- can be used for two different pipe assemblies



Muldencontainer

- für den einfachen Transport loser Güter
- einfachstes Aufnehmen in den Kabelwagen
- mit Heckklappe
- kippbar über die Mechanik des Kabelwagens

Kabelwagen Cable Drum Trailer	Ladevolumen Shipping Volume	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
K 2000	2,2 m³	2150 x 1270 x 1050 mm	250 kg	76476
K 2700 / K 2300	2,2 m³	2230 x 2007 x 1290 mm	363 kg	79149



K 2000

Container


- designed for the easy transport of loose goods
- easy lifting by cable drum trailer
- tail gate
- tiltable by mechanism of cable drum trailer



K 2700

Trommelaufnahme

- für bis zu 6 Microrohrtrommeln mit 600 mm Durchmesser und ca. 420 mm Breite
- gleichzeitiges Abtrommeln möglich



K 1000

Transport Frame for Drums

- for up to 6 micro duct drums with 600 mm diameter and approx. 420 mm width
- simultaneous uncoiling possible



Für Kabelwagen For Cable Drum Trailer	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Für Trommelbreite For Drum Width	Für Trommelgewicht je For Drum Weight each	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
K 1000	600 mm	ca. 420 mm	ca. 100 kg	75 kg	79282

Microrohrtrommelaufnahme

- für bis zu 9 Microrohrtrommeln mit 1200 mm Durchmesser und ca. 380 mm Breite
- gleichzeitiges Abtrommeln möglich



K 2700

Transport Frame for Micro Duct Drums

- for up to 9 micro duct drums with 1200 mm diameter and approx. 380 mm width
- simultaneous uncoiling possible



K 2000

Für Kabelwagen For Cable Drum Trailer	Für Trommeldurchmesser For Drum Diameter	Für Trommelbreite For Drum Width	Für Trommelgewicht je For Drum Weight each	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
K 2300 / K 2700	1200 mm*	ca. 380 mm*	ca. 100 kg*	92 kg	75025
K 2000**	1200 mm*	ca. 380 mm*	ca. 100 kg*	92 kg	76600

*Bei Beladung mit 9 Trommeln | when loading 9 drums

**Verlängerung der Trommelaufnahme notwendig 75902 | extension of the drum interface necessary 75902

Vibrations-Kabelpflüge - umweltschonend, schnell und genau

Ein auf- und ab-vibrierendes Schneidblatt (Verlege-Schwert) durchtrennt den Boden.

In einem Arbeitsgang wird ein Schlitz ins Erdreich geschnitten und gleichzeitig Kabel oder/und Rohre auf der Schlitzsohle abgelegt.

Der Schlitz schließt sich nach der Verlegung fast von selbst. Es erfolgt keine Änderung der Bodenstruktur.

Es sind nur wenig Vorarbeiten erforderlich (z. B. kein Mutterbodenabtrag).

Eingepflügte Kabelschutzrohre liegen ebener (keine Wellenbildung), als offen verlegte und sorgen so für einen reibungsärmeren nachfolgenden Kabeleinzug.

Vibration Cable Ploughs - eco-friendly, quick and exact

A vertical vibrating plough blade cuts the ground.

Only one working step: cutting the soil and placing the duct or cable at the bottom of the cutted slit.

The slit closes nearly automatically by the restoring force of the soil.

No damages in the soil structure.


Less preparation works; no stripping of topsoil before ploughing.

The ploughing-in of the duct facilitates the following cable laying work due to a better planarity of the duct.

Thus so-called mini bends of the duct are avoided and the pulling friction will be reduced to a minimum.

Schema Vibrationspflug

- ① Trägerfahrzeug (KV 12 / KV 15)
- ② Trommelaufnahme / Kabeltrommel
- ③ Führungsrollen
- ④ Hubwerk
- ⑤ Verlegeeteil




Scheme of Vibration Cable Plough

- ① Carrying Vehicle (KV 12 / 15)
- ② Drum Take-up / Cable Drum
- ③ Guide Rollers
- ④ Lifting Mechanism
- ⑤ Laying Section

Schema Verlegeeteil

- ① Vibrator
- ② Rollenbogen
- ③ Verdränger
- ④ Schneide
- ⑤ Reißzahn
- ⑥ Verlegegehäuse
- ⑦ Schwingelemente
- ⑧ Verlegetiefe



Scheme of Laying Section

- ① Vibrator
- ② Roller Quadrant
- ③ Plough Share
- ④ Cutting Edge
- ⑤ Ripper Toe
- ⑥ Laying Section
- ⑦ Shock-absorbing Elements
- ⑧ Cable Laying Depth


Vibrations-Kabelpflug KV 3

- für den Anbau an Bagger
- die seitliche Ausladung hängt vom Arm des Trägerfahrzeuges ab
- für schwer zugängliche Bereiche
- schwingungsfrei aufgehängtes Verlegegehäuse
- anpassbar an jede Schnellwechseleinrichtung
- andere Verlegetiefen und Rohrdurchmesser auf Anfrage

Vibration Cable Plough KV 3

- for mounting on excavators
- the side pivoting range depends on the boom of the used excavator
- for difficult terrain
- vibration-free suspension of the cable-laying section
- can be adjusted to link up with any quick change attachment
- other depths of laying and cable diameters available on request

Typ Type	Verlegetiefe Depth of Laying	Kabel/Rohrdurchmesser Cable/Duct Diameter	Ölstrom Oil Flow	Öldruck Oil Pressure	L x B x H L x W x H	Gewicht Verlegeteil Weight of Laying Section	Bestell-Nr. Order No.
KV 3	max. 1100 mm	50 mm	60 l/Min.	max. 180 bar	2700 x 600 x 2450 mm	1170 kg	41163



Vibrations-Kabelpflug KV 5

- für die Drei-Punkt-Aufnahme
- für den Anbau an Radfahrzeuge, z.B. Traktoren und Raupenfahrzeuge mit hydrostatischem Antrieb
- als Radfahrzeug ist der KV 5 straßentauglich und in der Lage selbstständig, ohne Tieflader, von der Baustelle zur nächsten zu fahren
- schwingungsfrei aufgehängtes Verlegegehäuse
- andere Verlegetiefen und Rohrdurchmesser auf Anfrage

Vibration Cable Plough KV 5

- for three-point linkage
- for mounting on wheeled vehicles, e.g. tractors and caterpillars with hydrostatic drive
- as wheeled vehicle the KV 5 is considered roadworthy and can be driven on public roads in order to change the construction site
- vibration-free suspension of the cable-laying section
- other depths of laying and cable diameters available on request

Typ Type	Verlegetiefe Depth of Laying	Kabel/Rohrdurchmesser Cable/Duct Diameter	Ölstrom Oil Flow	Öldruck Oil Pressure	L x B x H L x W x H	Gewicht Verlegeeteil Weight of Laying Section	Bestell-Nr. Order No.
KV 5	max. 1100 mm	50 mm	60 l/Min.	max. 180 bar	3800 x 1200 x 2400 mm	2000 kg	78300



Vibrations-Kabelpflug KV 12

- für den Anbau an Radfahrzeuge, z.B. Traktoren und Raupenfahrzeuge mit hydrostatischem Antrieb
- als Radfahrzeug ist der KV 12 straßentauglich und in der Lage selbstständig, ohne Tieflader, von der Baustelle zur nächsten zu fahren
- schwingungsfrei aufgehängtes Verlegegehäuse
- andere Verlegetiefen und Rohrdurchmesser auf Anfrage

Vibration Cable Plough KV 12

- for mounting on wheeled vehicles, e.g. tractors and caterpillars with hydrostatic drive
- as wheeled vehicle the KV 12 is considered roadworthy and can be driven on public roads in order to change the construction site
- vibration-free suspension of the cable-laying section
- other depths of laying and cable diameters available on request

Typ Type	Verlegetiefe Depth of Laying	Kabel/Rohrdurchmesser Cable/Duct Diameter	Seitenverstellung Horizontal Off-Set	Ölstrom Oil Flow	Öldruck Oil Pressure	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
KV 12	max. 1200 mm	70 mm	max. 1200 mm	200 l/Min.	max. 180 bar	10500 x 2800 x 3400 mm*	ca. 12730 kg*	66600

* KV 12 inklusive Trägerfahrzeug New Holland T 8 | * KV 12 including tractor New Holland T 8



Vibrations-Kabelpflug KV 15

- für den Anbau an Raupenfahrzeuge mit hydrostatischem Antrieb
- für das Einpflügen von Kabeln, Rohren und Glasfaserkabeln
- schwingungsfrei aufgehängtes Verlegegehäuse
- andere Verlegetiefen und Rohrdurchmesser auf Anfrage

Vibration Cable Plough KV 15

- for mounting on crawlers with hydrostatic drive
- suitable for cables, ducts and fiber optic cables
- vibration-free suspension of the cable-laying section
- other depths of laying and cable diameters available on request

Typ Type	Verlegetiefe Depth of Laying	Kabel/Rohrdurchmesser Cable/Duct Diameter	Seitenverstellung Horizontal Off-Set	Ölstrom Oil Flow	Öldruck Oil Pressure	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
KV 15	max. 1400 mm	80 mm	max. 1200 mm	210 l/Min.	max. 200 bar	12000 x 3000 x 3400 mm*	ca. 26300 kg*	26213

* KV 15 inklusive Trägerfahrzeug Liebherr-Raupe PR 734 Litronic | * KV 15 including crawler Liebherr caterpillar PR 734 Litronic



Trommelaufnahme für Traktor

- für die Bereitstellung von Kabeln oder Rohren beim Einpflügen
- für verschiedene Traktorenmodelle
- ca. 500 mm Bodenfreiheit unter der größten angegebenen Trommel
- einzeln oder doppelt verwendbar

Drum Take-up for Tractor

- for the supply of cable or duct drums when ploughing in
- for several tractor-types and -models
- ground-clearance of approximately 500 mm at use with largest drum specified below
- single or twin operation

Trommeldurchmesser Drum Diameter	Trommelgewicht Drum Weight	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1000 - 2800 mm	max. 3000 kg	2000 x 2000 x 1200 mm	ca. 360 kg	77470




This image shows a full page of blank graph paper. The background is a solid light gray color. Overlaid on this background is a precise grid of thin, dark gray horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares that cover the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Abdichtstopfen	9	Kabelziehwinden WL 2014 und WL 2015	79	Seilschutzrolle	7
Abroller für Kabeltrommeln	63	Kabelziehwinden WL 2025 und WL 3040	80	Seilwirbel	57
Absperrgitter	15	Kabelziehwinden WL 4010 und WL 6010	81	Selbstfahrender Kabeltrommelwagen KT	96
Abweisrolle	6	Kabelziehwinde WL 540	77	SmartWheel	26, 27
Anbaurahmen MiniCat	29	Kalibriergerät	46	Sondergehänge für Universal-Deckelheber	13
Anfangsbirnen	52	Kalibrierköpfe	47	Speed-Molch leere Rohre	38
Aufrichtegabel	23	Kanalbürste	18	Speed-Molch belegte Rohre	38
Baumschere und Säge	21	Kanalrohrstopfen	46	Spillwinde WL 1010	78
Belüftungsgerät ORKAN EK	19	Kanaltülle	9	Spleißvorrichtung	18
Be- und Entlüftungsgerät ORKAN V und ORKAN E	19	Klappbarer Kabelschutzbogen	8	Stahl-Ablaufrolle	5
Bündelbock	6	Klappbare Seilschutzrolle	7	Stahldrahtseile	84
Bündelvorrichtung	6	Knickbare Seilwirbel	57	Stahldrahtseile mit Anfangsbirne	84
Cable-Booster (Mini)	48	Kompressor M17	49	Stahl-Eckrolle	5
Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange	14	Kompressor M59	49	Stahl-Erdkabelrolle	4
Deckelhebezange mit Dreieckgriff	14	Kompressor M125	49	Standvorrichtung	17
Deckelhebezange mit Spindel	14	Kompressor Premium Compact 200/4 W	49	Stationäre Umspulanlage KUS 100	64
Dosierpumpe	36	Kunststoffeinschiebebänder mit Haspel	51	Steckheber für Abzweignägel	15
Druckprüfarmatur	36	Kunststoff-Erdkabelrolle	4	Steilwand-Montagezelt	16
Druckprüfgerät	46	Kupplungsstück mit Wirbel	53	Steilwand-Schnell-Montagezelt	16
Elektronisches Dynamometer C3	84	Ladetraverse	62	Stufenbuchsen	62
Druckluftschlauch Adapter	39	Längenmessgerät	17, 52, 65	Tandem-Kabeltrommelwagen KH 120	97
Dynamometer D	84	Lösekolben flexibel	39	Trommelabroller Druckrack	63
Einführtrichter	11	Löterstuhl	18	Trommelachsaufhängung	62
Einsatzset SmartWheel	26	Luftkühler	48	Trommelachse	59
Einziehhilfe	50	Manschettenkolben	75	Trommelachse aus Aluminium	60, 61
Entgrater	12, 45	Mastenlochspaten	22	Trommelachse aus Stahl	60, 61
Erdmeißel	22	Mastentragezange	22	Trommelachsschellen	61
Ersatz-Bänder	50	Mastenziehschlinge und Stahlwinde	22	Trommelaufnahme	103
Ersatz Haspeln	51	MaxiCat	29	Trommelaufnahme für Traktor	109
Fanggerät	53	MaxiCat C3	30	Trommelbock	59
FiberCat / FiberCat C3	31	Messkaliber	46	Trommelheber	58
Fiberflex	50	Messwerke LM 20, LM 40 und LM 60	66	Trommelheber 200	59
FiberWheel	30	MicroCat	28	Trommeltransportgerät 8	63
Freileitungsrolle	23	Microrohr-Befüllungsset komplett	37	Trommelwinden	76
Führungsgabel	17	Microrohr-Füllarmatur	37	Umlenkrolle	85
Führungskopf oval	52	Microrohr-Schneider	45	Umrüstsatz für FiberWheel	31
Funk-Fernbedienung	84	Microrohr-Trommelaufnahme	38, 103	Umrüstsatz für FiberCat	32, 34
Giebel-Montagezelt	16	Microrohr-Verschlussstopfen	37	Umrüstsatz für HydroCat	34
Giebel-Schnell-Montagezelt	16	Mini-Abroller aus Aluminium	63	Umspulanlage TR 147	68
Gleitgel WMM	11	Mini-Kabel-Molch	39	Umspulgerät DH 16	67
Gleitmittel für Microkabel	36	Minisonde	47, 52	Umspulinmaschine DE 30	67
Hand-Längenmessgerät H 11 und H 12	66	mobiler Abspuler	63	Universal-Deckelheber	13
Hebestange für Deckelhebezange 01017	14	Mobiles Abtrommelgerät T 50	59	Verladeseile	62
Hydraulikaggregat	32	Montagegerät für geteilte Kunststoffrohre	11	Verschlussbecher	9
Hydraulische Kabelschere KS 150	69	Montageschirm	17	Verschlusspfropfen	15
HydroCat / HydroCat C3	32	Muldencontainer	102	Vibrations-Kabelpflüge	104
Kabeleinführtülle	9	Nachrüstsatz für die Einblasprotokollierung	33	Vibrations-Kabelpflug KV 3	105
Kabeleinziehschläuche	55	Ortungsgerät EXACT 400	46	Vibrations-Kabelpflug KV 5	106
Kabeleinziehstrümpfe	54	Ortungssystem CL43	47	Vibrations-Kabelpflug KV 12	107
Kabeleinziehstrümpfe für 3 Energie-Einleiterkabel	56	Packrolle	7	Vibrations-Kabelpflug KV 15	108
Kabeleinziehstrümpfe für Freileitungsmontage	56	Pritschenbogen-Rolle	20	Werkzeugkoffer	35
Kabeleinziehstrümpfe für Glasfaserkabel-Verlegung	54	Pritschen-Kastenrolle	20	Winden mit Einfachspillkopf	77
Kabelführungsköpfe	35	Pritschenrolle	20	Y-Stück	40
Kabelgleitgel Lub WMM	85	Pritschen Rollenbogen	20	Y-Stück, 3-teilig	41
Kabelgleitmittel Lub F	36	Pritschenrollen-Halter	20	Ziehkopf für Mehrfach-PE-Rohr	10
Kabelkanalrohrstopfen	74, 75	Pylone	15	Ziehkopf für PE-Rohre	10
Kabelleitrollenbock	6	Quertraverse	13	Ziehkopf mit Halteglocke für PE-Rohre	10
Kabelmolch	39	Ratschen-Rohrschneider	12, 45	Ziehkopfsatz	38
Kabelmontagebock	18	Reparatur-Satz für Einschiebeband	53	Ziehstrumpf für Mehrfachrohr	10
Kabelmontagestrümpfe	54	Reparaturset für Fiberflex	50	Zwei-Achs-Plattform-Anhänger	101
Kabelnachziehstrümpfe	55	Ringbundhaspel	102		
Kabelöler für Microrohre	36	Ringleger KARUSSELL	42		
Kabelschubgerät EKR 350 und EKR 700	70	Rohrabstech- und Anfasergerät	11		
Kabelschubgerät HKR 400	73	Rohrbogen	39		
Kabelschubgerät HKR 700 und HKR 1000	73	Röhrenfeile	17		
Kabelschubgerät VKR 700	72	Rohr- & Kabel-Längsschneider	12, 45		
Kabelschutzbogen	7, 8	Rohrreinigungsmolche	36		
Kabeltrommelwagen Baureihe K	86, 87	Rohrscheren	12, 45		
Kabeltrommelwagen Baureihe KH	88	Rollenbock	7		
Kabeltrommelwagen KH 130 und KH 150	98	Rollenführung	52		
Kabeltrommelwagen KH 140	99	Rollkopf	52		
Kabeltrommelwagen KH 200	100	Schäkel	57, 85		
Kabeltrommelwagen KW 73	92	Schälmesser	11		
Kabeltrommelwagen L 75	91	Schnellgreiferhaken	62		
Kabeltrommelwagen L 75 SO	94	Schubgerät SSG 300	73		
Kabeltrommelwagen LW 75	90	Schutzbogen MR 200	11		
Kabeltrommelwagen L 80 SO	95	Schwamm-Durchblaskolben	75		
Kabeltrommelwagen S 63	93	Schwenkbare Pritschenrolle	20		
Kabeltrommelwagen S 5000 und S 5000 H	89	Schwenk-Eckrolle	5		
Kabelziehwinden E-WS 2030	82	Seilanfangsbirnen	85		
Kabelziehwinden E-WS 3040 und E-WS 4040	83	Seileinblastechnik	74		
Kabelziehwinden mit Doppelspillkopf	82	Seilhaspel W5A	76		

Adapter for Mini Transmitter.....	50	Drum Winches.....	76	Recoiling-Equipment DE 30	67
Air Compressor M17	49	Duct-Bore Sealing Plug	74, 75	Recoiling-Equipment DH 16.....	67
Air Compressor M59	49	Duct Bore Socket	9	Recoiling-Equipment TR 147	68
Air Compressor M125	49	Duct & Cable Slitter	12, 45	Reel for Pipe Assemblies	102
Air Compressor Premium Compact 200/4 W	49	Duct Calibrating Equipment	46	Remote Control	84
Air-Cooler	48	Duct Cleaning Brush	18	Repair Kit for Continuous Duct Rods	53
Aluminium Drum Axle	60, 61	Duct Cleaning Sponges	36	Repair-/ Spare Part Set for Fiberflex.....	50
Aluminium Mini Take-off Rollers	61	Duct Cutter with Ratchet.....	12, 45	Rod Leaders	85
Bell-Shaped Pulling Head for PE-Ducts.....	10	Duct Mandrel	17	Roller Guide.....	52
Blow-in System for Telecommunication Cables.....	24	Duct Sealing Plug.....	46	Rope Blowing Technique	74
Double axle platform trailer	101	Electronic Dynamometer C3.....	84	Rope Leaders	83
Buried Cable Caterpillar EKR 350 and EKR 700.....	70	Dynamometer D	84	Rope Protecting Roller.....	7
Buried Cable Caterpillar HKR 400	73	FiberCat / FiberCat C3	31	Rope Reel WSA.....	76
Buried Cable Caterpillar HKR 700 und HKR 1000	73	Fiberflex.....	50	Rope-Swivel.....	57
Buried Cable Caterpillar VKR 700	72	FiberWheel	30	Sealing Ends.....	9
Cable-Booster (Mini)	48	Fitting Tool for Divided Plastic Ducts	11	Sealing Plugs.....	9
Cable Combining Device.....	6	Folding Guard	15	Shackles	57, 83
Cable Combining Unit.....	6	Funnel-Shaped Duct Bore Guide.....	11	Sleeve Pistons.....	75
Cable Connecting-Grips.....	55	Gable Pop-up Tent	16	SmartWheel.....	26, 27
Cable-Drum Take-off Rollers	61	Gable Tent	16	Spare Reels	51
Cable Drum Trailer KH 130 und KH 150.....	98	Gripper Lever for Cover-Lifter Pincers 01017	14	Spare Rods	50, 51
Cable Drum Trailer KH 140	99	Gripper Lever Keys for Junction Boxes	15	Special Hangers for Universal Cover-Lifter	13
Cable Drum Trailer KH 200	100	Guide Fork	17	Speed-Piston empty ducts.....	38
Cable Drum Trailer KW 73	92	Guide Roller	7, 52	Speed-Piston occupied ducts	38
Cable Drum Trailer L 75	91	Guide Tip Oval	52	Sponge Piston	75
Cable Drum Trailer L 75 SO.....	94	Hand-held Length Measuring Device H11 and H12..	66	Stand-off Roller.....	6
Cable Drum Trailer LW 75	90	Hinged Cable Protecting Bend.....	8	Stationary Recoiling Unit KUS 100.....	64
Cable Drum Trailer L 80 SO.....	95	Hinged Rope Protecting Roller	7	Steel Buried Cable Roller	4
Cable Drum Trailer S 63	93	Hydraulic Cable Shears KS 150	69	Steel Corner Roller	5
Cable Drum Trailer S 5000 and S 5000 H	89	Hydraulic Power Pack	32	Steel Draw-off Roller.....	5
Cable Drum Trailer Series K	86, 87	HydroCat / HydroCat C3	32	Steel Drum Axle	60, 61
Cable Drum Trailer Series KH.....	88	Injection Pump	36	Steel Ropes.....	84
Cable Drum Truck KT	96	Jointer's Stool	18	Steel Ropes with Rope Leader	84
Cable Guide and Roller Stand.....	6	Jointing Unit	18	Stepped Bushings	62
Cable Guiding Heads	35	Keyhole Plug.....	15	Swivelled Coupling	53
Cable-Jointing Jig	18	Length-Measuring Equipment.....	65	Swivelling Corner Roller	5
Cable Lubricant Lub WMM.....	85	Length Measuring Unit.....	52	Swivelling Trunking Roller.....	20
Cable Mounting-Grips	54	Length Measuring Wheel	17	Tandem Cable Drum Trailer KH 120.....	97
Cable-Piston	39	Loading Slings	62	Tool case.....	35
Cable Protecting Bend.....	7, 8	Loading Traverse	62	Transport Frame for Drums	103
Cable Protection Roller.....	9	Localization Equip. EXACT 400.....	46	Transport Frame for Micro Duct Drums	38, 103
Cable Pulling-Grips	54, 55	Lubricant for Fiber Optic Cables	36	Triple Roller	7
Cable Pulling Grips for3 Single-Core Power-Cables ..	56	Lubricant Lub F	36	Trunking Bend Roller	20
Cable Pulling Grips for Fiber Optic Cables	54	Lubricating Gel WMM	11	Trunking Roller	20
Cable Pulling Grips forOver-Head-Line Construction	56	Marrying-Set.....	53	Trunking Roller Mount.....	20
Cabling Winches E-WS 2030.....	82	MaxiCat	29	Turning-Pulley.....	85
Cabling Winches E-WS 3040 and E-WS 4040.....	83	MaxiCat C3	29	Universal Cover-Lifter	13
Cabling Winches with Dual Capstan Head.....	82	Measuring Devices LM20, LM40 and LM60	66	Upgrade set for Blowing-in Recording.....	33
Cabling Winches WL 2014 and WL 2015.....	79	MicroCat.....	28	Ventilating Equipment ORKAN EK	19
Cabling Winches WL 2025 and WL 3040.....	80	Micro-Duct Cutter	45	Ventilating Equipment ORKAN V and ORKAN E.....	19
Cabling Winches WL 4010 and WL 6010	81	Micro Duct Filling Armature	37	Vertical Pop-up Tent	16
Cabling Winch WL 540.....	77	Micro Duct Filling Set complete	37	Vertical Tent.....	16
Cabling Winch WL 1010.....	78	Micro Duct Lubricator	36	Vibration Cable Ploughs	104
Calibration heads.....	47	Micro Duct Sealing Plugs	37	Vibration Cable Plough KV 3	105
Calibration Piston	46	Mini-Cable-Piston	39	Vibration Cable Plough KV 5	106
Captive Trunking Roller.....	20	Mini Transmitter.....	47, 52	Vibration Cable Plough KV 12.....	107
Coiling Apparatus KARUSSELL	42	Mobile Decoiler	63	Vibration Cable Plough KV 15.....	108
Compact Locator CL43.....	47	Mobile Uncoiling Device T 50.....	59	Wheel Stand	17
Container.....	102	Mounting Frame.....	29	Winches with Single Capstan Head	77
Continuous Duct Rods with Reel	51	Mounting Umbrella	17	Y-Piece	40
Conversion Kit for FiberWheel	31	Overhead Construction Roller	23	Y-Piece (3-part)	41
Conversion Kit for FiberCat.....	32, 34	Peeling Knife	11		
Conversion Kit for HydroCat.....	34	Pipe bend	39		
Conversion Kit for SmartWheel.....	26	Pipe Shears	12, 45		
Cover-Lifter Pincers with Spindle.....	14	Piston flexible	39		
Cover-Lifter Pincers with Triangular Handle	14	Plastic Buried Cable Roller.....	4		
Cover-Lifter with Triangular Support and Pincer-Lifter	14	Pole-Grip.....	22		
Crankable Rope-Swivel	55	Pole-Sling Chain and Steel Winch	22		
Cross Bar	13	Pole Spade.....	22		
Cutting and Chamfering Tool	11	Pressure Hose Adapter	39		
Deburring Tool.....	12, 45	Pressure Test Equipment	36, 46		
Digging Bar	22	Protecting Bend MR 200	11		
Drum Axle.....	59	Pruning Shears and Saw	21		
Drum Axle Clamps	61	Pulling and Pushing Grip.....	50		
Drum Axle Suspension.....	62	Pulling Grip for Multiple Duct.....	10		
Drum Decoiler Drumrack.....	63	Pulling Head for PE-Ducts.....	10		
Drum Jack 200	59	Pulling Head for PE-Sub-Ducts.....	10		
Drum Jacks	58	Pulling Head Set	38		
Drum Take-up for Tractor	109	Pushing Device SSG 300	73		
Drum Transporting Trolley 8	63	Pylons	15		
Drum Trestle	59	Quick-Grip Hooks.....	62		
		Raising Fork	23		

Unsere internationalen Kontakte finden Sie im Internet
unter: www.lancier-cable.de

For international contacts please check our website:
www.lancier-cable.de



Internationale Vertretungen von LANCIER CABLE International representatives of LANCIER CABLE

• Ägypten	Egypt	• Kamerun	Cameroon	• Polen	Poland
• Albanien	Albania	• Kasachstan	Kazakhstan	• Portugal	Portugal
• Australien	Australia	• Katar	Qatar	• Rumänien	Romania
• Belgien	Belgium	• Kosovo	Kosovo	• Russland	Russia
• BIH	Bosnia + Herzegovina	• Kroatien	Croatia	• Saudi Arabien	Saudi Arabia
• Brasilien	Brasil	• Kuwait	Kuwait	• Schweden	Sweden
• Chile	Chile	• Lettland	Latvia	• Schweiz	Switzerland
• Costa Rica	Costa Rica	• Libanon	Lebanon	• Singapur	Singapore
• Dänemark	Denmark	• Litauen	Lithuania	• Slowakei	Slovakia
• Estland	Estonia	• Luxemburg	Luxembourg	• Slowenien	Slovenia
• Finnland	Finland	• Malaysia	Malaysia	• Sudan	Sudan
• Frankreich	France	• Malta	Malta	• Syrien	Syria
• Griechenland	Greece	• Moldawien	Moldova	• Tschechien	Czech Republic
• Großbritannien	Great Britain	• Nepal	Nepal	• Türkei	Turkey
• Hong Kong	Hong Kong	• Neuseeland	New Zealand	• Turkmenistan	Turkmenistan
• Indien	India	• Nicaragua	Nicaragua	• Ungarn	Hungary
• Indonesien	Indonesia	• Niederlande	Netherlands	• Uruguay	Uruguay
• Iran	Iran	• Nigeria	Nigeria	• U.S.A	U.S.A
• Island	Iceland	• Norwegen	Norway	• V.A.E	U.A.E.
• Israel	Israel	• Oman	Oman	• Weißrussland	Belarus
• Jordanien	Jordan	• Österreich	Austria	• Zypern	Cyprus
		• Pakistan	Pakistan		



Geschäftsleitung | Managing Board

Thomas Vohl, (links im Bild | shown on the left)

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 0

E-Mail: t.vohl@lancier-cable.de

B.Eng. Tim Brüggemann (rechts im Bild | shown on the right)

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 14

E-Mail: tim.brueggemann@lancier-cable.de



stellv. Vertriebsleitung | Dep. Head of Sales

Philipp Schmeing

Tel.: +49 (0) 2508 99378-34

E-Mail: Philipp.Schmeing@lancier-cable.de



Inlandsvertrieb | National sales and distribution

Jörg Stephan

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 13

E-Mail: joerg.stephan@lancier-cable.de



Export | International sales and distribution

Michelle Ates

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 25

E-Mail: michelle.ates@lancier-cable.de



Vertrieb Außendienst | Sales Representative

Fabian Kesch

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 57

E-Mail: fabian.kesch@lancier-cable.de



Konstruktion | Engineering

Staatlich gepr. Techniker Lukas Lazarski

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 69

E-Mail: lukas.lazarski@lancier-cable.de



Konstruktion | Engineering

Michael Päsler

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 58

E-Mail: michael.paesler@lancier-cable.de





Einkauf | Purchase

Christian Ackermann

Tel.: +49 (0) 2508 99378 - 28

E-Mail: christian.ackermann@lancier-cable.de



LANCIER

LANCIER CABLE GmbH | Gildestraße 15 | 48317 Drensteinfurt, Germany
Tel.: +49 (0) 2508 / 99378-0 | Fax: +49 (0) 2508 / 99378-10 | mail@lancier-cable.de | www.lancier-cable.de

Find us on 