FORTRONIC KAABLISIDEMED

Hinnakiri kehtiv alates 17.08.2026

Roostevabast terasest kaetud kaablisidemed – AISI 316



Polüesterkate kaitseb kaabli isolatsiooni teravate servade eest ja takistab kontaktkorrosiooni alumiinium- ja tsinkpindadel. Sobib päikesepaneelidele, kaabliredelitele ja mereäärsetele objektidele.

Materjal: roostevaba teras AISI 316, polüesterkate
Töötemperatuur: -50…+150 °C
Vastavus: RoHS, REACH, paigaldusstandard BS 7671
Värv: must

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
150 x 4.6mm	5000	100	25mm	89kg	CSSC15046	**16,00**
200 x 4.6mm	5000	100	50mm	89kg	CSSC20046	**19,50**
200 x 7.9mm	4000	100	50mm	163kg	CSSC20079	**31,60**
290 x 4.6mm	4000	100	76mm	89kg	CSSC30046	**24,60**
290 x 7.9mm	2000	100	76mm	163kg	CSSC30079	**39,80**
360 x 4.6mm	5000	100	102mm	89kg	CSSC36046	**28,60**
360 x 7.9mm	1800	100	102mm	163kg	CSSC36079	**46,10**
520 x 4.6mm	2500	100	152mm	89kg	CSSC52046	**37,60**
520 x 7.9mm	1500	100	152mm	163kg	CSSC52079	**59,70**
680 x 4.6mm	1000	100	179mm	89kg	CSSC68046	**46,70**
680 x 7.9mm	1000	100	179mm	163kg	CSSC68079	**72,60**
840 x 4.6mm	1000	100	191mm	89kg	CSSC85046	**55,80**
840 x 7.9mm	1000	100	191mm	163kg	CSSC85079	**85,60**

Metallidetekteeritavad kaablisidemed – toiduainetööstusele



Nailonisse on lisatud metallipigment, nii et kui side purunema peaks, leiab metallidetektor selle tükid tootmisliinil üles. Sobib toiduaine- ja farmaatsiatööstusse.

Materjal: nailon PA66 metallipigmendiga
Töötemperatuur: -40…+85 °C
Värv: sinine

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
100 x 2.5mm	55000	100	24mm	10kg	C10025FI	**3,40**
150 x 3.6mm	28000	100	36mm	18kg	C15036FI	**8,00**
200 x 4.8mm	16000	100	51mm	25kg	C20046FI	**12,90**
300 x 4.8mm	11000	100	76mm	25kg	C28546FI	**15,80**
390 x 4.8mm	8500	100	110mm	25kg	C38546FI	**20,80**
390 x 7.6mm	3000	100	100mm	60kg	C36075FI	**46,20**

Roostevabast terasest kaablisidemed – AISI 316



Suurim tugevus ja temperatuuritaluvus, ei põle. Sobib tööstusesse, kõrge temperatuuriga ja tuleohtlikesse kohtadesse ning välistingimustesse.

Materjal: roostevaba teras AISI 316 (merekvaliteet)
Töötemperatuur: -80…+538 °C
Vastavus: paigaldusstandard BS 7671
Värv: metallik

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
125 x 4.6mm	5000	100	37mm	89kg	CSS12546	**10,80**
200 x 4.6mm	5000	100	50mm	89kg	CSS20046	**12,10**
200 x 7.9mm	2500	100	50mm	163kg	CSS20079	**21,20**
290 x 4.6mm	5000	100	76mm	89kg	CSS30046	**13,70**
290 x 7.9mm	2500	100	76mm	163kg	CSS30079	**27,00**
360 x 4.6mm	5000	100	89mm	89kg	CSS36046	**17,60**
360 x 7.9mm	2500	100	89mm	163kg	CSS36079	**25,10**
360 x 12mm	1000	100	78mm	227kg	CSS36013	**58,40**
520 x 4.6mm	2500	100	125mm	89kg	CSS52046	**23,60**
520 x 7.9mm	1500	100	125mm	163kg	CSS52079	**34,20**
520 x 12mm	1500	100	128mm	227kg	CSS50013	**73,10**
680 x 4.6mm	2000	100	179mm	89kg	CSS68046	**31,90**
680 x 7.9mm	1000	100	179mm	163kg	CSS68079	**52,00**
750 x 12mm	1000	100	188mm	227kg	CSS75013	**91,70**
840 x 4.6mm	1500	100	191mm	89kg	CSS85046	**37,60**
840 x 7.9mm	1000	100	191mm	163kg	CSS85079	**60,50**
1020 x 7.9mm	800	100	360mm	163kg	CSS102079	**77,80**
1300 x 7.9mm	1000	100	–	163kg	CSS130079	**97,30**

Kuumakindlad kaablisidemed – PA66



Kuumastabiliseeritud nailon peab püsivalt vastu kuni +120 °C, tavaline side umbes +85 °C. Sobib mootoriruumidesse, valgustitesse ja kütteseadmete juurde. UV-kindel, välitingimustes eeldatav kasutusiga 7–8 aastat.

Materjal: kuumastabiliseeritud nailon PA66
Töötemperatuur: -40…+120 °C
Põlemisklass: UL 94 V-2 · halogeenivaba · RoHS · UV-kindlus UL 62275
Värv: naturaalne

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
140 x 3.6mm	30000	100	33mm	18kg	C14036HS	**2,00**
200 x 4.8mm	16000	100	50mm	22kg	C20048HS	**3,40**
300 x 4.8mm	11000	100	80mm	22kg	C30048HS	**5,00**
370 x 7.6mm	4000	100	102mm	54.4kg	C37076HS	**13,10**

Keemiliselt vastupidavad kaablisidemed – polüpropüleen (PP)



Väga hea vastupidavus lahustitele ja kemikaalidele, imab vähe niiskust ja ujub vee peal. Sobib keemia- ja puhastusseadmetesse ning märgadesse keskkondadesse.

Materjal: polüpropüleen (PP)
Töötemperatuur: -20…+75 °C
Põlemisklass: UL 94 HB
Värv: must

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
100 x 2.5mm	50000	100	20.5mm	5.1kg	C10025PPB	**0,90**
150 x 3.6mm	25000	100	36mm	8.2kg	C14036PPB	**1,80**
200 x 4.8mm	10000	100	52.5mm	13.8kg	C20048PPB	**2,70**
300 x 4.8mm	10000	100	81mm	13.8kg	C30048PPB	**4,10**
370 x 4.8mm	5000	100	103.5mm	13.8kg	C37048PPB	**6,10**
370 x 7.6mm	5000	100	103.5mm	23.5kg	C37076PPB	**9,60**

Isekustuvad kaablisidemed – UL 94 V-0

Madal tuleohtlikkus: süüdatuna side ei põle edasi. Sobib raudteele, avamere nafta- ja gaasitööstusse ning teistesse tuleohutusnõuetega kohtadesse.

Materjal: nailon PA66
Töötemperatuur: -40…+85 °C
Põlemisklass: UL 94 V-0 · halogeenivaba · RoHS
Värv: valge

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Tellimise nr	Hind ilma KM
100 x 2.5mm	55000	100	22mm	8kg	C10025V0	**1,50**
200 x 4.8mm	16000	100	50mm	22kg	C20048V0	**6,10**
300 x 4.8mm	11000	100	80mm	22kg	C30048V0	**8,70**
370 x 4.8mm	9000	100	102mm	22kg	C37048V0	**11,00**
370 x 7.6mm	4000	100	102mm	54.4kg	C37076V0	**23,00**

Metallhambaga kaablisidemed



Lukus on roostevabast terasest hammas, mis ei lõdvene vibratsiooni ega liikumise käes ning pidev rihm püsib painduv ka külmas. Suurem tõmbetugevus kui tavalisel sidemel. Sobib sõidukitesse, masinatesse ja ventilatsiooni.

Materjal: nailon PA66, roostevabast terasest lukuhammas
Töötemperatuur: -40...+60 °C
Värv: must või naturaalne

Mõõt (pikkus x laius)	Kastikogus	Pakikogus	Kimbu Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Värv	Tellimise nr	Hind ilma KM
100 x 2.5mm	50000	100	24mm	18kg	must	C10025MB	**3,60**
140 x 3.5mm	25000	100	36mm	28kg	must	C14035MB	**5,20**
200 x 3.5mm	20000	100	55mm	28kg	must	C20035MB	**6,20**
186 x 4.5mm	10000	100	51mm	40kg	must	C20045MB	**7,20**
290 x 4.5mm	10000	100	76mm	40kg	must	C30045MB	**9,60**
360 x 4.5mm	5000	100	101mm	40kg	must	C36045MB	**11,40**
360 x 7.5mm	5000	50	101mm	60kg	must	C36075MB	**9,40**
100 x 2.5mm	50000	100	24mm	18kg	naturaalne	C10025MBN	**3,60**
140 x 3.5mm	25000	100	36mm	28kg	naturaalne	C14035MBN	**5,20**
200 x 3.5mm	20000	100	55mm	28kg	naturaalne	C20035MBN	**6,20**
186 x 4.5mm	10000	100	51mm	40kg	naturaalne	C20045MBN	**7,20**
290 x 4.5mm	10000	100	76mm	40kg	naturaalne	C30045MBN	**9,60**
360 x 4.5mm	5000	100	101mm	40kg	naturaalne	C36045MBN	**11,40**
360 x 7.5mm	5000	50	101mm	60kg	naturaalne	C36075MBN	**9,40**

AS Fortronic · Tööstuse tee 7, Tõrvandi, Tartumaa, 61715
Tel. 7475208 · www.fortronic.ee · info@fortronic.ee