QUICK-FIX RENOVEERIMISMOODULID

QUICK-FIXplus



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXplus 8W / 1200lm / 4000K	DLX-603817	**23,99**
QUICK-FIXplus 12W / 1900lm / 4000K	DLX-603831	**29,99**
QUICK-FIXplus 19W / 3040lm / 4000K	DLX-603855	**47,90**
QUICK-FIXplus 11+4W / 2370lm / 4000K / 2 eraldi ühendust	DLX-604425	**49,90**

QUICK-FIXplus LED-renoveerimismoodul olemasolevasse lae- või seinavalgustisse (valgusti valgustis)
Paigaldus: magnetkinnitus kõrgete jalgadega olemasoleva juhtmestiku kohale · AC-pistikühendus, vahetus ilma tööriistata
Valgusvoog: 8 W – 1200 lm · 12 W – 1900 lm · 19 W – 3040 lm · 11+4 W – 2370 lm (11 W ahel 1750 lm, 4 W ahel 620 lm, eraldi ühendused)
Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: 80–89 · Kiirgusnurk: 170°
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · L80/B10 50 000 h
IP-klass: IP20 · Löögikindlus: IK05 · Kaitseklass: II · Töötemperatuur: –20 … +40 °C
Mõõtmed: Ø 120 × 40 mm (8 W) · Ø 180 × 40 mm (12 W, 11+4 W) · Ø 240 × 40 mm (19 W)
Vastab standardile DIN EN 60598-2-22:2014 – sobib avariivalgustuse lahendustesse

QUICK-FIXadapt



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXadapt 18W / 2479lm / 4000K	DLX-144257	**31,90**

QUICK-FIXadapt universaalne LED-renoveerimismoodul olemasolevasse lae- või seinavalgustisse
Väline toiteplokk: valgusvoog ja omadused (hämardatavus, keskakusüsteem) sõltuvad valitud toiteplokist
Valgusvoog toiteploki voolu järgi: 150 mA – 5 W / 827 lm · 300 mA – 10 W / 1588 lm · 500 mA – 18 W / 2479 lm
Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: 80–89 · Kiirgusnurk: 170°
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · L80/B10 50 000 h
IP-klass: IP20 · Löögikindlus: IK05 · Kaitseklass: II · Mõõtmed: Ø 248 × 22 mm
Toiteplokk tellida eraldi

QUICK-FIXdc



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXdc 1130mm / max 22W / 3800lm / 500mA (40–45V DC)	DLX-600915	**20,99**
QUICK-FIXdc 1430mm / max 39W / 6700lm / 1400mA (26–28V DC)	DLX-600922	**25,99**

QUICK-FIXdc LED-renoveerimismoodul T5- ja T8-luminofoorvalgustite asendamiseks
Kate: matt polükarbonaat, kiirgusnurk 120° · Valgustõhusus kuni 200 lm/W (koos kattega)
DC-pistikühendus – vahetus ilma tööriistata · komplektis magnetid ja ühenduskaabel
Väline toiteplokk: valgusvoogu saab toiteploki valikuga astmeliselt muuta
Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: 80–89
LED tööiga: L70/B50 200 000 h · L80/B10 100 000 h
IP-klass: IP20 · Löögikindlus: IK03 · Kaitseklass: II · Töötemperatuur: –20 … +40 °C
Toiteplokk tellida eraldi

QUICK-FIX24V



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIX24V 500×20mm / 15,5W / 2850lm / 4000K (müük 12 tk)	DLX-602940	**19,58**
QUICK-FIX24V All-in-One komplekt / 2× 7,5W / 3000K	DLX-613250	**52,90**

QUICK-FIX24V lineaarne LED-renoveerimismoodul olemasolevasse lae- või seinavalgustisse
Integreeritud voolupiirajad – moodulit toidetakse 24 V DC pingega · 2 neodüümmagnetit
Läbijuhtmestatavad vedruklemmid mõlemas otsas · lõigatav iga 10 cm järel
CRI: 80–89 · Valgustõhusus: 175 lm/W · IP-klass: IP20
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · L80/B10 50 000 h
QUICK-FIX24V 500×20 mm: müügikogus 12 tk (pakis 20 ühendusklemmi), hind tükk
All-in-One komplekt: 2× QUICK-FIX24V 500×15 mm, 24 V 36 W toiteplokk (mittehämardatav), 4 metallplaati, ühenduskaablid ja 2 lisamagnetit

QUICK-FIXac



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXac 500mm / 10W / 1450lm / 4000K	DLX-607273	**27,99**
QUICK-FIXac 820mm / 15W / 2220lm / 4000K	DLX-607280	**32,90**
QUICK-FIXac 1130mm / 20W / 2950lm / 4000K	DLX-606238	**37,90**
QUICK-FIXac 1410mm / 24W / 3600lm / 4000K	DLX-604579	**46,90**

Tarvikud

Ühenduskaabel 30 cm	DLX-604616	**6,99**

QUICK-FIXac lineaarne LED-renoveerimismoodul T5- ja T8-luminofoorvalgustite asendamiseks (valgusti valgustis)
Otse 230 V – välist toiteplokki pole vaja · läbijuhtmestatav: ühe kaabliga kuni 37 moodulit (500 mm), kokku kuni 375 W
Löögikindel purunematu polükarbonaatkorpus IK06 · peaaegu nähtamatu jätkuühendus, ühtlane valgusala
Värvustemperatuur: 4000 K · Valgustõhusus kuni 150 lm/W · LED tööiga: L70/B50 100 000 h
Mitu kinnitusviisi · Ristlõige: 25 × 40 mm


QUICK-FIXtwilight



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXtwilight 3W / 375lm / 3000K / päevavalgusandur	DLX-602988	**44,90**

QUICK-FIXtwilight LED-renoveerimismoodul päevavalgusanduriga – trepikojad, sissepääsud, koridorid
Integreeritud toiteplokk · magnetjalgadega olemasoleva juhtmestiku kohale, valgustitesse kuni Ø 400 mm
Töörežiimid: püsivalgus või päevavalgusandur (sisse ~20 lx, välja ~40 lx)
Võimsus: 3 W · Valgusvoog: 375 lm · Valgustõhusus: 125 lm/W · Värvustemperatuur: 3000 K · Kiirgusnurk: 170°
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: Ø 120 × 35 mm

QUICK-FIXpico



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXpico 1,5W / 190lm / 3000K	DLX-605859	**18,99**
QUICK-FIXpico 1,5W / 190lm / 4000K	DLX-605552	**18,99**
QUICK-FIXpico 1,5W / 190lm / 5700K	DLX-611881	**18,99**

QUICK-FIXpico mini-LED-moodul – orienteeruv valgus, elektrikilbid, mööbli sisevalgustus, olemasolevale valgustile avariifunktsioon
Toide otse 230 V AC või 176–276 V DC – sobib keskakusüsteemiga · mitu moodulit paralleelselt
Kinnitus neodüümmagnetiga, kruvikinnitus võimalik · Mõõtmed: 75 × 25 × 20 mm
Võimsus: 1,5 W · Valgusvoog: 190 lm · Valgustõhusus: 135 lm/W · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

WING

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
WING 1250mm / max 40W / 5910lm / COLORselect	DLX-608447	**249,00**
WING 1530mm / max 60W / 8340lm / COLORselect	DLX-608454	**299,00**

Tarvikud

DALI-2 toiteplokk WINGile, max 43 W, 450–1200 mA	DLX-613137	**61,90**

WING LED-renoveerimispaneel süvislagede valgustite moderniseerimiseks
Vahetatavad kinnitusklambrid: laeplaadi paksus 10–35 mm või 25–65 mm
Plaat ja toiteplokk eemaldatavad tööriistata – lihtne hooldus, pikem eluiga
COLORselect: 3000 / 4000 / 5700 K · CRI 92 · UGR < 19 – sobib kuvariga töökohtadele
Valgustõhusus kuni 148 lm/W · Laius 325 mm, kõrgus 86 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

DOTLUXil hetkel laos ei ole – tarneaeg küsida

QUICK-FIX toiteplokid




KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXadapt toiteplokk CC 300–1050 mA / max 42 W	DLX-607587	**40,90**
QUICK-FIXdc toiteplokk CC 15–50 W / 350–1400 mA / mittehämardatav	DLX-147814	**34,90**
QUICK-FIXdc toiteplokk CC 6–50 W / 100–1400 mA / DALI-2	DLX-602353	**64,90**

Toiteplokid QUICK-FIXadapt ja QUICK-FIXdc renoveerimismoodulitele (moodulite juurde tellida eraldi)
QUICK-FIXadapt (4936-2): mittehämardatav · 25–42 V DC · vool DIP-lülitiga 300–1050 mA (tehaseseade 700 mA) · max 42 W · magnetkinnitus · kaabel 24 cm
QUICK-FIXdc (5043): mittehämardatav · 15–50 W · 25–54 V · eelseadistatud väljundid 350/700/1050/1400 mA
QUICK-FIXdc DALI (5047): DALI-2 sertifitseeritud · hämardus 1–100 % · 6–50 W · 100–1400 mA (tehaseseade 1400 mA)
5043 ja 5047: NFC-programmeeritavad · SELV-väljund · madal virvendus (IEEE 1789) · sobivad avariivalgustusse
Toitepinge 220–240 V AC

LIHALETI VALGUSTUS

QUICK-FIXac-meat – lihaleti valgustus



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
QUICK-FIXac-meat 500mm / 10W / 1100lm	DLX-611126	**34,90**
QUICK-FIXac-meat 820mm / 15W / 1600lm	DLX-611102	**39,90**
QUICK-FIXac-meat 1130mm / 20W / 2150lm	DLX-611119	**44,90**
QUICK-FIXac-meat 1410mm / 24W / 2600lm	DLX-611140	**54,90**

QUICK-FIXac-meat LED-renoveerimismoodul lihaletile – eriline LED-spekter rõhutab liha ja vorsti värskeid punaseid toone
Lihapoodidesse, värskete toodete lettidesse ja toidukauplustesse · paigaldus olemasolevasse T5/T8-valgustisse
Otse 230 V – välist toiteplokki pole vaja · läbijuhtmestatav, ühe kaabliga kuni 37 moodulit
Löögikindel purunematu polükarbonaatkorpus IK06 · ühtlane valgusala
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Ristlõige: 25 × 40 mm

LUMENPLUS – lihaleti LED-toru



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LUMENPLUS 60cm / 8W	DLX-320749	**54,90**
LUMENPLUS 90cm / 10W	DLX-320756	**64,90**
LUMENPLUS 97cm / 12W	DLX-326376	**69,90**
LUMENPLUS 120cm / 15W	DLX-320763	**74,90**
LUMENPLUS 150cm / 18W	DLX-320770	**89,90**

LUMENPLUS LED-toru lihaletile – punaste toonidega eriline spekter, liha ja vorst näevad värsked välja
Ei soojenda kaupa – vähem lõike- ja kaubakadu · pakendid ei higista · säästab valgustuse ja jahutuse elektrit
Purunematu polükarbonaatkate · pööratavad otsakorgid (v.a 97 cm)
Sobib toiduainetööstusesse, ka IFS- ja BRC-sertifitseeritud aladele
Ø 26 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

HALLIVALGUSTID

LIGHTSHOWERsmart-plus



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LIGHTSHOWERsmart-plus max 120W / 21090lm / 4000K	DLX-603657	**259,00**
LIGHTSHOWERsmart-plus max 200W / 35940lm / 4000K	DLX-603671	**299,00**

LIGHTSHOWERsmart-plus LED-hallivalgusti
POWERselect: võimsus valitav seadmel (120 W mudel 72/96/120 W · 200 W mudel 120/160/200 W)
Valgusvoog: 21 090 lm (120 W) · 35 940 lm (200 W) · Valgustõhusus kuni 180 lm/W
Kiirgusnurk valitav seadmel: 65° / 90° / 105°
IP-klass: IP54 (65°/90°), IP65 (105°) · Löögikindlus: IK08 · Kaitseklass: I
Töötemperatuur: –30 … +50 °C · Juhtimine: 0–10 V
LED tööiga: L70/B50 150 000 h · Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: 80–89
Korpus: alumiinium, must · rõhuühtlustusventiil niiskuse ja tolmu vastu
Mõõtmed: Ø 270 × 175 mm (120 W) · Ø 296 × 178 mm (200 W)
Lisatarvikud: radar-, PIR- ja Bluetooth-andur päevavalguse juhtimisega, 90° reflektor, pimestusvastane kate

Garantii 5 aastat

LIGHTSHOWERugr



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LIGHTSHOWERugr 200W / 34600lm / 5000K / 75°	DLX-973641	**489,00**

LIGHTSHOWERugr LED-hallivalgusti topelt-pimestuskaitsega (75° kärgreflektor + pimestuspiirdusrõngas)
Võimsus: 200 W · Valgusvoog: 34 600 lm · Valgustõhusus: 173 lm/W · Värvustemperatuur: 5000 K
Juhtimine: 1–10 V hämardus, DALI-ga muunduriga (art 5078) · POWERselect koos anduritega 70/80/90/100 %
ESG-karastatud klaaskate · pulbervärvitud alumiiniumkorpus, korrosioonikindel
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: Ø 360 × 186 mm
Lisatarvikud: päevavalgus- ja liikumisandurid, programmeeritavad IR-puldiga

LIGHTBEAM



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LIGHTBEAM 150W / 26290lm / 4000K / 85°	DLX-603121	**419,00**
LIGHTBEAM 150W / 26540lm / 4000K / 30×105°	DLX-603145	**419,00**
LIGHTBEAM 240W / 42680lm / 4000K / 85°	DLX-603138	**669,00**

LIGHTBEAM LED-hallivalgusti, madal korpus
Valgustõhusus kuni 177 lm/W · virvenduseta (sobib ka HD-teleülekanneteks)
IP-klass: IP66 · Löögikindlus: IK10 · Kaitseklass: I · Töötemperatuur: –30 … +50 °C
Juhtimine: 0–10 V · LED tööiga: L70/B50 150 000 h · Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: 80–89
Korpus: alumiinium, valge · Mõõtmed: 350 × 340 × 62 mm, 3,6 kg (150 W) · 680 × 350 × 65 mm (240 W)
Komplektis Y-kaabliga riputuskomplekt · pallikindlad kinnitused lisatarvikuna
30×105° optika on mõeldud kõrgriiulilao vahekäikudele
Lisatarvikud: radar-, PIR- ja Bluetooth-andur päevavalguse juhtimisega

Garantii 5 aastat

COOLER



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
COOLER 100W / 5000K / 60°	DLX-971326	**649,00**
COOLER 100W / 5000K / 120°	DLX-971296	**549,00**

COOLER LED-hallivalgusti kõrge temperatuuriga keskkonda – ümbritsev temperatuur kuni +70 °C
Külmsepistatud jahutusradiaator (2× parem soojusjuhtivus kui survevalul) · vertikaalsed ribid ei kogu tolmu
ESG-karastatud klaaskate, vastupidav õlile ja puhastusvahenditele · rõhuühtlustusventiil kondensaadi vastu
Võimsus: 100 W · Värvustemperatuur: 5000 K · Kiirgusnurk: 60° või 120° · pimestust vähendatud · moodulehitus
LED tööiga: L70/B50 150 000 h · Mõõtmed: 435 × Ø 220 mm

COOLERgas



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
COOLERgas 100W / 15300lm / 5000K / 60°	DLX-971418	**699,00**
COOLERgas 100W / 15300lm / 5000K / 120°	DLX-971425	**669,00**

COOLERgas LED-hallivalgusti kõrge temperatuuri ja agressiivsete gaasidega keskkonda – ümbritsev temperatuur kuni +70 °C
Erivastupidavad tihendid: õli, puhastusvahendid ja gaasilised saasteained
Külmsepistatud jahutusradiaator · vertikaalsed ribid ei kogu tolmu · moodulehitus
Võimsus: 100 W · Valgusvoog: 15 300 lm · Värvustemperatuur: 5000 K · Kiirgusnurk: 60° või 120° · pimestust vähendatud
LED tööiga: L70/B50 200 000 h

HALLprotect



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
HALLprotect 145W / 22350lm / 5000K	DLX-594097	**499,00**

Tarvikud

Pallikindel riputuskomplekt HALLprotectile	DLX-977960	**39,90**

HALLprotect LED-pinnavalgusti spordisaalidele – suur valgusala, silmasõbralik (RG0), sobib pallimängudeks
Pallikindel alumiiniumkorpus, UV-stabiliseeritud polükarbonaatkate (IK08)
Virvenduseta valgus, sobib HD-videosalvestuseks · tehases 5-pooluseline läbijuhtmestus
Võimsus: 145 W · Valgusvoog: 22 350 lm · Valgustõhusus: 145 lm/W · Värvustemperatuur: 5000 K
LED tööiga: L70/B50 50 000 h · Mõõtmed: 1500 × 110 × 84 mm
Komplektis vabalt paigutatavad kinnitusklambrid · pallikindel riputuskomplekt lisatarvikuna

Andurid LIGHTBEAM ja LIGHTSHOWERsmart-plus valgustitele



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
PIR-andur päevavalguse arvestusega	DLX-603176	**61,90**
Radarandur päevavalguse arvestusega	DLX-603251	**61,90**
Bluetooth-radarandur päevavalguse arvestusega	DLX-605941	**99,90**

Lisaandurid hallivalgustitele LIGHTBEAM ja LIGHTSHOWERsmart-plus – paigaldatakse valgusti külge
Päevavalguse arvestus (daylight harvesting): valgustugevus kohandub automaatselt päevavalgusega
Radarandur: tuvastab liikuva massi, laiem horisontaalne tuvastusala (nt tõstukid) · PIR-andur: soojuskiirguse põhine
Bluetooth-radarandur: tuvastus 360°, kuni 8 m · seadistus äpi või puldiga

EX- JA TÖÖSTUSVALGUSTID

MISTRALex



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
MISTRALex 1272mm / 44W / 6710lm / 4000K	DLX-602148	**299,00**
MISTRALex 1572mm / 53W / 8300lm / 4000K	DLX-602162	**349,00**

MISTRALex LED-EX-valgusti plahvatusohtlikku keskkonda, tsoon 2 ja 22 (ATEX)
Plahvatusrühm: II 3 G Ex nR IIC T6 Gc · II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc
Korpus: UV-kindel, purunematu polükarbonaat, matt kate · IP-klass: IP66 · Löögikindlus: IK10 · Kaitseklass: I
Roostevabast terasest kinnitused · silikoonivaba, sobib ka värvimistöökodadesse · D-märgis
Töötemperatuur: –25 … +55 °C · sobib keskakusüsteemiga
Värvustemperatuur: 4000 K · LED tööiga: L70/B50 100 000 h · L80/B10 50 000 h
Komplektis: 2 ATEX-kaablitihendit (üks pimekorgiga) ja kinnitustarvikud (kett, lagi, sein)

SAFETYMARKER



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SAFETYMARKER 3W / roheline / joone- ja ristigobo	DLX-148798	**99,90**

Tarvikud

Kuulliigendkinnitus	DLX-148958	**9,99**
Pikenduskaabel 2 m	DLX-148965	**5,99**
Ühenduskaabel 5 m	DLX-148972	**12,99**

SAFETYMARKER LED-markerprožektor – kuvab tööpinnale või masinale rohelise joone või risti detailide märgistamiseks ja paigutamiseks
Ilma laserita – ohuhinnangut pole vaja · projektsioonikaugus 40–160 cm · teravustamine fikseeritava läätsega
Tööriistata vahetatav gobo: joone- ja ristigobo komplektis (joonegobo paigaldatud)
CREE LED, tööiga vähemalt 50 000 h (L80/B10) · Võimsus: 3 W
Toitepinge 10–30 V DC, standardpistik 5,5 × 2,1 mm · Mõõtmed: Ø 24 × 123 mm

PROŽEKTORID

LENSone



Prožektorid

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LENSone max 100W / 15185lm / 60°	DLX-608690	**279,00**
LENSone max 100W / 14918lm / 80×120°	DLX-608645	**279,00**
LENSone max 100W / 15539lm / 120°	DLX-608621	**279,00**
LENSone max 300W / 46337lm / 60°	DLX-608669	**499,00**
LENSone max 300W / 43422lm / 80×120°	DLX-608652	**499,00**
LENSone max 300W / 46665lm / 120°	DLX-608638	**499,00**

Kinnitused

Mastiadapter 60 mm (100–300 W)	DLX-145414	**56,90**
Klambrikinnitus mastile 40–100 mm (100 W)	DLX-145438	**39,90**
Klambrikinnitus mastile 40–150 mm (100–300 W)	DLX-145445	**54,90**

LENSone LED-prožektor integreeritud valgusanduriga
Valgusandur: 25 lx sisse / 75 lx välja · 200 lx sisse / 600 lx välja · välja lülitatav
POWERselect: 100/75/50 W (100 W mudel) · 300/225/150 W (300 W mudel)
COLORselect: 3000 / 4000 / 5000 K · Kiirgusnurk: 60°, 80×120° või 120°
Valgustõhusus kuni 165 lm/W · Toitepinge 186–240 V AC/DC · IP66
FASTconnect-ühendus · kinnituskronstein pööratav 320°, ei pea paigaldamiseks lahti võtma
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: 355 × 346 × 57 mm (100 W) · 436 × 500 × 68 mm (300 W)

HLFsport



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
HLFsport 400W / 59285lm / 4000K / 115×35°	DLX-612628	**1 190,00**
HLFsport 800W / 120600lm / 4000K / 115×35°	DLX-978011	**2 590,00**
HLFsport 1200W / 181820lm / 4000K / 115×35°	DLX-976031	**3 390,00**
HLFsport 1600W / 242380lm / 4000K / 115×35°	DLX-976062	**4 590,00**
HLFsport 1800W / 279950lm / 4000K / 115×35°	DLX-976093	**5 090,00**

HLFsport LED-staadioniprožektor spordi- ja jalgpalliväljakutele
Asümmeetriline valgusjaotus: pimestusvaba mäng, ULR = 0 · vajab vähem prožektoreid
Spetsiaalne läätsegeomeetria kaitseb naabreid hajuvalguse eest
Korrosioonikindel pulbervärvitud alumiinium-survevalukorpus rõhuühtlustusega · IP66 · IK08
Hämardus: 1–10 V (400–1200 W), DALI (1600–1800 W) · ühildub raadiovastuvõtjaga art 5007-1
Värvustemperatuur: 4000 K · Kiirgusnurk: 115×35° · LED tööiga: L70/B50 180 000 h

Tellimistoode – tarneaeg küsida. Kiirgusnurgad 80×12°, 106×15°, 131×24° ja 3000 K tellimisel

AVARIIVALGUSTUS

EXIT



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
EXIT 3W / 6000K / 3 h ja 8 h / IP65	DLX-608041	**66,90**

EXIT LED-evakuatsioonivalgusti (päästeteemärgi valgusti) – üks tellimiskood kõigile noolesuundadele
Pritsmekindel purunematu polükarbonaatkorpus IP65
Vahetatav LiFePO4 aku · avariitööaeg korpuses valitav 3 h või 8 h
Töörežiim valitav: püsitöö või ootetöö · automaatne isetest · oleku märgutuli
Võimsus: 3 W · Värvustemperatuur: 6000 K · Äratundmiskaugus: 20 m · Ootetarve alla 0,5 W
Komplektis 4 kleebitavat piktogrammi (vasak, parem, üles, alla) · Mõõtmed: 349 × 107 × 64 mm

EXITmulti

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
EXITmulti 2W / 6000K / 3 h ja 8 h	DLX-608058	**97,90**



EXITmulti LED-evakuatsioonivalgusti – üks tellimiskood kõigile noolesuundadele
Universaalne paigaldus: seinale (2 viisi), lakke süvistatult või trossiga rippuvalt · äratundmiskaugus 30 m
Vahetatav LiFePO4 aku · avariitööaeg korpuses valitav 3 h või 8 h
Töörežiim valitav: püsitöö või ootetöö · automaatne isetest koos oleku märgutulega
Võimsus: 2 W · Värvustemperatuur: 6000 K · Ootetarve alla 0,5 W
Komplektis 6 piktogrammi · Mõõtmed: 350 × 40 × 240 mm

EXITtop

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
EXITtop 3 h / 0,5 W	DLX-148804	**99,90**
EXITtop 8 h / 0,7 W	DLX-970930	**139,00**



EXITtop LED-avariivalgusti põgenemisteede ja ruumide valgustamiseks
Universaalne paigaldus: süvistatult või pinnale (pinnaraam kaasas) · Ø 140 × 62 mm
Kaks vahetatavat läätse: koridor (asümmeetriline) ja laiahajuv
Vahetatav aku · automaatne isetest · oleku märgutuli
Ainult ootetöö: võrgutoite korral aku laeb, voolukatkestusel süttib
Valgusvoog: 240 lm · Värvustemperatuur: 5000 K · IP20 · Kaitseklass: II
Lisatarvikud: IP65 korpus, must korpus, varuaku

Avariitoitemoodulid (AKKU-KIT)

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
Avariitoitemoodul 5 W / 3 h / 10–90 V DC / isetest	DLX-977441	**129,00**
AKKU-KITexit 1,9 W 3 h / 0,8 W 8 h / 10–90 V DC / isetest	DLX-977595	**129,00**



Avariitoitemoodulid konstantvoolu-LED-valgustite muutmiseks avariivalgustiteks (nt valgusliinid)
Voolukatkestusel toidab valgustit sisemine aku · avariitöö käivitub ka väljalülitatud valgusti korral
Sobivad välise toiteplokiga LED-valgustitele, väljundpinge 10–90 V DC · moodul lisatakse toiteploki kõrvale
4343-2: konstantvõimsus 5 W, 3 h · LiFePO4 6,4 V · automaatne isetest · 158 × 30 × 21 mm · –20 … +55 °C
3923-2 AKKU-KITexit: 1,9 W / 3 h või 0,8 W / 8 h · LiFePO4 6,4 V · isetest · 199 × 55 × 25 mm
Komplektis oleku märgutuli paigaldusraamiga ja testlüliti

SIINIVALGUSTID

SLIMtrack-eco

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SLIMtrack-eco max 21W / 2070lm / valge / 36°	DLX-979742	**76,90**
SLIMtrack-eco max 29W / 2670lm / valge / 36°	DLX-979780	**92,90**
SLIMtrack-eco max 21W / 2070lm / must / 36°	DLX-979759	**76,90**
SLIMtrack-eco max 31W / 3380lm / must / 36°	DLX-610396	**92,90**



SLIMtrack-eco LED-siinivalgusti – ühildub EUTRACi ja peaaegu kõigi 3-faasi siinidega
POWERselect: võimsus valitav · COLORselect: värvustemperatuur valitav
Kõrge värviedastus CRI > 92 · Kiirgusnurk: 36° (lisaläätsed 24° ja 55°) · UGR 22
21 W ja 31 W: hämardatav faasilõikega · passiivne jahutus ilma ventilaatorita · vahetatavad komponendid
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: Ø 65 × 195 mm (21 W) · Ø 75 × 223 mm (29–31 W)

SLIMtrack TRUECOLOR

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SLIMtrack TRUECOLOR max 30W / 2660lm / valge	DLX-600571	**129,00**
SLIMtrack TRUECOLOR max 30W / 3807lm / must	DLX-610945	**125,00**



SLIMtrack TRUECOLOR LED-siinivalgusti – TRUE COLOR tehnoloogia: erksad ja loomutruud värvid (kauplused, väljapanekud)
POWERselect ja COLORselect, mõlemad 3 astmes · 3-astmeline MacAdam sorteerimine · UGR 19
Ühildub EUTRACi ja peaaegu kõigi 3-faasi siinidega
Pulbervärvitud alumiiniumkorpus · tööriistata vahetatavad reflektorid (lisatarvikuna)
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: Ø 75 × 233 mm

ZOOMtrack

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
ZOOMtrack max 33W / 3320lm / valge	DLX-600649	**129,00**
ZOOMtrack max 36W / 4960lm / must	DLX-609000	**129,00**



ZOOMtrack LED-siinivalgusti sujuvalt reguleeritava kiirgusnurgaga (Smoothless) – ilma värvimoonutuseta
POWERselect ja COLORselect · CRI > 92 · UGR 22
Toiteplokk siiniadapteris (soojuslikult eraldatud) – pikk tööiga · pööratav ja kallutatav
Ühildub EUTRACi ja peaaegu kõigi 3-faasi siinidega
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: Ø 80 × 250 mm

FLEXAtrack

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLEXAtrack max 32W / 3710lm / valge / 100°	DLX-600540	**159,00**
FLEXAtrack max 32W / 3710lm / must / 100°	DLX-600557	**159,00**



FLEXAtrack LED-siinivalgusti ühtlaseks üldvalgustuseks – hajuti, kiirgusnurk 100°
POWERselect ja COLORselect, mõlemad 3 astmes · UGR 22
Toiteplokk siiniadapteris (soojuslikult eraldatud) · pööratav ja kallutatav
Alumiinium-survevalust passiivne jahutus · vahetatavad komponendid
Ühildub EUTRACi ja peaaegu kõigi 3-faasi siinidega
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: 201 × 108 × 153 mm

STICKtrack

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
STICKtrack 30W / 3060lm / 1,2 m / must	DLX-142529	**169,00**
STICKtrack 30W / 3060lm / 1,2 m / valge	DLX-142536	**169,00**



STICKtrack lineaarne LED-siinivalgusti 1,2 m – valgusriba efekt lihtsa paigaldusega 3-faasi siinile
COLORselect: 3 värvustemperatuuri ühe koodiga · väga kõrge värviedastus CRI > 95
Kompaktne – sobib madalatesse ruumidesse · ühtlane üldvalgustus · UGR 25
Ühildub EUTRACi ja paljude teiste 3-faasi siinidega
Võimsus: 30 W · Valgusvoog: 3060 lm · Mõõtmed: 1240 × 32 × 52 mm

EXPLORERvisio



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
EXPLORERvisio 32W / 2850lm / 3500K / must	DLX-599368	**99,90**

EXPLORERvisio LED-siinivalgusti – Philipsi LED ja toiteplokk
3-astmeline MacAdam sorteerimine – ühtlane valguse värvus · kõrge värviedastus · UGR 19
Massiivne alumiinium-survevalukorpus · passiivne jahutus · vahetatavad komponendid
Võimsus: 32 W · Valgusvoog: 2850 lm · Värvustemperatuur: 3500 K · lisareflektor 24°
LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Mõõtmed: 155 × 150 × 180 mm

3-faasi siin ja tarvikud



Siinid

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
3-faasi siin 1 m / must	DLX-593724	**39,90**
3-faasi siin 2 m / must	DLX-593748	**66,90**
3-faasi siin 3 m / must	DLX-593786	**97,90**
3-faasi siin 1 m / valge	DLX-593717	**39,90**
3-faasi siin 2 m / valge	DLX-593731	**66,90**
3-faasi siin 3 m / valge	DLX-593755	**97,90**

Toitesisendid, otsakatted, ühendused

Toitesisend vasak / must	DLX-593779	**13,99**
Toitesisend parem / must	DLX-594127	**13,99**
Toitesisend vasak / valge	DLX-594110	**13,99**
Toitesisend parem / valge	DLX-593762	**13,99**
Otsakate / must	DLX-593809	**5,99**
Otsakate / valge	DLX-593793	**5,99**
Sirge ühendus / must	DLX-593823	**9,49**
Sirge ühendus / valge	DLX-593816	**9,49**

3-faasi pinnapealne voolusiin siinivalgustitele (SLIMtrack, ZOOMtrack, FLEXAtrack, STICKtrack, EXPLORERvisio)
Värv: must matt või valge matt · pikkused 1, 2 ja 3 m
Lisaks valikus nurga-, T-, rist- ja painduvad ühendused ning riputuskomplektid – küsi pakkumist

KONTORI- JA DISAINVALGUSTID

DISCugr



Must

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
DISCugr Ø400mm / 40W / 4920lm	DLX-603404	**429,00**
DISCugr Ø600mm / 60W / 7360lm	DLX-603411	**549,00**
DISCugr Ø800mm / 75W / 9450lm	DLX-603428	**869,00**
DISCugr Ø1000mm / 90W / 12100lm	DLX-604067	**999,00**

Valge

DISCugr Ø400mm / 40W / 4920lm	DLX-603435	**429,00**
DISCugr Ø600mm / 60W / 7360lm	DLX-603466	**549,00**
DISCugr Ø800mm / 75W / 9450lm	DLX-603442	**869,00**
DISCugr Ø1000mm / 90W / 12100lm	DLX-604340	**999,00**

DISCugr ümar LED-valgusti – lae-, seina-, pinna- või rippvalgustiks · Ø 400, 600, 800 ja 1000 mm
Pimestusvaba töövalgus: mikroprismahajuti, UGR < 19
Integreeritud DALI-2 toiteplokk – hämardatav · COLORselect: värvustemperatuur valitav
Pulbervärvitud alumiiniumkorpus, must või valge
Lihtne ja kiire paigaldus EASYbase platvormile · Valgustõhusus kuni 134 lm/W
LED tööiga: L70/B50 100 000 h

AURA



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
AURA Ø655mm / 46–60W / 9000lm / 4000K	DLX-607990	**699,00**
AURA Ø905mm / 71–80W / 12000lm / 4000K	DLX-608003	**999,00**
AURA Ø1205mm / 92–120W / 18000lm / 4000K	DLX-608010	**1 290,00**

AURA LED-rippvalgusti – elegantne ümar disain, must
Üles- ja allavalgus · DALI-2 hämardus · POWERselect: võimsus valitav
Riputus: ümar laekate ja kolm peent musta trossi · toide läbi trossi (madalpinge), kõrgus sujuvalt reguleeritav
Värvustemperatuur: 4000 K · Valgustõhusus: 150 lm/W
Läbimõõdud 655, 905 ja 1205 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h


RIVO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
RIVO 48W / 3200lm / 4000K / punane	DLX-611898	**389,00**
RIVO 48W / 3200lm / 4000K / hõbe	DLX-611904	**389,00**

RIVO LED-rippvalgusti kontoritesse, nõupidamisruumidesse ja esindusaladele
Žestiga juhtimine valgustil (käe libistus): kõik valgusallikad / keskmine reflektor / külghajutid / välja
Režiime saab vahetada ka seinalülitiga · UGR < 19
Võimsus: 48 W · Valgusvoog: 3200 lm · Värvustemperatuur: 4000 K
Mõõtmed: 1280 × 55 × 83 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

FINO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FINO 40W / 1985lm / COLORselect / must	DLX-610792	**189,00**

FINO minimalistlik LED-rippvalgusti – kontorid, nõupidamisruumid, vastuvõtt ja kodu
Must alumiiniumkorpus · toitekaabel trossi sees – näha on vaid kaks peent riputust
Otse- ja kaudvalgus · UGR < 19 · CRI > 92
COLORselect: 3000 / 4000 / 5700 K (lüliti laekattes)
Võimsus: 40 W · Valgusvoog: 1985 lm · Mõõtmed: 1200 × 10 × 60 mm

CAPPUCCINO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
CAPPUCCINO POWERselect 30/44/74W / 10360lm	DLX-603473	**249,00**
CAPPUCCINO 80W / 11200lm / DALI	DLX-603282	**339,00**

CAPPUCCINO LED-rippvalgusti – moodne disain hallivalgusti võimsusega (kõrged ruumid, kauplused, fuajeed)
COLORselect: 3000 / 3500 / 4000 K · UGR < 19
6247: POWERselect 30/44/74 W faasilülitusega (kaks eraldi toiteplokki) · 6248: 80 W, DALI hämardus
Mõõtmed: Ø 330 × 287 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

HOVER



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
HOVER 41W / 5700lm / COLORselect / must	DLX-606450	**329,00**
HOVER 41W / 5700lm / COLORselect / valge	DLX-608539	**329,00**

HOVER LED-kontorivalgusti (rippvalgusti) – lame, kandiline disain
UGR < 19 – sobib kontori töökohtadele
COLORselect: 3000 / 4000 / 5700 K · üles- ja allavalgus, läbipaistev PMMA-hajuti
Toitekaabel trossi sees – näha on vaid kaks peent riputust
Võimsus: 41 W · Valgusvoog: 5700 lm · Valgustõhusus: 139 lm/W · Mõõtmed: 1195 × 295 × 15 mm

STUDIObutler



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
STUDIObutler 80W / 8800lm / 4000K / hõbe	DLX-146695	**749,00**
STUDIObutler 80W / 8800lm / 4000K / valge	DLX-974488	**749,00**
STUDIObutler 80W / 8800lm / 4000K / must	DLX-974594	**749,00**

STUDIObutler LED-põrandavalgusti töökohale – raske U-kujuline terasjalg
Integreeritud kohalolekuandur: 10 min pärast hämardab 30 %-le, veel 10 min pärast lülitab välja
Pimestusvaba, ühtlane ja varjuvaba valgus · 3-astmeline MacAdam sorteerimine · virvenduseta
Võimsus: 80 W · Valgusvoog: 8800 lm · Värvustemperatuur: 4000 K · hämardatav
Mõõtmed: 610 × 310 × 1950 mm · Ühenduskaabel 1,5 m

STYLEbutler



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
STYLEbutler 80W / 10200lm / 4000K / valge	DLX-149948	**949,00**
STYLEbutler 80W / 10200lm / 4000K / hõbe	DLX-971050	**949,00**
STYLEbutler 80W / 10200lm / 4000K / must	DLX-606245	**949,00**

STYLEbutler LED-põrandavalgusti – üks valgusti valgustab normikohaselt kuni kaks töökohta
Kaudvalguse osakaal 75 % – ühtlane, varjuvaba valgus · väga madal pimestus (UGR)
Päevavalgusest sõltuv hämardus · kaud- ja otsevalgus eraldi hämardatavad ja lülitatavad
Stabiilne U-kujuline terasjalg, kaabel ette või taha · 3-astmeline MacAdam sorteerimine
Võimsus: 80 W · Valgusvoog: 10 200 lm · Värvustemperatuur: 4000 K · Mõõtmed: 1200 × 50 × 1960 mm

GALAXO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
GALAXO Ø300 / 20W / 2480lm / COLORselect	DLX-975966	**99,90**
GALAXO Ø400 / 30W / 3900lm / COLORselect	DLX-975973	**159,00**
GALAXO Ø600 / 38W / 4830lm / COLORselect	DLX-975980	**269,00**

Tarvikud

Paigaldusplaat kaudvalguse jaoks Ø300	DLX-976000	**9,99**
Paigaldusplaat kaudvalguse jaoks Ø400	DLX-976017	**9,99**
Ripptrossikomplekt laekupliga 1,5 m (Ø300 ja Ø400)	DLX-976024	**29,99**
Ripptrossikomplekt laekupliga 1,5 m (Ø600)	DLX-976147	**29,99**

GALAXO lame LED-valgusti lakke, seinale või rippuvalt – lülitatav kaudvalgus (valgusrõngas taga)
COLORselect: 3 värvustemperatuuri ühe koodiga · hämardatav faasilõikega, DALI-ga hämardiga art 5425
Kollasekindel PMMA valgusjuhitehnika – stabiilne valguse värvus · TWISTLOCK pöördkinnitus · sobib keskakusüsteemiga
Kaudvalguse jaoks paigaldusplaat (Ø300 ja Ø400 eraldi, Ø600 komplektis) · rippuvalt lisaks trossikomplekt
Valgustõhusus: 120 lm/W · Korpuse kõrgus: 24 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h · Ø300 sobib DESIGN-reflektoriga

DESIGN-reflektor



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
DESIGN-reflektor Ø461mm / must-kuld	DLX-604890	**79,90**

Tarvikud

Ripptrossikomplekt 1,6 m	DLX-605132	**32,90**

DESIGN-reflektor – kellakujuline disainkate: väljast mattmust, seest kuldne
Sobib valgustitele GALAXO Ø300, SURFACE Ø300 ja LUNA Ø330 – lihtsast pinnavalgustist disainvalgusti
Paigaldus lakke, seinale või rippuvalt (trossikomplekt 6498)
Kvaliteetne teraskorpus · Mõõtmed: Ø 461 × 93 mm · valgusti tellida eraldi

LUNAnoir



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
LUNAnoir Ø400mm / 20W / 1480lm / 2700K	DLX-608027	**89,90**

LUNAnoir LED-pinnavalgusti suitsuklaasi efektiga – koridoridesse, sissepääsudesse, hotellituppadesse ja eluruumidesse
Vastupidav PMMA-hajuti – ühtlane, pimestusvaba valgus · tugev metallalus · IK07 · IP40
3-pooluseline läbijuhtmestus · CRI > 82
Võimsus: 20 W · Valgusvoog: 1480 lm · Värvustemperatuur: 2700 K · Mõõtmed: Ø 400 × 105 mm

MOONBASE



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
MOONBASE 18W / 2160lm / COLORselect	DLX-974273	**129,00**

MOONBASE LED-valgusti lakke või seinale – mikrotrükiga akrüülrõngas loob efektse valgusmustri
COLORselect: värvustemperatuur valitav · eemaldatav esikate lihtsustab paigaldust
Hotellidesse, restoranidesse, trepikodadesse ja koridoridesse
Võimsus: 18 W · Valgusvoog: 2160 lm · Mõõtmed: Ø 370 × 46 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

SLIMvario



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SLIMvario Ø80×160mm / 18W / 1800lm / 3000K / must	DLX-598200	**99,90**

Tarvikud

Reflektor 15°	DLX-598224	**12,99**
Reflektor 24°	DLX-598231	**12,99**
Iluvõru kuld	DLX-598248	**12,99**
Iluvõru hõbe	DLX-598255	**12,99**
Iluvõru valge	DLX-598262	**12,99**
Iluvõru must	DLX-598286	**9,49**
Riputuskomplekt must	DLX-598293	**27,99**
Riputuskomplekt valge	DLX-598309	**27,99**
3-faasi adapter rippvalgustile must	DLX-148651	**24,99**
3-faasi adapter rippvalgustile valge	DLX-599382	**24,99**

SLIMvario must silindervalgusti pinnale või rippuvalt – disain muudetav vahetatava iluvõru ja riputuskomplektiga
Kõrge värviedastus CRI > 92 · lisareflektorid 15° ja 24° (standard 36°)
Pulbervärvitud alumiiniumkorpus · bajonettkinnitus · 3-faasi adapteriga ka siinile
Võimsus: 18 W · Valgusvoog: 1800 lm · Värvustemperatuur: 3000 K · Mõõtmed: Ø 80 × 160 mm · LED tööiga: L70/B50 80 000 h

SKYLAR

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SKYLAR 9,5W / 710lm / 3000K / must	DLX-610815	**149,00**
SKYLAR 9,5W / 710lm / 3000K / hõbe	DLX-610839	**149,00**



SKYLAR LED-peeglivalgusti – sale moodne korpus, elegantne vannitoa välimus
Vannitubadesse, külaliste WC-desse, garderoobidesse ja hotellidesse · ühtlane, pimestusvaba peeglivalgus
Magnetiga eemaldatav LED-moodul – kiire paigaldus · Twistlock-kinnitus, vargakindel ja stabiilne
Triac-hämardatav (faasilõige) · vahetatavad komponendid
Võimsus: 9,5 W · Valgusvoog: 710 lm · Värvustemperatuur: 3000 K · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

SÜVIS- JA TREPIVALGUSTID

HEATspin

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
HEATspin 7W / 830lm / COLORselect / valge	DLX-608966	**50,90**
HEATspin 7W / 830lm / COLORselect / must	DLX-608973	**50,90**



HEATspin LED-süvisvalgusti tulepüsivusega kuni 90 min (katsetatud EN 1365-2:2014 järgi, sõltub laekonstruktsioonist)
Paigaldatav otse tavasüttivatele pindadele ja soojustuse vastu ilma vahekauguseta
Lääts pööratav 360° · COB LED ühtlase valgusega · hämardatav faasilõikega
COLORselect: 2700 / 3000 / 4000 K · Võimsus: 7 W · Valgusvoog: 830 lm
Komplektis väline FASTconnect toiteplokikarp kiirklemmiga, läbijuhtmestatav · Mõõtmed: Ø 90 × 37 mm

EASYSTAIRsensor

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
EASYSTAIRsensor 1,5W / 3000K / valge / master-slave	DLX-610631	**53,90**
EASYSTAIRsensor 1,5W / 3000K / must / master-slave	DLX-610648	**53,90**
EASYSTAIRsensor 1,5W / 3000K / hõbe	DLX-606177	**43,90**



EASYSTAIRsensor LED-trepivalgusti päevavalgus- ja liikumisanduriga
Päevavalgusandur lülitab sisse alla 20 lx (saab välja lülitada) · liikumisandur 120°, ulatus 3 m, valgus põleb 30 s
Master/slave-mudelid: üks master-valgusti juhib kõiki ühendatud slave-valgusteid
Sobib süvis- ja vaheseinakarpidesse · integreeritud 230 V toiteplokk, magnetiga kate · läbijuhtmestatav
Võimsus: 1,5 W · Värvustemperatuur: 3000 K · LED tööiga: L70/B50 80 000 h · Mõõtmed: 82 × 82 mm

SEINAVALGUSTID


BRICK

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
BRICK 10W / 750lm / COLORselect / must	DLX-971876	**129,00**
BRICK 15W / 1060lm / COLORselect / must	DLX-607631	**139,00**



BRICK LED-seinavalgusti – pehme valgusefekt sisemise reflektoriga
Alumiinium- ja klaaskorpus IP65 – sobib välja ja sisse · paigaldus ka vertikaalselt
Hämardatav faasilõikega · läbijuhtmestatav, kiirklemm · EASYbase paigaldusplatvorm
COLORselect: 3000 / 3500 / 4000 K · 15 W: üles- ja allavalgus eraldi lülitatav
Mõõtmed: 200 × 100 × 60 mm (10 W) · 300 × 100 × 60 mm (15 W) · must

FLASK



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLASK 6W / 530lm / 3000K / must	DLX-971883	**71,90**
FLASK 10W / 940lm / 3000K / must	DLX-971906	**81,90**
FLASK 6W / 530lm / 3000K / valge	DLX-971913	**71,90**
FLASK 10W / 940lm / 3000K / valge	DLX-971920	**81,90**

FLASK lame dekoratiivne LED-seinavalgusti trepi- ja teevalgustuseks – pimestusvaba
Putukasõbralik soe valgus 3000 K, asümmeetriline valgusjaotus
Alumiiniumkorpus IP65 – sobib välja · läbijuhtmestatav, kiirklemm · EASYbase paigaldusplatvorm
Vahetatavad komponendid · LED tööiga: L70/B50 50 000 h
Mõõtmed: 135 × 90 × 31 mm (6 W) · 175 × 90 × 31 mm (10 W)

FLEXO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLEXO 8W / 750lm / 3000K	DLX-971975	**91,90**
FLEXOtwin 16W / 1250lm / 3000K	DLX-971982	**119,00**
FLEXOtwin-sensor 16W / 1250lm / 3000K / PIR	DLX-601646	**139,00**

FLEXO dekoratiivne LED-seinavalgusti – vahetatavate šabloonidega valgusefektid
FLEXO: ühepoolne (üles või alla) · FLEXOtwin: kahepoolne · FLEXOtwin-sensor: PIR-anduriga, master/slave
Alumiiniumkorpus IP65 – sobib välja · läbijuhtmestatav, kiirklemm · EASYbase paigaldusplatvorm
Putukasõbralik soe valgus 3000 K · must · Mõõtmed: 165 × 95 × 67 mm

GUIDE



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
GUIDEround 5W / 130lm / Ø114mm	DLX-971937	**59,90**
GUIDEround 8W / 240lm / Ø180mm	DLX-971944	**69,90**
GUIDEsquare 5W / 130lm / 114×114mm	DLX-971951	**59,90**
GUIDElong 10W / 340lm / 250×114mm	DLX-971968	**89,90**

GUIDE lame LED-seinavalgusti trepi- ja teevalgustuseks – pimestusvaba orienteeruv valgus
Putukasõbralik soe valgus 3000 K, asümmeetriline valgusjaotus
Alumiiniumkorpus IP65 – sobib välja · läbijuhtmestatav, kiirklemm · EASYbase paigaldusplatvorm
Kujud: ümar (Ø 114 / Ø 180 mm), ruut (114 × 114 mm), pikk (250 × 114 mm)

MORPHO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
MORPHO 6W / 322lm / 3000K / must	DLX-601448	**99,90**
MORPHO 6W / 322lm / 3000K / valge	DLX-601455	**99,90**

MORPHO dekoratiivne LED-seinavalgusti otse- ja kaudvalgusega
Alumiiniumkorpus IP65 – sobib välja · hea soojusjuhtivus, pikk tööiga
Võimsus: 6 W · Valgusvoog: 322 lm · Värvustemperatuur: 3000 K
LED tööiga: L70/B50 110 000 h · Mõõtmed: 200 × 100 × 80 mm

SIXFOLD



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
SIXFOLD 6W / 320lm / 3000K / must	DLX-601707	**71,90**
SIXFOLD 6W / 320lm / 3000K / valge	DLX-601714	**71,90**

SIXFOLD LED-välisseinavalgusti 6 valgusavaga (3 üles, 3 alla) – efektne valgusmuster
Asümmeetriline lääts ühtlaseks suunatud valguseks · sobib aktsentvalgustuseks · alumiiniumkorpus
Võimsus: 6 W · Valgusvoog: 320 lm · Värvustemperatuur: 3000 K
LED tööiga: L70/B50 120 000 h · Mõõtmed: 165 × 94 × 50 mm

FLAME



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLAME 8W / 632lm / 3000K / must	DLX-601752	**67,90**
FLAME 8W / 632lm / 3000K / valge	DLX-601769	**67,90**

FLAME dekoratiivne LED-siseseinavalgusti otse- ja kaudvalgusega
Alumiiniumkorpus, hea soojusjuhtivus
Võimsus: 8 W · Valgusvoog: 632 lm · Värvustemperatuur: 3000 K
LED tööiga: L70/B50 108 000 h · Mõõtmed: 120 × 140 × 70 mm


BEAMO



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
BEAMO 10W / 900lm / 3000K / valge	DLX-142505	**84,90**
BEAMO 10W / 900lm / 3000K / must	DLX-142512	**84,90**
BEAMO 10W / 900lm / 3000K / antratsiit	DLX-602667	**84,90**

BEAMO LED-seinavalgusti kahe eraldi reguleeritava valgusvihuga (nurgaskaalaga) – ühtlased efektid ka suurtes projektides
Spetsiaalne hajuti: teravad valgusefektid peaaegu ilma värvimoonutuseta
Pritsmekindel korpus IP65 – sobib välja · EASYbase paigaldusplatvorm · putukasõbralik soe valgus
Võimsus: 10 W · Valgusvoog: 900 lm · Värvustemperatuur: 3000 K · Mõõtmed: 120 × 97 × 100 mm

WAY seinavalgusti



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
WAY sein 15cm / 7,5/15W / 3000K	DLX-140334	**229,00**
WAY sein 15cm / 7,5/15W / 4000K	DLX-140273	**229,00**

Tarvikud

Katteplaat WAY seinavalgustile	DLX-142109	**9,99**
Varuklaas WAY seinavalgustile	DLX-140327	**8,69**

WAY LED-seinavalgusti – kandiline disain, valguse väljumissuund valitav vahetatavate klaas- ja katteplaatidega
POWERselect: 50 % / 100 % · IP65 · Ra > 82 · putukasõbralik soe valgus 3000 K või 4000 K
Pulbervärvitud alumiiniumkorpus (DB703) · EASYbase paigaldusplatvorm
Võimsus: 7,5 / 15 W · Valgusvoog: 800 lm · Mõõtmed: 120 × 120 × 148 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

VÄLISVALGUSTID

WAY postvalgustid



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
WAY post 20cm / 7,5/15W / 3000K	DLX-606849	**259,00**
WAY post 20cm / 7,5/15W / 4000K	DLX-606856	**259,00**
WAY post 55cm / 7,5/15W / 3000K	DLX-606887	**319,00**
WAY post 55cm / 7,5/15W / 4000K	DLX-606894	**319,00**
WAY post 100cm / 7,5/15W / 3000K	DLX-606863	**379,00**
WAY post 100cm / 7,5/15W / 4000K	DLX-606870	**379,00**

Tarvikud

Andurimoodul	DLX-606832	**84,90**
Maavai (WAY ja CONEground)	DLX-971241	**34,90**

WAY LED-postvalgustid 20, 55 ja 100 cm – sama disain kui WAY seinavalgustil, valguse suund valitav plaatidega POWERselect: 50 % / 100 % · IP54 · Ra > 82 · pulbervärvitud alumiiniumkorpus (DB703)
Läbijuhtmestatav ühenduskarbiga (sisend ja väljund 3 × 2,5 mm²) · komplektis paigaldusalus, lubatud maapinnaga kontaktis
Võimsus: 7,5 / 15 W · Valgusvoog: 800 lm · Ristlõige: 120 × 120 mm · LED tööiga: L70/B50 80 000 h

TERRA



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
TERRA 55cm / 6,5W / 320lm / 3000K	DLX-606276	**269,00**
TERRA 100cm / 12W / 550lm / 3000K	DLX-606269	**349,00**

Tarvikud

Maavai TERRA postvalgustile	DLX-610884	**49,90**

TERRA LED-postvalgusti – valgus ümber 360°, pimestusvaba, ULR = 0 (ei valgusta taevasse)
Lai valgusjaotus suurte alade valgustamiseks · IP65 · löögikindel IK10
Büroohooned, korterelamud, pargid, puhkealad ja aiad
Komplektis kinnitusankur ja veekindel Y-jaotuskarp (IP68) läbijuhtmestuseks
Värvustemperatuur: 3000 K · Ø 100 mm · LED tööiga: L70/B50 100 000 h

FLASHwall



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLASHwall 3,5W / 250lm / 3000K / liikumisandur	DLX-145858	**239,00**

Tarvikud

Varuaku 7,4 V 2200 mAh (FLASHwall ja FLASHground)	DLX-145889	**34,90**

FLASHwall LED-päikeseseinavalgusti liikumisanduriga – kaablit pole vaja
Suur päikesepaneel laeb kiiresti, ka hajusvalguses · vahetatav Li-ioon aku · liikumisandur, 2 töörežiimi
Putukasõbralik soe valgus 3000 K · pimestusvaba suur valgusala
Pritsmekindel pulbervärvitud alumiiniumkorpus · reguleeritav roostevaba kinnitus · EASYbase platvorm
Võimsus: 3,5 W · Valgusvoog: 250 lm · Mõõtmed: 160 × 180 × 255 mm · komplektis aku ja kinnitustarvikud

FLASHground



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
FLASHground 100cm / 3,5W / 250lm / 3000K / liikumisandur	DLX-145872	**349,00**

Tarvikud

Betoonankur, roostevaba, reguleeritav kõrgus	DLX-145896	**39,90**

FLASHground LED-päikesepostvalgusti liikumisanduriga, kõrgus 100 cm – kaablit pole vaja
Suur päikesepaneel laeb kiiresti, ka hajusvalguses · vahetatav Li-ioon aku · liikumisandur, 2 töörežiimi
Putukasõbralik soe valgus 3000 K · pimestusvaba suur valgusala
Pritsmekindel pulbervärvitud alumiiniumkorpus · EASYbase platvorm
Võimsus: 3,5 W · Valgusvoog: 250 lm · Mõõtmed: 148 × 220 × 1000 mm · komplektis aku ja kinnitustarvikud

RETROFIT tänavalambid E27



KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
RETROFITnav 18W / 2100K / 360°	DLX-146541	**89,90**
RETROFITastrodim 18W / 3000K / 360°	DLX-145469	**119,00**
RETROFITastrodim 18W / soe valge / 270° ühepoolne	DLX-145513	**99,90**
RETROFITprotect 18W / 3000K	DLX-146480	**84,90**
RETROFITprotect 18W / 4500K	DLX-146473	**84,90**
RETROFITprotect 28W / 3000K	DLX-146442	**99,90**
RETROFITprotect 28W / 4500K	DLX-146435	**99,90**
RETROFITnano 18W / 3000K / IP65	DLX-146497	**109,00**

RETROFIT LED-tänavalambid E27 vanade HQL/NAV-lampide asendamiseks park- ja tänavalaternates – valgusti ja juhtmestik jäävad alles
RETROFITnav: esimene LED, mis asendab klassikalise NAV-valguse (~2100 K) – ajalooline keskkond, vanalinnad
RETROFITastrodim: öine hämardus – kuni 25 % energiasäästst, vähem valgusreostust, putukasõbralik · ENEC
RETROFITprotect: ülepingekaitse kuni 4 kV · ülekuumenemisel võimsus 50 % · RETROFITnano: nanokate IP65
Töötab HQL-liiteseadmega või otse 230 V; NAV-liiteseade tuleb lahti ühendada
Mõõtmed: Ø 73 × 166 mm (18 W) · Ø 90 × 186 mm (28 W) · Ø 70 × 199 mm (270°)